

2018



GENOVA
Riviera



ACCESSORI NAUTICI / NAUTICAL ACCESSORIES



Riviera srl Genova

Via Inferiore Rio Maggiore, 4A - 16138 Genova - Italy



Gli articoli presenti in questo catalogo sono interamente prodotti nei
7000 metri quadrati degli stabilimenti di Genova Italia
(foto pagine 10 e 11).

Una realtà tutta italiana da quarant'anni nel mondo della nautica.

*The articles in this catalogue are entirely manufactured in the 7000
square meters of establishments in Genoa Italy
(photos pages 10 and 11).*

One all-Italian company for forty years in the nautical world.





BUSSOLE MAGNETICHE MAGNETIC COMPASSES

- 19. WHITE STAR SERIES 6"
- 24. WHITE STAR SERIES 5"
- 25. URANIA SERIES 4"
- 39. PEGASUS SERIES 3" 4"
- 43. POLARE SERIES 3" 4"
- 47. IDRA SERIES 3"
- 51. PHOENIX SERIES 3"
- 55. ZENITH SERIES 3"
- 61. ARTICA SERIES 2"3/4
- 65. VEGA SERIES 2"3/4
- 69. STELLA SERIES 2"1/2
- 72. ARIES SERIES 2"1/2
- 74. COMET SERIES 2"1/2
- 77. PRISMA SERIES 2"1/4
- 79. ORION/MIZAR SERIES 1"7/8
- 81. DIVING COMPASSES



SISTEMI AUDIO AUDIO SYSTEM

- 88. COUPLE SPEAKERS - FLAT SERIES Ø 165
COUPLE SPEAKERS - NON-MAGNETIC SERIES Ø 165
- 89. COUPLE SPEAKERS - HI-FI SERIES Ø 165
SUBWOOFER - WAVE EXTREME SERIES Ø 165
- 90. COUPLE SPEAKERS - FLAT SERIES Ø 130
COUPLE SPEAKERS - NON-MAGNETIC SERIES Ø 130
- 91. INSIDE USE Ø 165
- 92. SINGLE SPEAKERS - 87 SERIES
- 93. COUPLE SPEAKERS NEW DESIGN - FLAT SERIES Ø 165
COUPLE SPEAKERS NEW DESIGN - NON-MAGNETIC SERIES Ø 165
- 94. COUPLE SPEAKERS NEW DESIGN - HI-FI SERIES Ø 165
- 95. COUPLE SPEAKERS NEW DESIGN - FLAT SERIES Ø 130
COUPLE SPEAKERS NEW DESIGN - NON-MAGNETIC SERIES Ø 130
- 96. BLUETOOTH AMPLIFIER KIT
- 98. WATERPROOF COVER CASE
- 99. DISPLAY



SISTEMI DI GUIDA MECCANICI MECHANICAL STEERING SYSTEMS

- 101. STEERING SYSTEMS- MECHANICAL STEERING SYSTEMS
- 102. CONTROL CABLE FOR MECHANICAL STEERING HELM
- 105. STEERING SYSTEMS- MECHANICAL STEERING SYSTEMS
TITANO SERIE
- 106. STEERING SYSTEMS- MECHANICAL STEERING SYSTEMS
TITANO SERIE - METAL
- 108. STEERING SYSTEMS- MECHANICAL STEERING SYSTEMS - KIT
- 110. STEERING SYSTEMS- MECHANICAL STEERING SYSTEMS
ACCESSORIES



SISTEMI DI GUIDA IDRAULICI HYDRAULIC STEERING SYSTEMS

- 112. STEERING SYSTEMS - HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
- 113. STANDARD FEATURES/HOW THE SYSTEM WORKS

114. STEERING SYSTEMS - HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
PUMP

118. STEERING SYSTEMS - HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
OUTBOARD BALANCED CYLINDER

119. STEERING SYSTEMS - HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
OUTBOARD BALANCED CYLINDER

120. STEERING SYSTEMS - HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
OUTBOARD UNBALANCED CYLINDER

122. STEERING SYSTEMS- HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
OUTBOARD UNBALANCED CYLINDER

124. STEERING SYSTEMS- HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
INBOARD BALANCED CYLINDER

126. STEERING SYSTEMS- HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
IN KIT INBOARD

128. STEERING SYSTEMS- HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
IN KIT OUTBOARD

130. STEERING SYSTEMS- HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
CONNECTION

137. HYDRAULIC STEERING SYSTEM

138. STEERING SYSTEMS- HYDRAULIC STEERING SYSTEMS
ACCESSORIES



VOLANTI STEERING WHEELS

141. VR SERIES

144. VS SERIES



COMANDI LEVER CONTROL

148. ONE LEVER CONTROL

151. TWO LEVER CONTROL

155. ELECTRONIC CONTROL SYSTEM ANTEA SERIES



CAVI CONTROLLO MOTORE ENGINE CONTROL CABLE

157. ENGINE CONTROL CABLE

159. ENGINE CONTROL CABLE - LOW FRICTION

163. ENGINE CONTROL CABLE - UNIVERSAL CABLES

164. ENGINE CONTROL CABLE - OMC - JOHNSON - EVINRUDE

166. ENGINE CONTROL CABLE - MERCURY - MERCURISER -
MARINER

168. ENGINE CONTROL CABLE - ACCESSORIES



ACCESSORI ACCESSORIES

170. ACCESSORIES/SECURITY STOP KEYS FOR OUTBOARD
ENGINES

171. ACCESSORIES/HAND PRIMER/FUEL HOSE

172. ACCESSORIES / FUEL LINE CONNECTORS

174. ACCESSORIES / DRAIN PLUGS

175. SEVERAL ACCESSORIES

176. ACCESSORIES / SPRING MOORING

177. TANK



CERTIFICATO N. 3828/00/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

**RIVIERA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA GENOVA**

VIA INFERIORE RIO MAGGIORE 4 A 16138 GENOVA (GE) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA INFERIORE RIO MAGGIORE 4 A 16138 GENOVA (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI BUSSOLE, ALTOPARLANTI AMAGNETICI E SISTEMI DI GOVERNO
ELETTRICI, ELETTRONICI, IDRAULICI.

DESIGN AND PRODUCTION OF COMPASSES, ANTIMAGNETIC SPEAKERS AND ELECTRIC, ELECTRONIC AND
HYDRAULIC STEERING SYSTEMS.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	27.09.2000
Emissione corrente Current Issue	26.12.2015
Data scadenza Expiry Date	15.09.2018

Daniela Asaro
Manager, Genova Certification

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ is a member of



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma

Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard

EA:17
EA:19



SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PPS N° 006 C
SCR N° 003 F LAB N° 0032
SGE N° 008 M ISP N° 009E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

Form CER/SIS/GE-08/2013



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
CISQ/RINA

hereby certify that the organisation

RIVIERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA GENOVA

VIA INFERIORE RIO MAGGIORE 4 A 16138 GENOVA (GE) ITALIA

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

in the following operative units

VIA INFERIORE RIO MAGGIORE 4 A 16138 GENOVA (GE) ITALIA

for the following field of activities

DESIGN AND PRODUCTION OF COMPASSES, ANTIMAGNETIC SPEAKERS AND ELECTRIC, ELECTRONIC AND HYDRAULIC STEERING SYSTEMS.

Registration Number: **IT-14616**

First Issue : 2000-09-27

Current Issue : 2015-12-26

Expiry Date : 2018-09-15

The status of validity of the certificate can be verified at <http://www.cisq.com> or by e-mail to fedcisq@cisq.com



Michael Drechsel

President of IQNET



Ing. Claudio Provetti

President of CISQ


IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland
SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

POLITICA A FAVORE DELLA QUALITÀ, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
POLICY IN FAVOR OF QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY



Politica a favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza

Riviera S.r.l. Genova si è dotata di un Sistema di Gestione Qualità, per rendere sistematico ed evidente il proprio impegno a favore della tutela e soddisfazione del cliente, tema molto sentito dalla Direzione che concilia esigenze operative con esigenze di mercato e di ottimizzazione di risorse con ricadute positive auspicabili anche sul piano economico.

Il Sistema di Gestione avente come scopo "**Progettazione e produzione di bussole, altoparlanti e sistemi di governo per la nautica**" è certificato **Iso 9001**.

La Direzione nell'ottica di mantenere le certificazioni, promuove ogni azione diretta a prevenire i difetti di qualità e a proteggere e a tutelare l'ambiente interno ed esterno al proprio stabilimento.

Inoltre, la Direzione si impegna a fare in modo che i nostri prodotti e processi non presentino rischi significativi per l'ambiente e le persone che ne fanno parte. Nell'ambito di questa politica, assumiamo i seguenti **impegni**:

- rispettare in modo pieno e sistematico tutte le prescrizioni legali e/o volontarie riguardanti il prodotto e gli aspetti ambientali delle attività in sito, al fine di realizzare prodotti caratterizzati da un elevato grado di conformità normativa per differenziarsi dalla concorrenza e consolidare la nicchia di mercato;
- fare ogni sforzo per prevenire, eliminare o ridurre l'inquinamento generato dalle nostre attività e la rischiosità per l'uomo;
- adottare i processi tecnologici, economicamente sostenibili, che offrono i migliori rendimenti qualitativi nel rispetto pieno dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- migliorare continuamente la prestazione complessiva dell'azienda, anche attraverso attività sistematiche di prevenzione dell'inquinamento;
- migliorare il controllo dell'intero processo aziendale in modo da realizzare il livello di prodotto secondo lo standard prefissato, attraverso una analisi continua dei diversi fattori tecnologici, commerciali ed umani che concorrono alla realizzazione del prodotto, nonché una valutazione degli eventuali scostamenti e conseguente realizzazione degli interventi correttivi;
- andare oltre la semplice soddisfazione del cliente anticipandone le esigenze e fornendo assistenza post-vendita, anche in casi di fuori garanzia se giudicato strategico.

La Direzione si impegna a selezionare materie prime migliorative dal punto di vista della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, tenendo conto di questa priorità in occasione di nuovi prodotti o modifiche nelle distinte base componenti o nella materia prima già in fase di progettazione.

La Direzione si impegna a monitorare costantemente ogni novità normativa di interesse, anticipando ove possibile le scadenze.

La Direzione si impegna a monitorare le caratteristiche ambientali e di sicurezza del processo al fine di tenere sotto controllo e ridurre l'impatto complessivo.

La Direzione, per rendere concreta la propria Politica, in sede di Riesame stabilisce e riesamina annualmente la stessa e definisce obiettivi e traguardi coerenti con gli impegni suddetti.

La presente Politica viene affissa in bacheca per essere compresa e sostenuta da tutto il personale.

Genova, 01/07/2015

L'Amministratore Delegato

Laura COCINO

MEANS OF RESCUE AND MINIMUM SAFETY EQUIPMENT TO KEEP ON BOARD OF BOATS AND VESSELS OF PLEASURE CONSIDERING THE DISTANCE FROM THE COST OR FROM THE SHORE.

SPECIES OF NAVIGATION
(the "X" means obligation, the number in parenthesis indicates the quantity)

A) Safety equipment for the units' pleasure (with or without the marking CE)

	Without any limit	Without 50 miles	Without 12 miles	Without 6 miles	Without 3 miles	Without 1 miles	Without 300 meters	In rivers, torrents and in streams
<i>liferaft for all people on board</i>	X	X						
<i>buoyant apparatus for all people on board</i>			X					
<i>rescue belts (one belt for any person on board)</i>	X	X	X	X	X	X		X
<i>lifebuoy with line</i>	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)		X (1)
<i>light buoy</i>	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)				
<i>smoke buoy</i>	X (3)	X (2)	X (2)	X (2)	X (1)			
<i>compass and deviation table (a)</i>	X	X	X					
<i>clock</i>	X	X						
<i>barometer</i>	X	X						
<i>binoculars</i>	X	X						
<i>nautical charts of the area in which there is the navigation</i>	X	X						
<i>instruments Charts</i>	X	X						
<i>hand flares red light</i>	X (4)	X (3)	X (2)	X (2)	X (2)			
<i>parachute flares red light</i>	X (4)	X (3)	X (2)	X (2)				
<i>first aid kit (b)</i>	X	X						
<i>navigation lights (c)</i>	X	X	X	X	X			
<i>sound signaling devices</i>	X	X	X	X	X			
<i>tool radiopositioning</i>	X	X						
<i>apparatus WHF</i>	X	X	X					
<i>a radio spot</i>	X	X						
<i>E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon)</i>	X							

B) additional safety equipment for the units without marking CE

<i>pump or other tool of exhaustion</i>	X	X	X	X	X	X		
<i>Fire – fighting equipment / fire extinguishers, as showed at the table all.</i>	X	X	X	X	X	X		
<i>A) attached to the Decree of the Ministry 21 January 1994 n. 232 (e)</i>								

Notes:

- a) the deviation tables are mandatory for the pleasure boats.
- b) according with the attached D table to the Decree of the Ministry of Health n. 279 of the 28 May 1988.
- c) in case of day time navigation up to 12 miles from the cost, the navigation lights can be replaced with a safety torch with a white light.
- d) for the units with a length exceeding 12 meters is mandatory also the whistle and the bell. (The bell can be replaces with a portable sound device).
- e) the boats, regardless of the power of the engine, must have on board just 1 fire extinguisher. For the boats, the number of the 1 fire extinguishers and the extinguishing capacity are fixed at the LETTER "A" of the table attached to the cited D.M. 232/1994 (ORDER of MINISTER 232/1994)

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE
A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA
DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE
(la "X" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	X	X						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			X					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	X	X	X	X	X	X		X
salvagente anulare con cima	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)		X (1)
boetta luminosa	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)				
boetta fumogena	X (3)	X (2)	X (2)	X (2)	X (1)			
bussola e tabelle di deviazione (a)	X	X	X					
orologio	X	X						
barometro	X	X						
binocolo	X	X						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	X	X						
strumenti da carteggio	X	X						
fuochi a mano a luce rossa	X (4)	X (3)	X (2)	X (2)	X (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	X (4)	X (3)	X (2)	X (2)				
cassetta di pronto soccorso (b)	X	X						
fanali regolamentari (c)	X	X	X	X	X			
apparecchi di segnalazione sonora	X	X	X	X	X			
strumento di radioposizionamento	X	X						
appartato VHF	X	X	X					
riflettore radar	X	X						
E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	X							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento	X	X	X	X	X	X		
Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella Ali. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e)	X	X	X	X	X	X		

Note:

- Le tabelle di deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
- secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988.
- nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
- per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
- i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera "A" della tabella annessa al citato D.M. 232/1994.



Riviera srl Genova dal 1976, anno della sua nascita, si dedica alla progettazione, alla costruzione e allo sviluppo delle bussole magnetiche e degli accessori nautici.

Il passare del tempo e il costante sviluppo hanno portato Riviera srl Genova ad avere prodotti molto affidabili e aggiornati tecnicamente, sempre mantenendo la tradizione marinara della semplicità e praticità del suo utilizzo.

Tutto ciò ha fatto sì che i suoi prodotti sono presenti in tutta la cantieristica navale sia da diporto che da lavoro. Le Certificazioni e le Approvazioni che hanno ottenuto sia i suoi prodotti che il suo Sistema Qualità, sono la conferma del costante impegno di Riviera srl Genova alla ricerca della qualità e affidabilità nella sua produzione. La bussola magnetica, strumento indispensabile per la navigazione sia costiera che d'altura, prodotta da Riviera srl Genova offre una serie di requisiti che sono di fondamentale importanza quali la grande facilità di lettura della rosa graduata, compensazione magnetica e mantenimento delle prestazioni in condizioni climatiche variabili, riparabilità di qualunque parte possa essere danneggiata.

La produzione di Riviera srl Genova consta, oltre alle sopracitate bussole magnetiche, di una serie di accessori nautici quali:

- timonerie meccaniche con relativi cavi di trasmissione;
- timonerie idrauliche per motori fuoribordo ed entro-bordo;
- leve elettroniche disponibili nella versione completamente gestita da componenti elettronici o nella versione elettropneumatica che le permettono di essere compatibili con qualsiasi tipologia di motore;
- monoleve e bileve a cruscotto;
- altoparlanti amagnetici e impermeabili;
- volanti;
- cavi controllo motore;
- tubazioni benzina;
- pompe benzina e accessori collegamento motori fuoribordo;
- chiavette di sicurezza motori fuoribordo;
- serbatoi benzina;

Questa serie di articoli viene progettata, prodotta e commercializzata da Riviera srl Genova, che ne garantisce la qualità e l'affidabilità nel tempo.



DOVE SIAMO / WHERE WE ARE

COME RAGGIUNGERCI

HOW TO REACH US

Uscita GE-EST: indicazione a sinistra per Piacenza, proseguire per 3 Km.
Uscita GE-OVEST: indicazione Centro Città Km 10.

Exit GE-EST: Left indication for S.S 45 Piacenza, continue for 3 Km.
Exit GE-OVEST: City center indication Km 10.

Riviera srl Genova has been designing and manufacturing quality magnetic compasses and nautical instruments in Italy since 1976 and exporting worldwide.

Riviera srl Genova, with its constant developments, has achieved reliable and Technically up-to-date products, always following the maritime tradition of simplicity and practical use.

These kinds of efforts have made Riviera products suitable for both leisure and commercial use whether you venture offshore or stay near the coast.

Riviera has obtained European Certifications and Approvals both of products and quality systems, so the results of the constant work of the Riviera team are always quality and reliable products.

Riviera magnetic compasses offer a series of essential features as:

- outstanding legibility of the card,
- magnetic compensation,
- reliable performance whatever the weather conditions.

We also offer our repair service: we can repair any damaged compass part, after sending you a quotation for the necessary repairs.

Riviera accessories and spares:

- mechanical steering systems with cables,
- outboard and inboard hydraulic steering systems,
- electronic levers,
- electro pneumatic levers suitable for any type of engines,
- single lever and two lever top mount controls,
- steering wheels,
- engine control cables,
- waterproof non-magnetic speakers,
- fuel hose,
- fuel pumps and outboard engine connectors,
- security stop keys for outboard engines,
- fuel tanks.

Riviera srl guarantees the quality and reliability of all the company's products.

AREA DI PRESENZA IN ITALIA

AREA OF PRESENCE IN ITALY

Attualmente Riviera srl Genova copre il territorio nazionale con una rete vendita composta da Agenti aziendali qualificati ed introdotti nel settore, l'elenco completo dei distributori è presente sul sito: www.rivieragenova.com.

Currently Riviera srl Genova covers the national territory with a net sale composed by qualified business Agents and introduced in the sector, the complete list of the distributors is present on the web site: www.rivieragenova.com.

AREA DI PRESENZA NEL MONDO

AREA OF PRESENCE IN THE WORLD

L'azienda è presente nei principali mercati mondiali, l'elenco completo dei distributori è presente sul sito: www.rivieragenova.com.

The company is present in the main worldwide markets, the complete list of the distributors is present on the web site: www.rivieragenova.com.

Riviera è presente in varie esposizioni del settore in Italia e nel mondo.
Riviera is present in various exhibitions of the nautical sector in Italy and in the world.

Salone Nautico Cannes / Yachting Festival Cannes



Salone Nautico Amsterdam / Mets Amsterdam



Salone Nautico Dusseldorf / Boot Dusseldorf



Salone Nautico Shanghai / China (Shanghai) International Boat Show






UFFICIO TECNICO
RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPT.



UFFICIO TECNICO
RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPT.



REPARTO PROGETTAZIONI STAMPI
MOULD PLANNING DEPT.



REPARTO COSTRUZIONE STAMPI
MOULD MANUFACTURING DEPT.



REPARTO COSTRUZIONE STAMPI
MOULD MANUFACTURING DEPT.




REPARTO STAMPAGGIO
MOULDING DEPT.



REPARTO STAMPAGGIO
MOULDING DEPT.



REPARTO PRODUZIONE TIMONERIE
STEERING PRODUCTION DEPT.



REPARTO PRODUZIONE BUSSOLE
COMPASSES PRODUCTION DEPT.



REPARTO PRODUZIONE BUSSOLE
COMPASSES PRODUCTION DEPT.



REPARTO PRODUZIONE ALTOPARLANTI
SPEAKERS PRODUCTION DEPT.



REPARTO PRODUZIONE CAVI
STEERING CABLES PRODUCTION DEPT.



LINEA PER PRODUZIONE TUBI
PIPES PRODUCTION LINE



CONTROLLO QUALITA'
QUALITY CONTROL



CONTROLLO QUALITA'
QUALITY CONTROL



MAGAZZINO PARTENZE
WAREHOUSE GOODS IN DEPARTURES



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

		WHITE STAR										URANIA												
		B6W1	B6W2	B6W3	B6W4	B6W5	B6W6	BW1	BW2	BW3	BW4	BW5	BW6	BU1	BU2	BU3	BU4	BU5	BU6	BU7	BU8	BU9	BU10	
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	CERTIFICAZIONE MED MED CERTIFICATION	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗			⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗				
	DEC. MIN. 388/99	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•				
TIPO IMBARCAZIONE BOATS TYPE	RINA APPROVAL TIPO APPROVATO RINA	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•				
	VELA / SAIL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MOTORE / ENGINE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GOMMONI INFLATTABLES DINGHYS																							
	LAVORO / FISHING VESSELS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
	SALVATAGGIO RESCUE BOATS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
MONTAGGIO MOUNT	INCASSO ORIZZONTALE HORIZ. FLUSH MOUNTED	•		•				•		•				•		•					•		•	
	INCASSO VERTICALE BULKHEAD MOUNTED																							
	CHIESUOLA / BINNACLE MOUNTED		•		•	•	•		•		•	•	•		•		•	•	•	•		•		
	STAFFA / BRACKET MOUNTED																							
	BAIONETTA BAYONET JOINT MOUNTED																							
	SUBACQUEA / SUB																							
	RILEVAMENTO HANDBEARING																							
ROSA CARD	DIAMETRO / DIAMETER	6"	6"	6"	6"	6"	6"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"	
	GRADI / GRADUATION	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°2'	5°	5°	5°	
	LETTURA FRONTALE FRONT READING																						•	
	LETTURA POSTERIORE DIRECT READING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	LINEA DI FEDE BIANCA WHITE LUBBER LINE	•	•					•	•			•			•	•								
	LINEA DI FEDE ROSSA RED LUBBER LINE			•	•	•	•			•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	
ACCESSORI ACCESSORIES	ILLUMINAZIONE 24V DI SERIE (12V A RICH.) LIGHTING 24 V STANDARD (12V ON REQ.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	ILLUMINAZIONE 12V DI SERIE (24V A RICH.) LIGHTING 12V STANDARD (12V ON REQ.)													•	•	•	•	•	•	•				
	ILLUMINAZIONE 12V LIGHTING 12V																							
	ILLUMINAZIONE LED12-24 LIGHTING LED12-24																					•	•	
	COMPENSAZIONE INCORPORATA BUILT-IN COMPENSATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CARDANICA INTERNA INTERNALLY GIMBALED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	SEMI CARDANICA INTERNA INTERNALLY HALF GIMBALED																							
	A SPILLO JEWEL AND PIVOT MOVEMENTS																							•
	COPERTURA TELESCOPICA TELESCOPIC COVER					•							•	•								•	•	
	COPERTURA / COVER					•			•		•				•	•		•	•	•	•			

BUSSOLE MAGNETICHE MAGNETIC COMPASSES

COASSAD	INSTALLAZIONE MOUNT	WHITE STAR 6"	WHITE STAR 5"	URANIA 4"	PEGASUS 3"4"	POLARE 3"4"	IDRA 3"
POSTERIORE	CHIESUOLA BINNACLE MOUNT						
	INCASSO ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUSH MOUNTED						
	INCASSO VERTICALE BULKHEAD MOUNTED						
DIRETTING	A STAFFA BRACKET MOUNTED						
	A BAIONETTA BAYONET JOINT MOUNTED						
FERRUTRALE	CHIESUOLA BINNACLE MOUNT						
	INCASSO ORIZZONTALE HORIZONTAL FLUSH MOUNTED						
	INCASSO VERTICALE BULKHEAD MOUNTED						
FRONTING	A STAFFA BRACKET MOUNTED						
	A BAIONETTA BAYONET JOINT MOUNTED						
	RILEVAMENTO HANDBEARING	PRISMA 2"1/4 		ORION 2"7/8 			



PHOENIX 3"	ZENITH 3"	ARTICA 2"3/4	VEGA 2"3/4	STELLA 2"1/2	ARIES 2"1/2	COMET 2"
						
						
						
						
						
						
						

MIZAR 2"7/8



DECRETO 29 Settembre 1999, n. 388 Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

**IL MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
ADOTTA**

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione
 - "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
 - bussola magnetica: strumento per l'orientamento, atto a determinare la direzione del nord magnetico sfruttando l'azione del campo magnetico terrestre su un ago magnetico.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla bussola magnetica a liquido e relativi accessori, destinati alle unità da diporto.

Art. 3

Requisiti

1. Le bussole magnetiche devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto bussole magnetiche di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4

Caratteristiche

1. le bussole magnetiche a liquido da utilizzare sulle unità da diporto devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- essere costruite con materiali idonei all'uso in ambiente marino e di tipo amagnetico ad eccezione dei magneti che devono essere di idoneo materiale magnetico con elevata rimanenza coercitiva;
 - avere una linea di fede principale che indichi la direzione avanti della nave, di larghezza in corrispondenza della gradazione della rosa, non superiore all'ampiezza delle linee di divisione del quadrante e lunghezza tale da consentire la lettura quando il mortaio è inclinato di 10° nel caso di sospensione cardanica e di 30° negli altri casi;
 - nelle bussole di tipo non emisferico il mortaio deve avere sospensione cardanica con i due passi perpendicolari fra loro con tolleranza di + - 1°. I due assi inoltre devono trovarsi sullo stesso piano con le stesse tolleranze e quello esterno deve essere orientato secondo la direzione longitudinale della nave;
 - il liquido contenuto nel mortaio deve restare limpido, libero da bolle e non emulsionarsi ne gelare a temperature comprese fra -30°C e +60°C;
 - il mortaio non deve consentire perdite di liquido o infiltrazione d'aria;
 - i vetri o altri materiali trasparenti del mortaio devono avere idonei spessori e caratteristiche;
 - il momento di inerzia dell'equipaggiamento magnetico deve essere il più possibile uniforme rispetto ai tre assi principali passanti per il punto di sospensione e deve essere sufficientemente piccolo per consentire lo smorzamento rapido dell'oscillazione;
 - l'equipaggiamento magnetico deve essere mantenuto in posto con mezzi adeguati e restare libero quando il mortaio è inclinato di 10° in qualunque direzione o di 30° se la bussola non è cardanica;
 - l'equipaggiamento magnetico non deve subire danneggiamenti o deformazioni nel campo di temperature fra -30°C e +60°C;
 - la rosa deve essere dotata di stabilità statica, meccanica e magnetica, deve avere adeguata sensibilità, un diametro effettivo non minore di 100 millimetri (70 nelle emisferiche), essere graduata in uguali intervalli non maggiori di 5°, avere cifre, viste dall'alto, crescenti in senso orario partendo da nord, e consentire la lettura ad una distanza di un metro sia alla luce del giorno che

- a quella artificiale delle graduazioni comprese in un settore di almeno 15° da ciascun lato della linea di fede;
- m) l'errore di punteria (somma algebrica dell'errore di collimazione, di eccentricità e di graduazione) non deve superare 1,5°;
- n) se dotate di cerchio cardanico, l'errore d'indice, differenza tra linea di fede e il piano verticale passante per l'asse del cerchio cardanico esterno, non deve superare 1°;
- o) l'errore d'attrito o sensibilità scarto tra il valore primitivo e quello ottenuto dopo la deflessione di un piccolo angolo, non deve superare 1°;
- p) l'errore di trascinamento, differenza tra la lettura della prora dopo un giro completo del mortaio in un minuto e mezzo a velocità costante e quella effettuata a riposo, non deve superare 3,5° per rose di diametro inferiore a 200 millimetri;
- q) l'errore di induzione dovuto all'induzione magnetica trasmessa dagli aghi sistemati nell'equipaggiamento magnetico nei compensatori di ferro dolce (sfere o barre usate per correggere la deviazione quadrante) non deve essere superiore a 1°;
- r) il tempo che impiega la rosa per ritornare a meno di 1° dal meridiano magnetico a seguito di una deflessione iniziale della rosa stessa di 90° deve essere compreso tra 45 e 60 secondi per le bussole periodiche e inferiore ai 30 secondi per quelle aperiodiche quando la componente orizzontale terrestre è di 18 mt;
- s) il mortaio, lasciato libero dopo un'inclinazione di 5° rispetto al piano orizzontale, deve tornare alla posizione originale di riposo a meno di 1°;
- t) tutti i requisiti elencati devono essere soddisfatti alla temperatura di +20°C - 3°C.

Art. 5

Marcatura

1. Ogni bussola deve essere marcata in modo indelebile e leggibile con:
- nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
 - nome o sigla del modello;
 - data di fabbricazione;
 - estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Art. 6

Sistemazione delle bussole a bordo

1. Il fabbricante deve corredare ogni bussola di adeguate istruzioni, anche in lingua italiana, per il suo montaggio, manutenzione ed uso.
2. Il cantiere costruttore dell'unità da diporto e il proprietario, in caso di modifiche successive, devono curare che la sistemazione a bordo della bussola sia fatta e conservata in modo da assicurarne il corretto funzionamento.

Art. 7

Compensazione - Verifiche

1. In occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima.
2. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'Autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitariamente alle istruzioni di cui all'articolo 6.

Art. 8

Norma transitoria

1. Le bussole magnetiche installate su unità da diporto, costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate finché non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiali e degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 359

Decree of September 29, 1999, n. 388. Regulation and Standards regarding the rules about the technical features, the requirements, the regulation for the installation on board of magnetic compasses, to be used exclusively on the units' pleasure.

**THE MINISTRY OF TRANSPORT
AND NAVIGATION IS USE TO
adopt the following rules:**

**Art.n.1
Definitions:**

1.The purpose of this Regulation the following definitions:
a) "Administration": the Ministry of Transport and Navigation
b) "Units' pleasure": any building intended for recreational boating
c) "magnetic compass": instrument for the orientation, able to determine the direction of the magnetic north thanks to the exploitation of the earth's magnetic field on a magnetic needle.

**Art. n. 2
Field Application**

1.The present Regulation is applicable to the magnetic compass liquid and to the relative accessories as well, for the units' pleasure.

**Art. n. 3
Requirements**

The magnetic compasses have to be conformed to the prototype that is approved from the Administration. Can be utilised on board of unit's pleasure magnetic compasses of kind approved for the pleasure from a member state of the European Union and of the European Economic Area as well.

**Art. n. 4
Features**

1.The magnetic liquid compasses to use on units' pleasure must correspond to the following features:
a) They must be realised with suitable material for use in a marine environment and of magnetic type, with the exception of the magnets which must be of suitable magnetic material with high remanence coercivity.
b) They have to have a lubber line main able to indicate the front direction of the ship, they have to have a width in correspondence with the gradation of the card, not bigger than the size of the dividing lines of the quadrant and they must have a length able to allow the reading when the mortar is inclined of 10° in case of gimbal suspension and of 30° in the others cases.
c) In the compasses of not hemispherical kind the mortar must have gimbal suspension with the 2 axes perpendicular to each other with a tolerance of + - 1°. Also the 2 axes have to be exactly at the same level with the same tolerances and the axis outer must to be oriented considering the longitudinal direction of the boat.
d) The liquid inside the mortar must remain limpid, free of bubbles and it must not emulsify and it must not freeze with temperatures including between -30° and +60°.
e) The mortar must not allow losses of liquid or air infiltration as well.
f) The glasses or even other transparent materials of the mortar must have suitable features and suitable thickness.
g) The magnetic moment of inertia of the magnetic equipment must be the most possible uniform compared to the 3 principal axes through the suspension point and it has to be enough small to allow the fast damping of the oscillation.
h) The magnetic equipment must be maintained in a place with appropriate means and it has to remain free when the mortar is inclined of 10° in any direction or of 30° if the compass is not gimbal.
i) The magnetic equipment must not be damaged or deformations in the temperature range between 30°C e + 60°C
l) The card has to be equipped of established static, mechanics and magnetic, it must have adequate sensitivity, an effective diameter not smaller than 100 millimeter, (70 millimeter in the ones hemispherical).

Also the card must to be graduated in same intervals not bigger than 5°, and it must have numbers, seen from above, increasing clockwise starting from the North and it also must allow a reading at a distance of 1 meter with the natural sunlight and with the one artificial of the graduations including in a sector of at least 15° from any side of lubber line.

m) The mistake of taper, (algebraic sum of the mistake of collimation of eccentricity and graduation) must not exceed 1,5°.
n) If equipped with cardan wheel, the index mistake, (the different between the lubber line and the vertical plane (zone) passing through the outer gimbal circle
o) The mistake of friction or sensitivity waste from the primitive value and the one obtained after the deflection of a small angle, must not be bigger than 1°
p) The dragging mistake, (the difference from the reading of bow after a full circle of mortar in a 1 and ½ minute with speed constant and the one performed in rest conditions), must not be bigger than 3,5°, for card with diameter less than 200 mm.
q) The induction mistake due to magnetic induction transmitted by the needles that are located in the magnetic equipment in compensators of soft iron, (spheres or bares used to correct the quadrantal deviation) must not to be bigger than 1°.
r) The time necessary for the card to return to less than 1° from the magnetic meridian following a initial deflection of the rose of 90°, must be including between 45 and 60 seconds for the periodic compasses and it must be less than 30° for the aperiodic compasses when the horizontal terrestrial component is of 18
s) The mortar, left after a swing of 5° with the respect of the horizontal plane, must return to the original resting position -1°

**Art. n. 5
Marking**

1.Compass must be marked in an indelible way and it must be readable with:
a) name and location of the producer and also with the details of the importer
b) name or abbreviation of the model
c) date of manufacture
d) extremes of approval of the prototype with the declaration of conformity to the same

Art. n. 6

Accommodation of the compasses on board
1.The producer must accompany any compass with the adequate instructions, also in Italian Language, (regarding the mounting, maintenance and use of the compass)
2. The yard builder of the unit's pleasure and the owner, in case of subsequent changes, must take care the accommodation on board of the compass to ensure the proper functioning.

**Art. n. 7
Compensation and checks**

With the occasion of the first installation on board, the magnetic compasses must be compensated from competent people and authorized from the Maritime Authority. When the compensation is done, it is relevant to have the table of the residual deviations, table that, after being countersigned from the Maritime Authority, must to be preserved with the board documents exactly like the instructions of the Art.n.6

**Art. n. 8
Transitional Rule**

1.The magnetic compasses installed on units' pleasure, realized before the entry into force of this Rules, may continue to be used until the moment will be necessary replacement for bad state of conservation. This Decree, bearing the sale of the State, will be included in the official collection and in the Legislation of the Italian Republic. All those who have the obligation to observe it must do it.

Rome, September 29, 1999

The Minister: Treu

By, the Kepeer:Diliberto
Registered at Earls Court 20 October 1999
Register n. 2, Transport ad Navigation, document n. 359





Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



WHITE STAR SERIES 5" 6"




BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE WHITE STAR 6" / WHITE STAR SERIES 6"


SERIE WHITE STAR 5" / WHITE STAR SERIES 5"

B6W6




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW6




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W5




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW5




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W4




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW4




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W3




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BW3




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

B6W2




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW2




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W1



Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BW1



Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 6" (150 mm)**
Apparent diameter: 6" (150 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 24V (12V a rich.)**
Standard 24V lighting (12V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera con gradazione di 5°, 2°**
Black card 5°, 2° graduation



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 27 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 586/2000 per bussole White Star 6".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses White Star 6" with DAP 586/2000.

2

Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
● According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta *On request*

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT



B6W6

Le bussole B6W6 sono dotate di coperchio di protezione inox
The B6W6 compasses have the stainless steel cover included



B6W5

Su richiesta On request



B6W6 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00133.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00134.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00154.01



B6W5 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00107.01 Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
62.00108.01 Bianca 2° Rosa nera / *White 2° Black card*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00104.01



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*

DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*

B6W4

Su richiesta *On request*



Linea di fede rossa
Red Lubber line

B6W2

Su richiesta *On request*



Linea di fede bianca
White lubber line



B6W4 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00102.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00101.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00080.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00079.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.



Rosa 5° *Card graduations 5°*




Rosa 2° *Card graduations 2°*

B6W2 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00084.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00083.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00076.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00075.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



B6W3

Su richiesta *On request*



Linea di fede rossa
Red Lubber line

B6W1

Su richiesta *On request*



Linea di fede bianca
White lubber line



B6W3 installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00100.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00099.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00078.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00077.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*


B6W1 installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00082.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00081.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00074.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00073.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 388/99 included,
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 586/200 included,
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



- **Diametro apparente: 5" (130 mm)**
Apparent diameter: 5" (130 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 24V (12V a rich.)**
Standard 24V lighting (12V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Versioni "normale" e "alta velocità" (V. 25 nodi)**
"Standard" and "high speed" version (.25 Knots)
- **Rosa nera con gradazione di 5°, 2°**
Black card 5°, 2° graduation



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 29 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 587/2000 per bussole White Star 5".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses White Star 5" with DAP 587/2000.

2

Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification

● According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta *On request*

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT



BW6



Linea di fede rossa
Red Lubber line

BW5



Linea di fede bianca
White lubber line

Le bussole BW6 e BW5 sono dotate di coperchio di protezione inox
The BW6 and BW5 compasses have the stainless steel cover included



BW6 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24 V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00132.01** Inox 5° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 5° Black card - high speed*
62.00138.01 Inox 2° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 2° Black card - high speed*
62.00131.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00139.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*

BW5 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00130.01** Inox 5° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 5° Black card - high speed*
62.00136.01 Inox 2° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 2° Black card - high speed*
62.00129.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00137.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*


Accessori / *Accessories*



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00155.01




Accessori / *Accessories*



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00155.01





BW4

Su richiesta *On request*



BW4 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24 V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00056.01** Nera 5° Rosa nera Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00140.01** Nera 2° Rosa nera Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00055.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00054.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00113.01** Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
- 62.00141.01** Bianca 2° Rosa nera / *White 2° Black card*

Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00180.01 Bianco / *White*



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00117.01 Bianco / *White*



Calotta di protezione in tela

Protective cover Canvas hood


COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00062.01



Rosa 2° / *Card graduations 2°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



BW2

Su richiesta *On request*



BW2 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00021.01 Nera 5° Rosa nera Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00023.01 Nera 2° Rosa nera Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00025.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00027.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white


COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00117.01 Bianco / *White*



Calotta di protezione in tela

Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00062.01



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



BW3

Su richiesta *On request*



BW1

Su richiesta *On request*



BW3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00053.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00142.01** Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00052.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00051.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*


BW1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00013.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00015.01** Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
- 62.00017.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00019.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*




DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*



PERSONALIZZA IL TUO QUADRANTE *CUSTOMIZE YOUR CARDS*

Preventivo in base ai quantitativi richiesti
Quotations according to the required quantities

Riviera fornisce un servizio ai propri clienti, su richiesta, di personalizzazione del logo sui quadranti delle proprie bussole.

All riviera cards can be personalized on client's request.





Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**




URANIA SERIES 4"



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES


SERIE URANIA 4" / URANIA SERIES 4"

BU9




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU8




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BU6-7




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU3




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BU5




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BU4




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU2



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU10



Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



- **Diametro apparente: 4" (100 mm)**
Apparent diameter: 4" (100 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 12V (24V a richiesta)**
Standard 12V Lighting (24V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Versioni "normale" e "alta velocità" (V. 25 nodi)**
"Standard" and "high speed" version (5.25 knots)
- **Rosa nera/blu/bianca con gradazione di 5° o 2°**
Black/blue/white card 5° or 2° graduation



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 29 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 588/2000 per bussole Urania 4".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles) Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses Urania 4" with DAP 588/2000.

2

Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
● According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta *On request*

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT

**BU9****BU6-7**Su richiesta *On request***BU9 installazione a chiesuola / Binnacle mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00644.10** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00644.11** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità / *White 5° Black card - high speed*
- 62.00644.30** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità / *White 5° Blue card - high speed*
- 62.00644.00** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00644.01** Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
- 62.00644.05** Bianca 5° Rosa blu / *White 5° Blue card*

BU6-7 installazione a chiesuola / Binnacle mounted**CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00126.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Alta velocità - Linea di fede bianca BU6
5° Black card - high speed - White lubber line BU6
- 62.00125.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Linea di fede bianca BU6
5° Black card - White lubber line BU6
- 62.00128.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Alta velocità - Linea di fede rossa BU7
5° Black card - high speed - Red lubber line BU7
- 62.00127.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Linea di fede rossa BU7
5° Black card - Red lubber line BU7


Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Rosa (blu 5° / nera 5°)
Copertura telescopica.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

Card (Blue 5° / black 5°)
Telescopic cover. Repairable.
Built-in compensation.

Rosa 5° / *Card graduations 5°*Rosa 5° / *Card graduations 5°***Accessori / Accessories**

Coperchio di protezione inox

*Protective cover stainless steel***COD. ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00156.01**

DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.



BU5

Su richiesta *On request*



BU4

Su richiesta *On request*



BU5 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00158.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00112.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00157.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00103.01** Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*




Accessori / *Accessories*



Calotta di protezione in tela
Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00062.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*

BU4 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*


- 62.00042.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00041.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00150.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00507.01** Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*

Accessori / *Accessories*



Calotta di protezione in tela
Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00063.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



BU2
Su richiesta *On request*



BU2 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00038.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
62.00037.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
62.00152.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
62.00506.01 Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*




Accessori / *Accessories*



Calotta di protezione in tela

*Protective cover
Canvas hood*

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00063.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



SPONSOR - Boc Challenge 1994-95



BU8



BU10




BU8 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00652.10** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
Black 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00652.11** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
White 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00652.30** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura
White 5° Blue card - high speed - whit Protective cover
- 62.00652.00** Nera 5° Rosa nera - con copertura
Black 5° Black card - whit Protective cover
- 62.00652.01** Bianca 5° Rosa nera - con copertura
White 5° Black card - whit Protective cover
- 62.00652.03** Bianca 5° Rosa blu - con copertura
White 5° Blue card - whit Protective cover



Quadrante disponibile nero o blu.
Copertura telescopica.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black or blue card available. Telescopic cover.
Repairable. Built-in compensation.*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°


BU10 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Frontale - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Direct - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00744.00** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
Black 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00744.01** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
White 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00744.02** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura
White 5° Blue card - high speed - whit Protective cover
- 62.00744.03** Nera 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura
Black 5° Blue card - high speed - whit Protective cover



Quadrante disponibile nero o blu.
Copertura telescopica.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black or blue card available. Anti-glare screen
repairable. Built-in compensation.*



Nero / Black



Blu / Blue



BU3
Su richiesta *On request*



BU1
Su richiesta *On request*



BU3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00040.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00039.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00153.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00321.01** Grigia 5° Rosa blu - Alta velocità / *Grey 5° Blue card - high speed*

BU1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00036.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00035.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00151.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00318.01** Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request.
RINA certification approved, on request.*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

*Protective cover
Canvas hood*

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00048.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request.
RINA certification approved, on request.*



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



PEGASUS SERIE S 3" 4"




CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 3" (80 mm) - 4" (100 mm)**
Apparent diameter: 3" (80mm) - 4" (100 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)**
LED 12V standard (LED 24V on request)
- **Letture frontale**
Direct reading
- **Provviste di inclinometro di serie**
Standard inclinometer
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera/bianca/blu/rossa con gradazione di 5°**
Black/white/blue/red card, 5° graduation
- **Installazione ad incasso verticale**
Bulk head mount



NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



Su richiesta *On request*

● Certificato MED
in accordo con la direttiva MED
2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di
salvataggio e battelli di emergenza.

● MED Certification
According to the directive MED 2014/90/
EU, regarding lifeboats and rescue boats



BP1

Su richiesta
On request



TUTTE LE BUSSOLE SONO DOTATE DI COPERTURA / ALL COMPASSES HAVE THE PROTECTION COVER INCLUDED

BP1 PEGASUS 3" installazione ad incasso verticale / Bulkhead mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione <i>Gimbal type:</i>	Cardanica interna <i>Internally gimballed</i>
Illuminazione <i>Lighting:</i>	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta) <i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura <i>Reading:</i>	Frontale <i>Direct</i>
Divisione rosa <i>Card graduations:</i>	5° 5°
Dia. apparente <i>Apparent card dia:</i>	3" - 80 mm 3" - 80 mm

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00785.00** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00785.01** Bianca Rosa bianca / *White White card*
- 62.00785.02** Bianca Rosa rossa / *White Red card*
- 62.00785.03** Bianca Rosa blu / *White Blue card*
- 62.00785.04** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00785.05** Nera Rosa bianca / *Black White card*
- 62.00785.06** Nera Rosa rossa / *Black Red card*
- 62.00785.07** Nera Rosa blu / *Black Blue card*




Rosa 5° / Card graduations 5°

Accessori / Accessories



Calotta di protezione / *Protection cover*
COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
60.03272.10



Certificato MED su richiesta

MED certification on request



41 PEGASUS SERIES 3" 4"

**BP2**Su richiesta
On request


TUTTE LE BUSSOLE SONO DOTATE DI COPERTURA / ALL COMPASSES HAVE THE PROTECTION COVER INCLUDED

BP2 PEGASUS 4" installazione ad incasso verticale / Bulkhead mounted**CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione <i>Gimbal type:</i>	Cardanica interna <i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione <i>Lighting:</i>	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta) <i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture <i>Reading:</i>	Frontale <i>Direct</i>
Divisione rosa <i>Card graduations:</i>	5° <i>5°</i>
Dia. apparente <i>Apparent card dia:</i>	4" - 100 mm <i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00773.00** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00773.01** Bianca Rosa bianca / *White White card*
- 62.00773.04** Bianca Rosa rossa / *White Red card*
- 62.00773.05** Bianca Rosa blu / *White Blue card*
- 62.00773.02** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00773.03** Nera Rosa bianca / *Black White card*
- 62.00773.06** Nera Rosa rossa / *Black Red card*
- 62.00773.07** Nera Rosa blu / *Black Blue card*

Accessori / AccessoriesCalotta di protezione / *Protection cover*
COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
60.03259.00Certificato MED su richiesta
MED certification on requestRosa 5° / *Card graduations 5°*



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



POLARE SERIES 3" 4"



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 3" (80 mm) - 4" (100 mm)**
Apparent diameter: 3" (80mm) - 4" (100 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)**
LED 12V standard (LED 24V on request)
- **Letture frontale**
Direct reading
- **Provviste di inclinometro di serie**
Standard inclinometer
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera/bianca/blu/rossa con gradazione di 5°**
Black/white/blue/red card, 5° graduation
- **Installazione ad incasso verticale**
Bulk head mount



NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

● MED Certification According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats



BP1
Su richiesta
On request 



BP1 POLARE 3" installazione ad incasso verticale / Bulkhead mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Dia. apparente	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00043.05** Nera Rosa bianca / *Black White card*
- 62.00043.02** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00043.03** Nera Rosa rossa / *Black Red card*
- 62.00043.04** Nera Rosa blu / *Black Blue card*
- 62.00508.01** Bianca Rosa bianca / *White White card*
- 62.00508.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00508.03** Bianca Rosa rossa / *White Red card*
- 62.00508.04** Bianca Rosa blu / *White Blue card*




Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco
Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00047.01



Certificato MED su richiesta

MED certification on request



45 POLARE SERIES 3" 4"



BP2
Su richiesta
On request



BP2 POLARE 4" installazione ad incasso verticale / Bulkhead mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione <i>Gimbal type:</i>	Cardanica interna <i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione <i>Lighting:</i>	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta) <i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura <i>Reading:</i>	Frontale <i>Direct</i>
Divisione rosa <i>Card graduations:</i>	5° <i>5°</i>
Dia. apparente <i>Apparent card dia:</i>	4" - 100 mm <i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00044.05 Nera Rosa bianca / *Black White card*
- 62.00044.02 Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00044.03 Nera Rosa rossa / *Black Red card*
- 62.00044.04 Bianca Rosa blu / *Black Blue card*
- 62.00509.01 Bianca Rosa bianca / *White White card*
- 62.00509.02 Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00509.03 Bianca Rosa rossa / *White Red card*
- 62.00509.04 Bianca Rosa blu / *White Blue card*




Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco
Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00048.01



Certificato MED su richiesta

MED certification on request



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



IDRA SERIES 3"



BUSSELE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE IDRA 3" / IDRA SERIES 3"


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 3" (80 mm)**
Apparent diameter: 3" (80 mm)
- **Sospensione semi cardanica interna**
Half internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Letture frontale**
Direct reading
- **LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)**
LED 12V standard (LED 24V on request)
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera con gradazione di 5°**
Black card, 5° graduation




NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

B11




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

B12



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

B13



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass



B11 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Half internally gimballed</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00778.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*

62.00778.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Quadrante nero.
Schermo antiriflesso.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

Black Card.
Anti-Glare Screen.
Repairable.
Built-In Compensation.



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



**B14****B13****B12 installazione a staffa / Bracket mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Half internally gimbaled</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00779.00** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00779.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*

Rosa 5° / *Card graduations 5°***B13 installazione a chiesuola / Binnacle mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Half internally gimbaled</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00780.00** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00780.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Quadrante nero.
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

Black Card.
Anti-Glare Screen.
Repairable.
Built-In Compensation.



Quadrante nero.
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

Black Card.
Anti-Glare Screen.
Repairable.
Built-In Compensation.



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



PHOENIX SERIES 3"



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE PHOENIX 3" / PHOENIX SERIES 3"


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 3" (80 mm)**
Apparent diameter: 3" (80 mm)
- **Lettura frontale**
Direct reading
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)**
LED 12V standard (LED 24V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Versione "normale" e "alta velocità" (V25 nodi)**
"Standard" and "high speed" version (S.25 knots)
- **Rosa nera/blu con gradazione di 5°**
Black/blue card, 5° graduation




NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

BPH1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BPH2



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

BPH3



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass



BPH1




BPH1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00444.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00445.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00444.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00445.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00444.03** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00445.03** Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*



Quadrante nero o blu.
Schermo antiriflesso.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black or blue card available.
Anti-glare screen.
Repairable.
Built-in compensation.*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



**BPH3****BPH2****BPH3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00448.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00449.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00448.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00449.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00448.03** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00449.03** Grigia Rosa blu / *Grey blue card*

Rosa 5° / *Card graduations 5°*Rosa 5° / *Card graduations 5°***BPH2 installazione a staffa / Bracket mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00446.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00447.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00446.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00447.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00446.03** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00447.03** Grigia Rosa blu / *Grey blue card*



Quadrante disponibile nero o blu.
Schermo antiriflesso.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black Or Blue Card Available.
Anti-Glare Screen.
Repairable.
Built-In Compensation.*



Quadrante disponibile nero o blu.
Schermo antiriflesso.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black Or Blue Card Available.
Anti-Glare Screen.
Repairable.
Built-In Compensation.*



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**




ZENITH SERIES 3"



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES


SERIE ZENITH 3" / ZENITH SERIES 3"

BZ1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BZ3




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BZ1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BZ4




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
con copertura
*Horizontal flush mounted magnetic compass with
protective cover*

BZ2



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

BZT




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



- **Diametro apparente: 3" (80 mm)**
Apparent diameter: 3" (80 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 12V (24V a richiesta)**
Standard 12V lighting (24V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Versione "normale" e "alta velocità" (V. 25 nodi)**
"Standard" and "high speed" version (S. 25 knots)
- **Rosa nera/blu con gradazione di 5°**
Black/blue card, 5° graduation



NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES

EC TYPE EXAMINATION (MODULE B) CERTIFICATE No. MED172617CS/007	
<i>This is to certify that RINA Services S.p.A. did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below, which was found to be in compliance with the Navigation Equipment requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU, including the requirements and testing standards of (EU) 2017/306.</i>	
MED Item N°	MED4.23
Description	Magnetic compass Class B for lifeboats and rescue boats
Type	ZENITH 3"
Applicant	MODEL: B21 - B22 - B23 RIVIERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA GENOVA VIA INFERIORE RIO MAGGIORE 4 A 16138 Genova (GE) ITALY
Testing standards	ISO 29842:2009
Reference standards	SOLAS 74 Reg. III/4, IMO Res. MSC.48 (66) (LSA Code) IV V, IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8.13, IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.13.
Issued in Genoa on June 26, 2017	This Certificate is valid until June 25, 2022


This Certificate consists of this sheet plus an attachment


Franca Parisi
RINA Services S.p.A.

RINA Services S.p.A.
Via Corneo, 15 - 10128 Genova
Tel. +39 010 53801
Fax +39 010 538030

Su richiesta *On request*

 Certificato MED
in accordo con la direttiva MED
2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di
salvataggio e battelli di emergenza.

 MED Certification
According to the directive MED 2014/90/
EU, regarding lifeboats and rescue boats



BZ3
Su richiesta
On request



BZ2
Su richiesta
On request

BZ3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Lettura:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00147.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00148.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00314.01** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00315.01** Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*
- 62.00314.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00315.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

BZ2 installazione a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Lettura:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00145.01** Nera Rosa nera - Alta velocità / *Black Black card - high speed*
- 62.00146.01** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00312.01** Grigia Rosa blu - Alta velocità / *Grey Blue card - high speed*
- 62.00313.01** Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*
- 62.00312.02** Bianca Rosa nera - Alta velocità / *White Black card - high speed*
- 62.00313.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*

Accessori / Accessories




Calotta di protezione in tela
Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00064.01



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia. Certificato MED su richiesta. Quadrante disponibile nero o blu. Schermo antiriflesso. Completamente smontabili e riparabili. Compensazione incorporata. Disponibile calotta di protezione in tela.

No approvals needed for navigation within 6 miles. MED certification on request. Black or blue card available. Anti-glare screen. Repairable. Built-in compensation. Canvas hood available.



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia. Certificato MED su richiesta. Quadrante disponibile nero o blu. Schermo antiriflesso. Completamente smontabili e riparabili. Compensazione incorporata. Disponibile calotta di protezione in tela.

No approvals needed for navigation within 6 miles. MED certification on request. Black or blue card available. Anti-glare screen. Repairable. Built-in compensation. Canvas hood available.



BZ1

Su richiesta / On request



BZ4



BZ1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES senza cover protettiva / without protective cover

- 62.00144.01 Nera Rosa nera / Black Black card
- 62.00311.01 Grigia Rosa blu / Grey Blue card
- 62.00311.02 Bianca Rosa nera / White Black card
- 62.00143.01 Nera Rosa nera - Alta velocità / Black Black card - high speed
- 62.00309.01 Grigia Rosa blu - Alta velocità / Grey Blue card - high speed
- 62.00309.02 Bianca Rosa nera - Alta velocità / White Black card - high speed

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES con cover protettiva / with protective cover

- 62.00643.00 Nera Rosa nera / Black Black card
- 62.00643.02 Grigia Rosa blu / Grey Blue card
- 62.00643.01 Bianca Rosa nera / White Black card
- 62.00581.00 Nera Rosa nera - Alta velocità / Black Black card - high speed
- 62.00581.02 Grigia Rosa blu - Alta velocità / Grey Blue card - high speed
- 62.00581.01 Bianca Rosa nera - Alta velocità / White Black card - high speed
- 62.00581.03 Bianca Rosa blu - Alta velocità / White Blue card - high speed



Rosa 5°
Card graduations 5°

BZ4 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>




CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00745.00 Nera Rosa nera - Alta velocità - Con cop. / Black Black card - high speed - Prot. cover
- 62.00745.02 Grigia Rosa blu - Alta velocità - Con cop. / Grey Blue card - high speed - Prot. cover
- 62.00745.01 Bianca Rosa blu - Alta velocità - Con cop. / White Blue card - high speed - Prot. cover
- 62.00745.03 Bianca Rosa nera - Alta velocità - Con cop. / White Black card - high speed - Prot. cover



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia. Certificato MED su richiesta. Quadrante disponibile nero o blu. Schermo antiriflesso. Completamente smontabile e riparabili. Compensazione incorporata.

No approvals needed for navigation within 6 miles. MED certification on request. Black or blue card available. Anti-glare screen. Repairable. Built-in compensation.



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia. Schermo antiriflesso. Completamente smontabile e riparabili. Compensazione incorporata.

No approvals needed for navigation within 6 miles. Anti-glare screen. Repairable. Built-in compensation.



Nero / Black

Blu / Blue



BZT




BZT installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Letture:	Posteriore e funzione tattica
<i>Reading:</i>	<i>Rear reading and tactical function</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	3" - 80 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>3" - 80 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00772.00** Nera Rosa tattica / *Black Tactical card*
- 62.00772.01** Bianca Rosa tattica / *White Tactical card*
- 62.00772.02** Grigia Rosa tattica / *Grey Tactical card*



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

*No approvals needed for navigation within 6 miles.
 Anti-glare screen. Repairable.
 Built-in compensation.*

Imbarcazioni leggere (inferiori a 9m) / LIGHT BOATS (less than 9 meters)



Una sola cifra per le andature di un percorso olimpico
Just 1 number for olympic sailing routers



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



ARTICA SERIES 2" 3/4



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE ARTICA 2" 3/4 / ARTICA SERIES 2" 3/4


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 2" 3/4 (70 mm)**
Apparent diameter: 2"3/4 (70 mm)
- **Sospensione semi-cardanica interna**
Half internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 12V (24V a richiesta)**
Standard 12V lighting (24V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera/blu con gradazione di 5°**
Black/blue card, 5° graduation




NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

BA1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BA2



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

BA3



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



Su richiesta *On request*

● **Certificato MED**
in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

● **MED Certification**
According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats



BA1
Su richiesta
On request



BA1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally half gimballed</i>
Illuminazione:	12V di serie - 24V a richiesta
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard 24V on request</i>
Letture:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 3/4 - 70 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 3/4 - 70 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00114.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*

62.00301.01 Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia.
Certificato MED su richiesta.
Quadrante disponibile nero o blu.
Schermo antiriflesso.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*No approvals needed for navigation within 6 miles.
MED certification on request.
Black or blue card available.
Anti-glare screen. Repairable.
Built-in compensation.*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°

SPONSOR - Barcolana 2016



63 ARTICA SERIES 2" 3/4



BA3
Su richiesta
On request 



BA2
Su richiesta
On request 

BA3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally half gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Lettura:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 3/4 - 70 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 3/4 - 70 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00116.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00305.01 Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°


BA2 installazione a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally half gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Lettura:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 3/4 - 70 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 3/4 - 70 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00115.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00304.01 Grigia Rosa blu / *Grey Blue card*



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia.
 Certificato MED su richiesta.
 Quadrante disponibile nero o blu.
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

*No approvals needed for navigation within 6 miles.
 MED certification on request.
 Black or blue card available.
 Anti-glare screen. Repairable.
 Built-in compensation.*



Non necessita di omologazione per navigazione entro le 6 miglia.
 Certificato MED su richiesta.
 Quadrante disponibile nero o blu.
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

*No approvals needed for navigation within 6 miles.
 MED certification on request.
 Black or blue card available.
 Anti-glare screen. Repairable.
 Built-in compensation.*



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



VEGA SERIES 2" 3/4



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE VEGA 2" 3/4 / VEGA SERIES 2" 3/4


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 2" 3/4 (70 mm)**
Apparent diameter: 2" 3/4 (70 mm)
- **Sospensione semi-cardanica interna**
Half internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 12 V (24V a richiesta)**
Standard 12 V lighting (24V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera/blu con gradazione di 5°**
Black/blue card, 5° graduation




NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA
NO APPROVALS NEEDED FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES

BV1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BV2



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

BV3



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BV1


BV1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally half gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie - 24V a richiesta
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard 24V on request</i>
Letture:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 3/4 - 70 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2"3/4 - 70 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00553.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00553.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Quadrante nero. Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

*Black card. Anti-glare screen.
 Repairable. Built-in compensation.*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



VEGA SERIES 2" 3/4

**BV3****BV2****BV3 installazione a chiesuola / Binnacle mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally half gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie - 24V a richiesta
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard 24V on request</i>
Lettura:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 3/4 - 70 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 3/4 - 70 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00555.00** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00555.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*

Rosa 5° / *Card graduations 5°***BV2 installazione a staffa / Bracket mounted****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Sospensione:	Semi-cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally half gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie - 24V a richiesta
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard 24V on request</i>
Lettura:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 3/4 - 70 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 3/4 - 70 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00554.00** Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00554.01 Bianca Rosa nera / *White Black card*



Quadrante nero.
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

Black card.
Anti-glare screen.
Repairable.
Built-in compensation.



Quadrante nero.
 Schermo antiriflesso.
 Completamente smontabili e riparabili.
 Compensazione incorporata.

Black card.
Anti-glare screen.
Repairable.
Built-in compensation.



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



STELLA SERIES 2" 1/2



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE STELLA 2" 1/2 / STELLA SERIES 2" 1/2


CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 2" 1/2 (65 mm)**
Apparent diameter: 2" 1/2 (65 mm)
- **Sospensione a spillo**
Jewel and pivot movements
- **Lettura frontale**
Front reading
- **Rosa nera/blu con gradazione di 5°**
Black/blue card, 5° graduation
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen




**NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE
PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA**
**NO APPROVALS NEEDED
FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES**

BS1



Bussola magnetica installazione a baionetta
Bayonet joint mounted magnetic compass

BS2



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass

70 STELLA SERIES 2" 1/2





BS1



BS2



BS1 installazione a baionetta / Bayonet joint mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Letture:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 1/2 - 65 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 1/2 - 65 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00058.02** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00059.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00354.02** Grigia Rosa Blu / *Grey Blue card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

BS2 installazione a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Letture:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 1/2 - 65 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 1/2 - 65 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00068.02** Nera Rosa nera / *Black Black card*
- 62.00367.02** Bianca Rosa nera / *White Black card*
- 62.00355.02** Grigia Rosa Blu / *Grey Blue card*

Accessori / Accessories




Staffetta
Bracket

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
61.01054.00



Quadrante disponibile nero o blu.
Schermo antiriflesso.
Staffetta inclusa.

Black Or Blue Card Available.
Anti-Glare Screen.
Bracket included



Quadrante disponibile nero o blu.
Schermo antiriflesso.

Black Or Blue Card Available.
Anti-Glare Screen.



Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



ARIES SERIES 2" 1/2

BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES



SERIE ARIES 2" 1/2 / ARIES SERIES 2" 1/2

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 2" 1/2 (65 mm)**
Apparent diameter: 2" 1/2 (65 mm)
- **Sospensione a spillo**
Jewel and pivot movements
- **Lettura frontale**
Front reading
- **Rosa nera con gradazione di 5°**
Black card, 5° graduation
- **Installazione a baionetta**
Bayonet joint mount



**NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE
PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA**

**NO APPROVALS NEEDED
FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES**



Rosa 5° / Card graduations 5°



BAR installazione a baionetta / Bayonet joint mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" 1/2 - 65 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 1/2 - 65 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00405.04** Base **Nera** Rosa nera / *Black base Black card*
- 62.00405.05** Base **Gialla** Rosa nera / *Yellow base Black card*
- 62.00405.06** Base **Rossa** Rosa nera / *Red base Black card*
- 62.00405.07** Base **Blu** Rosa nera / *Blue base Black card*
- 62.00405.08** Base **Bianca** Rosa nera / *Total White Black card*
- 62.00405.09** Base **Nera** Rosa nera / *Total Black Black card*


- NEW**
- 62.00405.14** Base **Nera** Rosa nera - Con luce / *Black base Black card - With light*
 - 62.00405.15** Base **Gialla** Rosa nera - Con luce / *Yellow base Black card - With light*
 - 62.00405.16** Base **Rossa** Rosa nera - Con luce / *Red base Black card - With light*
 - 62.00405.17** Base **Blu** Rosa nera - Con luce / *Blue base Black card - With light*
 - 62.00405.18** Base **Bianca** Rosa nera - Con luce / *Total White Black card - With light*
 - 62.00405.19** Base **Nera** Rosa nera - Con luce / *Total Black Black card - With light*

Accessori / Accessories




Staffetta
Bracket

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
61.01054.00



Quadrante nero. Schermo antiriflesso.
Disponibile staffetta sgancio rapido.
Staffetta inclusa

*Black Card. Anti-Glare Screen. Bracket Available.
Bracket included*





Riviera

BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES



COMET SERIES 2"



SERIE COMET 2" / COMET SERIES 2"

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES


- **Diametro apparente: 2" (48 mm)**
Apparent diameter: 2" (48 mm)
- **Calotta antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Sospensione a spillo**
Jewel and pivot movements
- **Lettura frontale**
Front reading
- **Rosa nera con gradazione di 5°**
Black card, 5° graduation



**NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE
PER NAVIGAZIONE ENTRO LE 6 MIGLIA**


**NO APPROVALS NEEDED
FOR NAVIGATION WITHIN 6 MILES**

BC1



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BC2



Bussola magnetica installazione con supporto a staffa
Bracket mounted magnetic compass



BC1



BC2



BC1 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" - 48 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" - 48 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00202.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00316.01 Grigia Rosa Nera / *Grey Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*


BC2 installazione con supporto a staffa / Bracket mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	2" - 48 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" - 48 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00203.01 Nera Rosa nera / *Black Black card*
62.00317.01 Grigia Rosa Nera / *Grey Black card*



Quadrante nero.
Schermo antiriflesso.

Black Card.
Anti-Glare Screen.



Quadrante nero.
Schermo antiriflesso.

Black Card.
Anti-Glare Screen.



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE DA RILEVAMENTO
MAGNETIC COMPASSES HANDBEARING**



PRISMA SERIES 2" 1/4



BUSSOLE MAGNETICHE DA RILEVAMENTO / MAGNETIC COMPASSES HANDBEARING

SERIE PRISMA 2" 1/4 / PRISMA SERIE 2" 1/4

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente 2" 1/4 (57,5 mm)**
Apparent diameter: 2" 1/4 (57,5 mm)
- **Sospensione a spillo**
Anti-glare screen
- **Letture mediante prisma**
Jewel and pivot movements
- **Illuminazione di serie 1,5 V CC a batteria**
Front reading
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Front reading
- **Dispositivo a trappola d'aria**
Front reading
- **Rosa bianca con gradazione nera di 1°**
Black card, 5° graduation



BPS

BPS da rilevamento / Handbearing

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	A spillo
<i>Gimbal type:</i>	<i>Jewel and pivot movements</i>
Illuminazione:	1,5V CC a batteria di serie
<i>Lighting:</i>	<i>1,5V CC battery standard</i>
Letture:	Mediante prisma
<i>Reading:</i>	<i>Prisma</i>
Divisione rosa:	1°
<i>Card graduations:</i>	<i>1°</i>
Diametro apparente:	2" 1/4 - 57,5 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>2" 1/4 - 57,5 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00093.01



Rosa 1° / Card graduations 1°

Quadrante bianco. Completamente smontabili e riparabili. Dispositivo a trappola d'aria. Disponibile custodia in stoffa imbottita o custodia in legno di faggio.

White Card. Repairable. Air Bubble Trap. Wooden Box Available. Padded Carry-On Case Available. +

Accessori / Accessories



Custodia in legno di faggio
Wooden box

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00106.01



Custodia in stoffa imbottita
Carry-on case

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00105.01



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE DA RILEVAMENTO
MAGNETIC COMPASSES HANDBEARING**



ORION/MIZAR SERIES 1" 7/8




BUSSOLE MAGNETICHE DA RILEVAMENTO / MAGNETIC COMPASSES HANDBEARING

SERIE ORION/MIZAR 1" 7/8 / ORION/MIZAR SERIES 1" 7/8

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente 1" 7/8**
Apparent diameter 1" 7/8
- **Lettura frontale**
Direct reading
- **Gradazione di 10°**
10° graduation
- **Sospensione a spillo**
Jewel and pivot movements
- **Galleggiante**
Floating
- **Resistente agli urti**
Shock resistant



BO da rilevamento serie Orion / Handbearing Orion series

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione / <i>Gimbal type:</i>	A spillo / <i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura / <i>Reading:</i>	Frontale / <i>Direct</i>
Divisione rosa / <i>Card graduations:</i>	10° / 10°
Dia. apparente / <i>Apparent card dia:</i>	1" 7/8 / 1" 7/8

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00484.00** Grigia Rosa luminescente / *Grey Luminescent card*
- 62.00484.01** Gialla Rosa luminescente / *Yellow Luminescent card*
- 62.00484.02** Rossa Rosa luminescente / *Red Luminescent card*
- 62.00484.03** Blu Rosa luminescente / *Blue Luminescent card*
- 62.00484.04** Nera Rosa luminescente / *Black Luminescent card*

Rosa 10°
Card graduations 10°



BM da rilevamento serie Mizar / Handbearing Mizar series


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione / <i>Gimbal type:</i>	A spillo / <i>Jewel and pivot movements</i>
Lettura / <i>Reading:</i>	Frontale / <i>Direct</i>
Divisione rosa / <i>Card graduations:</i>	10° / 10°
Dia. apparente / <i>Apparent card dia:</i>	1" 7/8 / 1" 7/8

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


- 62.00420.00** Grigia Rosa Black / *Grigia Black card*
- 62.00420.01** Gialla Rosa Black / *Yellow Black card*
- 62.00420.02** Rossa Rosa Black / *Red Black card*
- 62.00420.03** Blu Rosa Black / *Blue Black card*
- 62.00420.04** Nera Rosa Black / *Black Black card*

Rosa 10°
Card graduations 10°



Quadrante luminescente.
Ghiera rotante. Galleggiante.
Resistente agli urti.

*Luminescent Card. Rotating Ring.
Floating. Shock Resistant.*



Quadrante nero. Galleggiante.
Resistente agli urti.

*Black Card. Floating.
Shock Resistant.*



Riviera

**BUSSOLE SUBACQUEE
DIVING COMPASSES**



DIVING COMPASSES



BUSSOLE SUBACQUEE / DIVING COMPASSES

SERIE DIVING "STANDARD" / "STANDARD" DIVING SERIES

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Liquido all'interno**
Oil filled
- **Lettura dall'alto o laterale attraverso un'apposita finestra di lettura**
Read from above or from the side through a special reading window
- **2 magneti per una risposta molto veloce**
Very fast response - 2 magnets
- **Rosa luminescente con gradazione 10°**
Luminescent card with 10° gradation
- **Ghiera girevole a scatti graduata**
Swivel trigger graduated ring
- **Diametro: 60 mm. / 2.3"**
Diameter: 60 mm / 2.3"
- **Altezza: 25 mm.**
Height: 25 mm.
- **Peso: 40 gr.**
Weight: 40 gr.
- **Opzioni: Emisfero Nord; Emisfero Sud**
Options: Northern hemisphere; Southern hemisphere



Bussola standard – Solo Capsula
Standard Compass - Capsule only



Bussola standard – versione da polso
Standard Compass - wrist model



Bussola standard - Versione con corda elastica
Standard compass - bungee cord model



Bussola standard + fondina
Standard compass + holster

STANDARD Solo capsula / Capsule only



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00900.00

STANDARD Versione da polso / Wrist model



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00900.01

STANDARD Versione con corda elastica / Bungee cord model



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00900.02

STANDARD + fondina / + holster



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00900.03

Solo capsula

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

Capsule only

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Un ampio cinturino, conformato anatomicamente nella sua parte inferiore, permette di fissare stabilmente la bussola "Standard" al polso.

Peso: 90 gr.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

A wide band, which fits anatomically into its lower part, means the "Standard" compass can be attached stably to the wrist.

Weight: 90 gr.

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Bussola "Standard" montata su supporto con corda elastica.

Peso: 65 gr.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

"Standard" Compass bungee cord mounted is far easier to do than buckled straps and is depth-compensating.

Weight: 65 gr.

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Bussola "Standard" versione per installazione sul tubo.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

"Standard Compass" for mounting up to the hose.

Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;





BUSSOLE SUBACQUEE / DIVING COMPASSES

SERIE DIVING "PRO" / "PRO" DIVING SERIES

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Angolo di inclinazione della rosa fino a 30° garantendo sempre una rapida risposta**
Tilt allows the compass to be held at an angle of up to 30° and still respond quickly and accurately
- **2 magneti per una rapida risposta**
Very fast response - 2 magnets
- **Lettura laterale e superiore**
Top or side reading
- **Numeri ben leggibili e chiari**
Bold numbers for easy reading
- **Rosa luminescente**
Luminescent floating card
- **Diametro: 56 mm. / 2.2"**
Diameter: 56 mm / 2.2"
- **Altezza: 33 mm.**
Height: 33 mm.
- **Peso: 55 gr.**
Weight: 55 gr.
- **Opzioni: Emisfero Nord; Emisfero Sud**
Options: Northern hemisphere; Southern hemisphere



Bussola Pro – Solo Capsula
Pro Compass - Capsule only



Bussola Pro – versione da polso
Pro Compass - wrist model



Bussola Pro - Versione con corda elastica nera
Pro compass - bungee cord model black



Bussola Pro - Versione con corda elastica grigia
Pro compass - bungee cord model grey

PRO Solo capsula / Capsule only



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00901.00

PRO Versione da polso / wrist model



Lettura laterale
Side reading



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00901.01

PRO Versione con corda elastica / Bungee cord model



Lettura laterale / *Side reading*



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00901.02 Nera / Black

62.00901.03 Grigia / Grey

Solo capsula

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

Capsule only

Opzioni: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Un ampio cinturino, conformato anatomicamente nella sua parte inferiore, permette di fissare stabilmente la bussola "Pro" al polso.

Peso: 110 gr.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

A wide band, which fits anatomically into its lower part, means the "Pro" compass can be attached stably to the wrist.

Weight: 110 gr.

Opzioni: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

Bussola "Pro" montata su supporto con corda elastica.

Peso: 80 gr.

Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

"Pro" Compass bungee cord mounted is far easier to do than buckled straps and is depth-compensating.

Weight: 80 gr.

Opzioni: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;





BUSSOLE SUBACQUEE / DIVING COMPASSES

SERIE DIVING "2K" / "2K" DIVING SERIES

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Liquido all'interno**
Oil filled
- **Lettura dall'alto o laterale attraverso un'apposita finestra di lettura**
Read from above or from the side through a special reading window
- **2 magneti per una risposta molto veloce**
Very fast response - 2 magnets
- **Rosa luminescente con gradazione 10°**
Luminescent card with 10° gradation
- **Ghiera girevole a scatti graduata**
Swivel trigger graduated ring
- **Diametro: 48 mm. / 1.8"**
Diameter: 48 mm. / 1.8"
- **Altezza: 13 mm.**
Height: 13 mm.
- **Peso: 33 gr.**
Weight: 33 gr.
- **Opzioni: Emisfero Nord; Emisfero Sud**
Options: Northern hemisphere; Southern hemisphere



Bussola 2K – Solo Capsula
Standard Compass - Capsule only



Bussola 2K – versione da polso
Standard Compass - wrist model

2K Solo capsula / Capsule only



CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00902.00



Lettura laterale
Side reading

Solo capsula
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

Capsule only
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere;

2K Versione da polso / wrist model




CODICI ORDINAZIONE / **ORDER CODES**
62.00902.01

Lettura laterale
Side reading



Un ampio cinturino, conformato anatomicamente nella sua parte inferiore, permette di fissare stabilmente la bussola "2k" al polso
Peso: 85 gr.
Opzioni: Emisfero Nord;
Emisfero Sud;

A wide band, which fits anatomically into its lower part, means the "2k" compass can be attached stably to the wrist
Weight: 85 gr
Options: Northern hemisphere;
Southern hemisphere



Riviera

**SISTEMI AUDIO
AUDIO SYSTEM**



WATERPROOF SPEAKERS



DIAM 165

FLAT SERIES COUPLE SPEAKERS

NON-MAGNETIC SERIES COUPLE SPEAKERS

AP01
AP03


Bianca / White



Carbonio / Carbon



Radica / Briar-root



Metallo / Metal

AP01 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 165 / 165

Magnete / Magneto: Neodimio / Neodymium

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00428.01	Due vie	120	90	60-20000	0,547	Bianca anti UV	4	172-81-62-142			
	2 Ways	120	90	60-20000	0,547	White anti UV	4	172-81-62-142			
62.00428.10	Due vie	120	90	60-20000	0,547	Carbonio anti UV	4	172-81-62-142			
	2 Ways	120	90	60-20000	0,547	Carbon anti UV	4	172-81-62-142			
62.00428.20	Due vie	120	90	60-20000	0,547	Radica anti UV	4	172-81-62-142			
	2 Ways	120	90	60-20000	0,547	Briar-root anti UV	4	172-81-62-142			
62.00628.00	Doppio cono	80	89	60-16000	0,700	Bianca anti UV	4	172-50-30-142			
	Dual-cone	80	89	60-16000	0,700	White anti UV	4	172-50-30-142			
62.00628.10	Doppio cono	80	89	60-16000	0,700	Carbonio anti UV	4	172-50-30-142			
	Dual-cone	80	89	60-16000	0,700	Carbon anti UV	4	172-50-30-142			
62.00628.20	Doppio cono	80	89	60-16000	0,700	Radica anti UV	4	172-50-30-142			
	Dual-cone	80	89	60-16000	0,700	Briar-root anti UV	4	172-50-30-142			
62.00629.00	Doppio cono	80	89	60-16000	0,770	Metallo	4	183-49-32-142			
	Dual-cone	80	89	60-16000	0,770	Metal	4	183-49-32-142			

I modelli con mascherina in metallo sono per usi interni.

Speakers with metallic grill are for inside use only.

AP03 coppia diffusori acustici amagnetici impermeabili
couple non-magnetic waterproof speakers


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 165 / 165

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00423.01	Doppio cono	80	90	55-16000	0,893	Bianca anti UV	4	172-80-61-142			
	Dual-cone	80	90	55-16000	0,893	White anti UV	4	172-80-61-142			
62.00423.10	Doppio cono	80	90	55-16000	0,893	Carbonio anti UV	4	172-80-61-142			
	Dual-cone	80	90	55-16000	0,893	Carbon anti UV	4	172-80-61-142			
62.00423.20	Doppio cono	80	90	55-20000	0,893	Radica anti UV	4	172-80-61-142			
	Dual-cone	80	90	55-16000	0,893	Briar-root anti UV	4	172-80-61-142			
62.00424.01	Due vie	120	90	50-20000	0,895	Bianca anti UV	4	172-80-61-142			
	2 Ways	120	90	50-20000	0,895	White anti UV	4	172-80-61-142			
62.00424.10	Due vie	120	90	50-20000	0,895	Carbonio anti UV	4	172-80-61-142			
	2 Ways	120	90	50-20000	0,895	Carbon anti UV	4	172-80-61-142			
62.00424.20	Due vie	120	90	50-20000	0,895	Radica anti UV	4	172-80-61-142			
	2 Ways	120	90	50-20000	0,895	Briar-root anti UV	4	172-80-61-142			



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in metallo cromato.
Cestello in ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.
Qualità sonora eccellente.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals.
Stainless Steel Screws. Plastic grill can be personalized on request.
Excellent audio quality.

Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in metallo cromato.
Cestello in ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.
Qualità sonora eccellente.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals.
Stainless Steel Screws. Plastic grill can be personalized on request.
Excellent audio quality.

APS01




Bianca / White



Carbonio / Carbon



Radica / Briar-root



Metallo / Metal

APS01 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 165 / 165

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo Type	W W	DB Db	RIS. Hz RIS Hz	Kg Kg	Mascherina Grill	ohm ohm	A	B	C	D	
								A	B	C	D	
62.00741.00	Due vie	200	93	50-20000	1,40	Bianca anti UV	4	172-85-68-142				
	2 Ways	200	93	50-20000	1,40	White anti UV	4	172-85-68-142				
62.00741.10	Due vie	200	93	50-20000	1,40	Carbonio anti UV	4	172-85-68-142				
	2 Ways	200	93	50-20000	1,40	Carbon anti UV	4	172-85-68-142				
62.00741.20	Due vie	200	93	50-20000	1,40	Radica anti UV	4	172-85-68-142				
	2 Ways	200	93	50-20000	1,40	Briar-root anti UV	4	172-85-68-142				
62.00742.00	Due vie	200	93	50-20000	1,40	Metallo	4	183-85-68-142				
	2 Ways	200	93	50-20000	1,40	Metal	4	182-85-68-142				

I modelli con mascherina in metallo sono per usi interni.

Speakers with metallic grill are for inside use only.

MASCHERINE DI RICAMBIO (Ø165) / GRILL ACCESSORIES (Ø165)

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES



60.01063.00

Bianca / White



60.01063.10

Carbonio / Carbon



60.01063.20

Radica / Briar-root



60.01104.00

Metallo / Metal

SUBWOOFER


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 165 / 165

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo Type	W W	DB Db	RIS. Hz RIS Hz	Kg Kg	ohm ohm
	Sub.	140	92	50-20000	2,00	4



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello di ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless Steel Screws.



DIAM 165

HI-FI SERIES COUPLE SPEAKERS


WAVE EXTREME SERIES subwoofer

**DIAM 130****AP04****AP06**Bianca / *White*Carbonio / *Carbon*Radica / *Briar-root***AP04 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**Diametro / *Diameter:* 130 / 130Magnete / *Magneto:* Neodimio / *Neodymium***CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES**

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00429.01	Doppio cono	80	90	55-16000	0,505	Bianca anti UV	4	140-69-50-110			
	<i>Dual-cone</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>55-16000</i>	<i>0,505</i>	<i>White anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-69-50-110</i>			
62.00429.10	Doppio cono	80	90	55-16000	0,505	Carbonio anti UV	4	140-69-50-110			
	<i>Dual-cone</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>55-16000</i>	<i>0,505</i>	<i>Carbon anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-69-50-110</i>			
62.00429.20	Doppio cono	80	90	55-16000	0,505	Radica anti UV	4	140-69-50-110			
	<i>Dual-cone</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>55-16000</i>	<i>0,505</i>	<i>Briar-root anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-69-50-110</i>			

MASCHERINE DI RICAMBIO (Ø130) / GRILL ACCESSORIES (Ø130)**CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES****60.01064.00**
Bianca / *White***60.01064.10**
Carbonio / *Carbon***60.01064.20**
Radica / *Briar-root***AP06 coppia diffusori acustici amagnetici impermeabili / couple non-magnetic waterproof speakers****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**Diametro / *Diameter:* 130 / 130Magnete / *Magneto:* Standard - Ferrite / *Standard - Ferrite***CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES**

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00425.01	Doppio cono	80	90	55-16000	0,864	Bianca anti UV	4	140-82-62-110			
	<i>Dual-cone</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>55-16000</i>	<i>0,864</i>	<i>White anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-82-62-110</i>			
62.00425.10	Doppio cono	80	90	55-16000	0,864	Carbonio anti UV	4	140-82-62-110			
	<i>Dual-cone</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>55-16000</i>	<i>0,864</i>	<i>Carbon anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-82-62-110</i>			
62.00425.20	Doppio cono	80	90	55-20000	0,864	Radica anti UV	4	140-82-62-110			
	<i>Dual-cone</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>55-16000</i>	<i>0,864</i>	<i>Briar-root anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-82-62-110</i>			
62.00426.01	Due vie	120	90	50-20000	0,867	Bianca anti UV	4	140-82-62-110			
	<i>2 Ways</i>	<i>120</i>	<i>90</i>	<i>50-20000</i>	<i>0,867</i>	<i>White anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-82-62-110</i>			
62.00426.10	Due vie	120	90	50-20000	0,867	Carbonio anti UV	4	140-82-62-110			
	<i>2 Ways</i>	<i>120</i>	<i>90</i>	<i>50-20000</i>	<i>0,867</i>	<i>Carbon anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-82-62-110</i>			
62.00426.20	Due vie	120	90	50-20000	0,867	Radica anti UV	4	140-82-62-110			
	<i>2 Ways</i>	<i>120</i>	<i>90</i>	<i>50-20000</i>	<i>0,867</i>	<i>Briar-root anti UV</i>	<i>4</i>	<i>140-82-62-110</i>			



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello di ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Qualità sonora eccellente.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension.
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless Steel Screws.

Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello di ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Qualità sonora eccellente.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension.
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless Steel Screws.

FLAT SERIES**NON-MAGNETIC SERIES**

AP07



DIAM 100

AP07 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / *Diameter:* 100 / 100

Magnete / *Magneto:* Standard - Ferrite / *Standard - Ferrite*

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	<i>Type</i>	<i>W</i>	<i>Db</i>	<i>RIS Hz</i>	<i>Kg</i>	<i>Grill</i>	<i>ohm</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
62.00494.01	Doppio cono	60	89	70-16000	0,60	Metallo nera	4	145-66-47-100			
	<i>Dual-cone</i>	<i>60</i>	<i>89</i>	<i>70-16000</i>	<i>0,60</i>	<i>Blackmetal</i>	<i>4</i>	<i>145-66-47-100</i>			
62.00494.02	Doppio cono	60	89	70-16000	1,60	Metallo bianca	4	145-66-47-100			
	<i>Dual-cone</i>	<i>60</i>	<i>89</i>	<i>70-16000</i>	<i>0,60</i>	<i>White metal</i>	<i>4</i>	<i>145-66-47-100</i>			

I modelli con mascherina in metallo sono per usi interni.

Speakers with metallic grill are for inside use only.

MASCHERINE DI RICAMBIO (Ø100) / GRILL ACCESSORIES (Ø100)

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES



60.01090.00

Metallo bianco / *White metal*



60.01091.00

Metallo nera / *Black metal*

Direttiva 2014/35/UE

Sospensione in gomma trattata.

Supporti delle bobine in kapton.

Cestello in metallo cromato.

Terminali placcati oro.

Viti montaggio in acciaio inox.

Directive 2014/35/UE requirements

Treated Rubber Suspension. Kapton

Coil Supports. Chromium Plated

Cone. Gold Plated Terminals.

Stainless Steel Screws.



91 INSIDE USE



AP08



Box ad incasso / Flush mount

AP09



Installazione a staffa / Bracket mount

AP08 singolo diffusore acustico amagnetico impermeabile per VHF box ad incasso single waterproof flush mounts peaker for VHF box


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 87 / 87

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo Type	W W	DB Db	RIS. Hz RIS Hz	Kg Kg	Mascherina Grill	ohm ohm
62.00350.01	Doppio cono	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	4
	Dual-cone	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	4
62.00352.01	Doppio cono	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	8
	Dual-cone	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	8
62.00336.01	Doppio cono	60	88	80-18000	0,665	White anti UV	4
	Dual-cone	60	88	80-18000	0,665	White anti UV	4
62.00338.01	Due vie	60	89	80-20000	0,665	White anti UV	4
	2 Ways	60	89	80-20000	0,665	White anti UV	4



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in metallo verniciato a
polvere.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension.
Kapton Coil Supports. Metal painted
to powder Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless
Steel Screws.

AP09 singolo diffusore acustico amagnetico impermeabile per VHF installazione a staffa single waterproof bracket mount speaker for VHF


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 87 / 87

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo Type	W W	DB Db	RIS. Hz RIS Hz	Kg Kg	Mascherina Grill	ohm ohm
62.00350.10	Doppio cono	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	4
	Dual-cone	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	4
62.00352.10	Doppio cono	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	8
	Dual-cone	10	88	80-18000	0,661	White anti UV	8
62.00336.10	Doppio cono	60	88	80-18000	0,665	White anti UV	4
	Dual-cone	60	88	80-18000	0,665	White anti UV	4
62.00338.10	Due vie	60	89	80-20000	0,665	White anti UV	4
	2 Ways	60	89	80-20000	0,665	White anti UV	4



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in metallo verniciato a
polvere.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension.
Kapton Coil Supports. Metal painted
to powder Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless
Steel Screws.

Accessori / Accessories

MASCHERINA in plastica bianca (Ø100)
GRILL white polypropylene (Ø87)



COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
60.01025.00



**AP010
AP012**



Bianca / White

**NEW
DESIGN**

AP010 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 165 / 165


Magnete / Magneto: Neodimio / Neodymium

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00792.00 Doppio cono	80	89	55-16000	0,700	Bianca anti UV	4	195-50-30-142			
	Dual-cone	80	89	55-16000	0,700	White anti UV	4	195-50-30-142		
62.00793.00 Due vie	120	90	60-20000	0,547	Bianca anti UV	4	195-81-62-142			
	2 Ways	120	90	60-20000	0,547	White anti UV	4	195-81-62-142		



60.03275.00
Bianca / White



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in metallo cromato.
Cestello in ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.
Qualità sonora eccellente.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals.
Stainless Steel Screws. Plastic grill can be personalized on request.
Excellent audio quality.

**AP012 coppia diffusori acustici amagnetici impermeabili
couple non-magnetic waterproof speakers**

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 165 / 165

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00795.00 Doppio cono	80	90	55-16000	0,893	Bianca anti UV	4	195-80-61-142			
	Dual-cone	80	90	55-16000	0,893	White anti UV	4	195-80-61-142		
62.00796.00 Due vie	120	90	50-20000	0,895	Bianca anti UV	4	195-80-61-142			
	2 Ways	120	90	50-20000	0,895	White anti UV	4	195-80-61-142		

MASCHERINE DI RICAMBIO (Ø165) / GRILL ACCESSORIES (Ø165)

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in metallo cromato.
Cestello in ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.
Qualità sonora eccellente.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals.
Stainless Steel Screws. Plastic grill can be personalized on request.
Excellent audio quality.



DIAM 165

FLAT SERIES
COUPLE SPEAKERS

NON-MAGNETIC SERIES
COUPLE SPEAKERS



APS013



Bianca / White

**NEW
DESIGN****APS013 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers****CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Diametro / Diameter: 165 / 165


Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00797.00	Due vie	200	93	50-20000	1,40	Bianca anti UV	4	195-85-68-142		
	2 Ways	200	93	50-20000	1,40	White anti UV	4	195-85-68-142		

MASCHERINE DI RICAMBIO (Ø165) / GRILL ACCESSORIES (Ø165)**CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES****60.03275.00**

Bianca / White



Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello in ixef. Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio
inox. Mascherina personalizzabile
optional.
Qualità sonora eccellente.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless
Steel Screws. Plastic grill can be
personalized on request. Excellent
audio quality.



SPONSOR - Ocean Rib Experience 2017

AP014
AP015



Bianca / White

NEW
DESIGN

AP014 coppia diffusori acustici impermeabili / couple waterproof speakers

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 130 / 130

Magnete / Magneto: Neodimio / Neodymium

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00798.00	Doppio cono	80	90	55-16000	0,505	Bianca anti UV	4	160-69-49-110			
	Dual-cone	80	90	55-16000	0,505	White anti UV	4	140-69-49-110			

MASCHERINE DI RICAMBIO (Ø130) / GRILL ACCESSORIES (Ø130)

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES



60.03276.00

Bianca / White

**AP015 coppia diffusori acustici amagnetici impermeabili
couple non-magnetic waterproof speakers**

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro / Diameter: 130 / 130

Magnete / Magneto: Standard - Ferrite / Standard - Ferrite

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Tipo	W	DB	RIS. Hz	Kg	Mascherina	ohm	A	B	C	D
	Type	W	Db	RIS Hz	Kg	Grill	ohm	A	B	C	D
62.00799.00	Doppio cono	80	90	55-16000	0,864	Bianca anti UV	4	160-82-62-110			
	Dual-cone	80	90	55-16000	0,864	White anti UV	4	160-82-62-110			
62.00842.00	Due vie	120	90	50-20000	0,867	Bianca anti UV	4	160-82-62-110			
	2 Ways	120	90	50-20000	0,867	White anti UV	4	160-82-62-110			

Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello di ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Qualità sonora eccellente.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension.
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless Steel Screws.

Direttiva 2014/35/UE
Sospensione in gomma trattata.
Supporti delle bobine in kapton.
Cestello di ixef.
Terminali placcati oro.
Viti montaggio in acciaio inox.
Qualità sonora eccellente.
Mascherina in plastica personalizzabile optional.

Directive 2014/35/UE requirements
Treated Rubber Suspension.
Kapton Coil Supports. Ixef Cone.
Gold Plated Terminals. Stainless Steel Screws.



DIAM 130

FLAT SERIES COUPLE SPEAKERS

95 NON-MAGNETIC SERIES COUPLE SPEAKERS



KIT AMPLIFICATORE BLUETOOTH / BLUETOOTH AMPLIFIER KIT



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00786.00 KIT: 2 casse 120W amagnetiche (entrambi i design) + **R904** amplificatore bluetooth
KIT: 2x 120W non-magnetic speakers (both designs) + R904 Bluetooth amplifier

62.00787.00 KIT: 2 casse 200W (entrambi i design) + **R904** amplificatore bluetooth
KIT: 2x 200W speakers (both designs) + R904 Bluetooth amplifier

Il **Boat Amplifier R904** sviluppato da **Riviera** costituisce l'ultima evoluzione nel campo del Sea Sound. Conoscevoli che ormai tutti possiedono almeno uno smartphone, un tablet e/o un pc è possibile diffondere la vostra musica nell'imbarcazione sfruttando il protocollo dati Bluetooth. Basta quindi con buchi sulla plancia di comando per incassare autoradio o touch panel, cablaggi e accessori: installare il **Boat Amplifier R904** richiederà un tempo minimo e vi permetterà di ascoltare i vostri brani preferiti con un suono profondo e pulito, grazie ai suoi 80 Watt RMS per canale e la possibilità di collegare fino a 8 altoparlanti (4 Ohm) tra canale sinistro e destro; oppure creare una connessione con 4 altoparlanti e installare un Subwoofer per bassi potenti e profondi. I controlli integrati sul pannello del **Boat Amplifier R904** permettono di regolare ed equalizzare la qualità del suono.

The Boat Amplifier R904 developed by Riviera is the latest evolution in the field of Sea Sound. Aware that by now everyone has at least a smartphone, tablet and/or a PC, you can listen to your music on the boat using the Bluetooth protocol data. Stop with holes on the control panel building-in touch panel, car radio, wiring and accessories: install the Boat Amplifier R904 will require minimal time and will allow you to listen to your favorite songs with a deep and clean sound, thanks to its 80 Watt RMS for channel and the ability to connect up to 8 speakers (4 Ohm) between left and right channels; or you can create a connection with 4 speakers and install a Subwoofer for powerful and deep bass. The builtin controls on the panel of the Boat Amplifier R904 allow you to adjust and equalize the sound quality.

R904 CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- 80Wx4 Impedenza 4 Ohm e tensione di alimentazione 14.4V .Watt RMS
4 ohm load RMS power at 14.4V
- 120Wx4 Impedenza 2 Ohm e tensione di alimentazione 14.4V .Watt RMS
2 ohm load RMS power at 14.4V
- 230Wx2 Impedenza 4 Ohm connessione a ponte e tensione di alimentazione
4 ohms load bridged RMS power at 14.4V
- 0.2~5 Livello del segnale in ingresso
Input Level
- 10~35KHz Risposta in Frequenza
Frequency response
- <0.1% Distorsione armonica al 30% di potenza
THD at 4 ohm load 30% rated power
- 2Ω Minimo Impedenza di uscita
The minimum load
- Y Protezione al sovraccarico e sovratemperatura
Overload and Overheating protection
- Y Terminali placati oro
Independent gold plated terminals
- 320x188x56 Dimensioni
Product size(mm)



**Ascolta
la tua
musica
senza cavi**

*Play
your music
without
cables*



97 BLUETOOTH AMPLIFIER KIT






Copertura impermeabile per autoradio
Waterproof cover case

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Misure:	248x112x25
<i>Measures:</i>	<i>248x112x25</i>
Materiale	Resistente agli urti e raggi UV
<i>Material:</i>	<i>Waterproof, shock resistant UV resistant</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00505.00 Bianco/ *White*



98 WATERPROOF COVER CASE



**CARATTERISTICHE / KEY FEATURES**

Misure: 64x31xH30
Size: 648x31xH30

Materiale: Legno laccato grigio
Material: In grey painted wood

Mobile da banco dimostrativo per diffondere la musica via Bluetooth nei locali di vendita ed esposizione e dimostrare alla clientela la qualità degli altoparlanti e dell'amplificatore Riviera.

Fornito già assemblato e pronto al funzionamento, necessita solo di una qualunque batteria o alimentatore (non inclusi) in grado di fornire una tensione di alimentazione tra i 12 e i 14V- 50A di corrente.

Contatta l'Ufficio Commerciale Riviera per le varie opzioni di fornitura.

The counter cambi display to diffuse the music via Bluetooth in sales and exhibition areas and demonstrate to customers the quality of the Riviera's speakers and amplifier.

Supplied already assembled and ready to work, only need any battery or power adapter (not included) able to provide a voltage supply between 12 and 14V- 50A. Please contact Riviera Sales Office for the different supply options.



Riviera

SISTEMI DI GUIDA MECCANICI
MECHANICAL STEERING SYSTEMS

MECHANICAL STEERING SYSTEMS





COME SCEGLIERE IL SISTEMA DI GUIDA CON TIMONERIA MECCANICA

modalità eaccorgimenti per la scelta della vostratimoneria meccanica

La scelta dell'appropriato sistema di timoneria meccanica è un fattore essenziale per la sicurezza. L'esatta combinazione tra i tipi di forza generate dal tipo di scafo, dalla potenza del motore e dalla velocità della barca: sono determinanti per la scelta corretta oltre che per la sicurezza e l'ottimo funzionamento del sistema.

I motori entro bordo e entrofuoribordo non assistiti, unitamente ad uno scafo di grandi dimensioni, possono generare carichi di forza imponenti sul timone provocando una mancanza di sensibilità sul volante e una scarsa efficienza in termini di risposta alla guida pregiudicando la sicurezza di chi è a bordo; il suggerimento che **RIVIERA S.r.l. GENOVA** propone è quello di montare una delle sue timonerie meccaniche.

Le forze che si generano sulla timoneria e di conseguenza sull'organo di direzione che è il volante, affaticandone la guida e peggiorandone la maneggevolezza, nascono da due fattori: la potenza del propulsore e la velocità dell'imbarcazione; consigliamo pertanto di rivolgersi a personale specializzato ed esperto per trovare il miglior connubio e far sì che l'installazione del prodotto sia eseguita a regola d'arte.

APPROPRIATE MECHANICAL STEERING SYSTEM SELECTION

suggestions and warnings when selecting a mechanical steering system

Selection of the appropriate mechanical steering system is an important factor for the safety and functionality of your boat. The combination of engine power, hull type and boat speed influence the correct selection of the steering system.

The load on the steering system increases with the boat speed and engine power; the torque generated by the propeller rotation in high power outboard applications can make it hard to steer.

*Big boats with displacement hulls and inboard or non power assisted stern drive engines, can generate high rudder loads: in these cases a mechanical steering system will be inadequate and we suggest the use of an **RIVIERA S.r.l. GENOVA** mechanical steering system. We always recommend consulting qualified personnel when selecting, installing and maintaining a steering system for your boat.*


VANTAGGI DEL SISTEMA PLANETARIO

Le timonerie meccaniche **Riviera**, **SG03** in Delrin e **SG04** in metallo sono state progettate utilizzando il principio di funzionamento **Planetario**. Queste timonerie sono dotate di tre satelliti che compiono una rotazione intorno al proprio asse e contemporaneamente compiono una rivoluzione intorno all'asse centrale.

Il Sistema Planetario permette di distribuire lo sforzo di guida su tre denti dell'ingranaggio centrale suddividendo e bilanciando gli sforzi subito dal sistema. Si ottiene così una più lunga durata del sistema, un'efficienza maggiore rispetto alle timonerie con un solo ingranaggio e una riduzione al minimo dei giochi causati da eccessivi consumi dei componenti.

ADVANTAGES OF A PLANETARY GEAR DESIGN

Riviera mechanical steering helms **SG03** in Delrin material and **SG04** in metal as well use a **Planetary** Gear Design. A Planetary Gear Design has three satellite gears that rotate on their axis and at the same time rotate around the central helm axis. This allows for equal distribution of engine torque over three points of the central gear, dividing and balancing the system loads. The benefits of this special design are increased system longevity, increased efficiency and less engine feedback compared to single pinion gear helms.





USO E MANUTENZIONE

Il monocavo della timoneria deve essere installato cercando di evitare percorsi tortuosi e curve troppo strette per consentire al guidatore di poter manovrare l'imbarcazione facilmente a tutte le velocità e per ridurre inefficienze e giochi nel sistema.

La corrosione causa il deterioramento dei materiali provocando una perdita dell'efficienza di manovra e, in casi estremi, la rottura del sistema stesso. Seguendo le specifiche fornite dai costruttori dei motori, i terminali del monocavo e il canotto del motore devono essere puliti e lubrificati periodicamente: con queste semplici operazioni si può minimizzare l'usura e la corrosione del sistema.



Il monocavo deve essere ispezionato periodicamente e regolarmente: se lo sforzo di guida dovesse aumentare o si rilevassero incisioni o tagli sulla protezione esterna della guaina o comunque danni ad altre sue componenti, si dovrà sostituirlo immediatamente.

Se si prevede di non utilizzare l'imbarcazione per un lungo periodo, raccomandiamo di togliere il terminale del monocavo dal canotto del motore e di pulirlo adeguatamente.

USE AND MAINTENANCE

The steering cable must be installed avoiding excessive and/or tight bends. This will provide the driver with easy handling at all speed, helping to reduce inefficiency and excess play in the system. Marine corrosion may cause the materials to deteriorate affecting maneuvering efficiency and in the worst case, system failure. By following the engine manufacturer specifications, the steering cable end fittings and the engine cable support must be cleaned and greased periodically; these simple operations minimize wear and corrosion in the system. The steering cable must be regularly inspected. If steering becomes hard, inconsistent, cuts on the conduit surface are noticed, or any other component found damaged, the cable must be replaced immediately. When storing your boat for an extended period of time we recommend removing the steering cable end fitting from its engine side support and cleaning it adequately.

GUIDA E RILEVAMENTO DELLA LUNGHEZZA DEL MONOCAVO SELECTION OF STEERING SYSTEMS AND CABLE LENGTH

APPLICAZIONI APPLICATION	POTENZA INSTALLATA ENGINE POWER	TIPO DI TIMONERIA STEERING SYSTEMS
FUORIBORDO / OUTBOARD	fino 35 HP up to 35 HP	SG01
	LUNGHEZZA BARCA BOAT LENGTH fino a 30' (9m) up to 30' (9m)	SG02 SG03 SG04
ENTROBORDO / INBOARD	fino a 35' (10.5m) up to 35' (10.5m)	SG02 SG03 SG04
	ENTROFUORIBORDO / STERNDRIVE	
	fino a 35' (10.5m) up to 35' (10.5m)	SG03 SG04

Si raccomanda comunque di seguire sempre le indicazioni fornite dal costruttore del motore installato.
Always follow engine manufacturer's instructions.

COME RILEVARE LA LUNGHEZZA DEL MONOCAVO / PLANETARY GEAR DESIGN


Sommare A+B+C e togliere 10 cm per ciascuna curva del cavo a 90°.

Se il motore è dotato di tubo di fissaggio del monocavo, aggiungere 30,5 cm (1ft) alla lunghezza come sopra ottenuta. Per ottenere la lunghezza in piedi, dividere il risultato per 30,5 ed arrotondare al valore superiore.

Add. A + B + C and subtract 10 cm (4") for each 90° bend in the cable.

For installation through the engine tilt tube, add 30,5 cm (1 ft) to the measure calculated above.

To order in foot length, divide by 30,5 and round off to next whole foot.



NELLE NUOVE INSTALLAZIONI: NEW STEERING CABLES INSTALLATION:




Fig. 1

FISSAGGIO ATTRAVERSO IL TUBO DEL MOTORE (Fig. 1)

Esempio (le misure sono in cm): $A (50) + B (250) + C (80) = 380 - 20$ per due curve a $90^\circ = 360 + 30,5$
Per fissaggio attraverso il tubo = $390,5 \text{ cm} : 30,5 = 12,8 \text{ ft}$. arrotondare a 13 ft.

TILT TUBE MOUNTING (Fig. 1)

Example (dimensions in cm): $A (50) + B (250) + C (80) = 380 - 20$ for two 90° bends = $360 + 30,5$
For a thru-tube installation $390,5 \text{ cm} : 30,5 = 12,8 \text{ ft}$; round off to 13 ft




Fig. 2


FISSAGGIO CON STAFFA DI POPPA O A POZZETTO (FIG. 2)

Esempio (le misure sono in cm): $A (50) + B (250) + C (80) = 380 - 20$ per due curve a $90^\circ = 360 \text{ cm} : 30,5 = 11,8 \text{ ft}$ arrotondare a 12 ft.

TRANSOM SUPPORT OR SPLASHWELL MOUNTING (FIG. 2)

Example (dimensions in cm): $A (50) + B (250) + C (80) = 380 - 20$ for two 90° bends = $360 : 30,5 = 11,8 \text{ ft}$; round off to 12 ft

COME RILEVARE LA LUNGHEZZA DEL MONOCAVO NEI RICAMBI HOW TO MEASURE FOR NEW STEERING CABLE INSTALLATION



LUNGHEZZA DA ORDINARE: Misura "D" + 56 cm

Per ottenere la lunghezza in piedi, dividere il risultato per 30,5 e arrotondare al valore successivo.

Esempio: $D = 305 \text{ cm} + 56 \text{ cm} = 361 : 30,5 = 11'8"$. Arrotondare a 12 ft.

ORDER LENGTH: "D" dimension + 56 cm

To order in foot length, divide for 30,5 and round up to the next whole foot

Example: $D = 305 \text{ cm} + 56 \text{ cm} = 361 : 30,5 = 11'8"$. Round up to 12 ft



T01 (SG01) Monocavi di ricambio Replacement steering cables

TRASMISSIONE PER TIMONERIA MECCANICA / CONTROL CABLE FOR MECHANICAL STEERING HELM



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro guaina / Sheat diameter:	14 mm / 14 mm
Corsa / Stroke:	224 mm / 224 mm
Compatibilità / Suitable for:	Universale / Universal

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00005.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata del cavo.
To order the right cable replace the last two number with the feet length required.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Cavo di comando tiro/spinta per timoneria meccanica.
Asta timone in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Cavo spiralato diam. 6 mm.
Terminale filettato 10-32 UNF.
Raggio curvatura 200 mm.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

Pull/push control cable suitable for all steering systems helm.
Stainless steel stock.
Treated brass metallic parts.
Spiral cable 6 mm.
Threaded terminal 10-32 UNF.
Steering cable bend ra- dius 200 mm.

T02 (SG02 - SG03 - SG04)

TRASMISSIONE PER TIMONERIA MECCANICA / CONTROL CABLE FOR MECHANICAL STEERING HELM



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Diametro guaina / Sheat diameter:	16 mm / 16 mm
Corsa / Stroke:	224 mm / 224 mm
Compatibilità / Suitable for:	Universale / Universal

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00356.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata del cavo.
To order the right cable replace the last two number with the feet length required.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Cavo di comando tiro/spinta per timoneria meccanica.
Terminali in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Cavo spiralato diam. 8 mm.
Terminale filettato 10-32 UNF.
Raggio curvatura 200 mm.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

Pull/push control cable suitable for all steering systems helm.
Stainless steel stock.
Treated brass metallic parts.
Spiral cable 8+ mm.
Threaded terminal 10-32 UNF.
Steering cable bend ra- dius 200 mm.

T01

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00005.00

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
7	2,1346	19	5,7912	31	9,4488
8	2,4384	20	6,0960	32	9,7536
9	2,7432	21	6,4008	33	10,0584
10	3,0480	22	6,7056	34	10,3632
11	3,3528	23	7,0104	35	10,6680
12	3,6576	24	7,3152	36	10,9728
13	3,9624	25	7,6200	37	11,2776
14	4,2672	26	7,9248	38	11,5824
15	4,5720	27	8,2296	39	11,8872
16	4,8768	28	8,5344	40	12,1920
17	5,1816	29	8,8392		
18	5,4864	30	9,1440		


T02

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00356.00

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
7	2,1346	19	5,7912	31	9,4488
8	2,4384	20	6,0960	32	9,7536
9	2,7432	21	6,4008	33	10,0584
10	3,0480	22	6,7056	34	10,3632
11	3,3528	23	7,0104	35	10,6680
12	3,6576	24	7,3152	36	10,9728
13	3,9624	25	7,6200	37	11,2776
14	4,2672	26	7,9248	38	11,5824
15	4,5720	27	8,2296	39	11,8872
16	4,8768	28	8,5344	40	12,1920
17	5,1816	29	8,8392		
18	5,4864	30	9,1440		

Indicare al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi del cavo. Es: 62.00005.10 corrisponde al cavo tipo T01 da 10 piedi
For order indicate the code of cable follow to the length in feet and his description. Example: 62.00005.10 Cable T01 type length 10 feet

SG01 Scatole comando serie titano per timoneria meccanica Steering helm titano series



Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Costruita interamente con materiali che consentono un'elevata resistenza meccanica e un'inalterabile resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Frizione regolabile tramite manopola esterna.

8 posizioni differenti per permettere l'uscita del cavo nella direzione più conveniente.

Utilizzare cavi T01

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

High Mechanical resistance. Corrosion resistant material. Standard friction externally adjustable. Eight optional helm positions to facilitate steering cable installation. Use cables T01


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Tipo ingranaggio / <i>Gearing:</i>	Semplice / <i>Standar design</i>
Potenza motore / <i>Engine power:</i>	Fino a 35HP / <i>Up to 35HP</i>
Applicazione / <i>Application:</i>	Fuoribordo fino a 30' (9m) / <i>Outboard up to 30' (9m)</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00006.00 Nera / *Black*

SG02 Scatole comando serie titano per timoneria meccanica Steering helm titano series



Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Costruita interamente con materiali che consentono un'elevata resistenza meccanica e un'inalterabile resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Frizione regolabile tramite manopola esterna.

8 posizioni differenti per permettere l'uscita del cavo nella direzione più conveniente.

Utilizzare cavi T02

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

High Mechanical resistance. Corrosion resistant material. Standard friction externally adjustable. Eight optional helm positions to facilitate steering cable installation. Use cables T02

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Tipo ingranaggio / <i>Gearing:</i>	Semplice / <i>Standar design</i>
Potenza motore / <i>Engine power:</i>	Oltre i 35HP / <i>Over35 HP</i>
Applicazione / <i>Application:</i>	Fuoribordo fino a 30' (9m) / <i>Outboard up to 30' (9m)</i> Entrobordo fino a 35' (10.5m) / <i>Inboard up to 35' (10.5m)</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00358.00 Nera / *Black*



SG03 Scatole comando serie titano per timoneria meccanica Steering helm titano series



METALLO
METAL

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Costruita interamente con materiali che consentono un'elevata resistenza meccanica e un'inalterabile resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Frizione regolabile tramite manopola esterna. 8 posizioni differenti per permettere l'uscita del cavo nella direzione più conveniente.

Utilizzare cavi T02

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

High Mechanical resistance. Corrosion resistant material. Standard friction externally adjustable. Eight optional helm positions to facilitate steering cable installation. Use cables T02

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Installazione / *Installation:*

Incasto / *Flush mount*

Tipo ingranaggio / *Gearing:*

A planetario / *Planetary design*

Potenza motore / *Engine power:*

Oltre i 35HP / *Over 35HP*

Applicazione / *Application:*

Fuoribordo fino a 30' (9m) / *Outboard up to 30' (9m)*

Entrobordo fino a 35' (10.5m) / *Inboard up to 35' (10.5m)*

Entrofuoribordo fino a 35' (10.5m) / *Sterndrive up to 35' (10.5m)*


PREZZO RIBASSATO
LOWER PRICE



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00363.00 Nera / *Black*

SG04 Scatole comando serie titano per timoneria meccanica Steering helm titano series



Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Costruita interamente con materiali che consentono un'elevata resistenza meccanica e un'inalterabile resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Frizione regolabile tramite manopola esterna.

8 posizioni differenti per permettere l'uscita del cavo nella direzione più conveniente.

Utilizzare cavi T02

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

High Mechanical resistance. Corrosion resistant material. Standard friction externally adjustable. Eight optional helm positions to facilitate steering cable installation. Use cables T02

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Installazione / *Installation:*

Incasto / *Flush mount*

Tipo ingranaggio / *Gearing:*

A planetario / *Planetary design*

Potenza motore / *Engine power:*

Oltre i 35HP / *Over 35HP*

Applicazione / *Application:*

Fuoribordo fino a 30' (9m) / *Outboard up to 30' (9m)*

Entrobordo fino a 35' (10.5m) / *Inboard up to 35' (10.5m)*

Entrofuoribordo fino a 35' (10.5m) / *Sterndrive up to 35' (10.5m)*

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00757.00



Riviera

**SISTEMI DI GUIDA MECCANICI:
KIT DI INSTALLAZIONE**
***MECHANICAL STEERING SYSTEMS:
INSTALLATION KIT***



MECHANICAL STEERING SYSTEMS



KSG01 Serie titano per timoneria meccanica confezionato in kit Packaged mechanical steering system titano series



Adatto per un sistema di guida che comprende una timoneria e monocolo
Lungh. max cavo 20 piedi
Utilizzare cavi T01

*Especially suitable for steering with one helm and steering cable Max cable length 20 feet
Use cables T01*

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Timoneria meccanica / <i>Steering helm:</i>	SG01 / SG01
Cavo telecomando / <i>Steering cable:</i>	T01 / T01
Potenza motore / <i>Engine power:</i>	Fino a 35HP / <i>Up to (35HP)</i>
Applicazione / <i>Application:</i>	Fuoribordo fino a 30' (9m) / <i>Outboard up to 30' (9m)</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00547.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata del cavo.
To order the right cable replace the last two number with the feet length required.

KSG02 Serie titano per timoneria meccanica confezionato in kit Packaged mechanical steering system titano series



Adatto per un sistema di guida che comprende una timoneria e monocolo
Lungh. max cavo 20 piedi
Utilizzare cavi T02

*Especially suitable for steering with one helm and steering cable Max cable length 20 feet
Use cables T02*

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Timoneria meccanica / <i>Steering helm:</i>	SG02 / SG02
Cavo telecomando / <i>Steering cable:</i>	T02 / T02
Potenza motore / <i>Engine power:</i>	Oltre i 35HP / <i>Over 35HP</i>
Applicazione / <i>Application:</i>	Fuoribordo fino a 30' (9m) / <i>Outboard up to 30' (9m)</i> Entrobordo fino a 35' (10.5m) / <i>Inboard up to 35' (10.5m)</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00548.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata del cavo.
To order the right cable replace the last two number with the feet length required.

T01 + SG01

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00547.00

Indicare al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi del cavo.
Es: 62.00547.10 corrisponde al cavo tipo T01 da 10 piedi
For order indicate the code of cable follow to the length in feet and his description. For example: 62.00547.10 Cable T01 type length 10 feet

PIEDI FEET	METRI METER
7	2,1346
8	2,4384
9	2,7432

PIEDI FEET	METRI METER
10	3,0480
11	3,3528
12	3,6576

PIEDI FEET	METRI METER
13	3,9624
14	4,2672
15	4,5720

T02 + SG02

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES 62.00548.00

Indicare al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi del cavo.
Es: 62.00548.10 corrisponde al Kit con cavo T02 da 10 piedi
For order indicate the code of cable follow to the length in feet and his description .For example: 62.00548.10 is the kit KSG02 10 feet (SG02 + cable T02 10 feet)

PIEDI FEET	METRI METER
16	4,8768
17	5,1816
18	5,4864

PIEDI FEET	METRI METER
19	5,7912
20	6,0960

KSG03 Serie titano per timoneria meccanica confezionato in kit Packaged mechanical steering system titano series



**METALLO
METAL**

Adatto per un sistema di guida che comprende una timoneria e monocavo
Lungh. max cavo 20 piedi
Utilizzare cavi T02

*Especially suitable for steering with one helm and steering cable Max cable length 20 feet
Use cables T02*



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Timoneria meccanica / <i>Steering helm:</i>	SG03 / SG03
Cavo telecomando / <i>Steering cable:</i>	T02 / T02
Potenza motore / <i>Engine power:</i>	Oltre i 35HP / <i>Over 35HP</i>
Applicazione / <i>Application:</i>	Fuoribordo fino a 30' (9m) / <i>Outboard up to 30' (9m)</i> Entrobordo fino a 35' (10.5m) / <i>Inboard up to 35' (10.5m)</i> Entrofuoribordo fino a 35' (10.5m) / <i>Sterndrive up to 35' (10.5m)</i>

**PREZZO RIBASSATO
LOWER PRICE**

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00549.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata del cavo.
To order the right cable replace the last two number with the feet length required.

KSG04 Serie titano per timoneria meccanica confezionato in kit Packaged mechanical steering system titano series



Adatto per un sistema di guida che comprende una timoneria e monocavo
Lungh. max cavo 20 piedi
Utilizzare cavi T02

*Especially suitable for steering with one helm and steering cable Max cable length 20 feet
Use cables T02*

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Timoneria meccanica / <i>Steering helm:</i>	SG04 / SG04
Cavo telecomando / <i>Steering cable:</i>	T02 / T02
Potenza motore / <i>Engine power:</i>	Oltre i 35HP / <i>Over 35HP</i>
Applicazione / <i>Application:</i>	Fuoribordo fino a 30' (9m) / <i>Outboard up to 30' (9m)</i> Entrobordo fino a 35' (10.5m) / <i>Inboard up to 35' (10.5m)</i> Entrofuoribordo fino a 35' (10.5m) / <i>Sterndrive up to 35' (10.5m)</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00758.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata del cavo.
To order the right cable replace the last two number with the feet length required.

T02 + SG03

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES
62.00549.00

Indicare al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi del cavo.
Es: 62.00549.10 corrisponde al Kit con cavo T02 da 10 piedi
For order indicate the code of cable follow to the length in feet and his description.
For example: 62.00549.10 is the kit KSG03 10 feet (SG03 + cable T02 10 feet)

PIEDI FEET	METRI METER
7	2,1346
8	2,4384
9	2,7432

PIEDI FEET	METRI METER
10	3,0480
11	3,3528
12	3,6576

PIEDI FEET	METRI METER
13	3,9624
14	4,2672
15	4,5720

T02 + SG04

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES
62.00758.00

Indicare al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi del cavo.
Es: 62.00758.10 corrisponde al Kit con cavo T02 da 10 piedi
For order indicate the code of cable follow to the length in feet and his description.
For example: 62.00758.10 is the kit KSG04 10 feet (SG04 + cable T02 10 feet)

PIEDI FEET	METRI METER
16	4,8768
17	5,1816
18	5,4864

PIEDI FEET	METRI METER
19	5,7912
20	6,0960



ACCESSORI CAVI - Soffietti passaguida con cuffia in gomma CABLES ACCESSORIES - Polyurethane bellows for steering cables



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soffietto bicono foro d.8. Q.tà minima 5 PZ.
Double cable bellows d.8. Minimum quantity 5 PCS.

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00380.01** Nero / Black
- 62.00380.02** Bianco / White
- 62.00380.03** Grigio / Grey



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soffietto con flangia foro d.12. Q.tà minima 5 PZ.
Flanged bellows d.12. Minimum quantity 5 PCS.

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

- **62.00381.01** Nero / Black
- **62.00381.02** Bianco / White
- **62.00381.03** Grigio / Grey



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soffietto con flangia foro d.12. Q.tà minima 5 PZ.
Flanged bellows d.12. Minimum quantity 5 PCS.

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

- **62.00382.01** Nero / Black
- **62.00382.02** Bianco / White
- **62.00382.03** Grigio / Grey



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soffietto foro d.8. Q.tà minima 5 PZ.
Bellows d.8. Minimum quantity 5 PCS.

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00384.01** Nero / Black
- 62.00384.02** Bianco / White
- 62.00384.03** Grigio / Grey



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soffietto foro d.11. Q.tà minima 5 PZ.
Bellows d.11. Minimum quantity 5 PCS.

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

- **62.00387.01** Nero / Black
- **62.00387.02** Bianco / White
- **62.00387.03** Grigio / Grey



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soffietto con fascetta. Q.tà minima 5 PZ.
Bellows with clamp. Minimum quantity 5 PCS.

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

- **62.00383.01** Nero / Black
- **62.00383.02** Bianco / White

ACCESSORI TIMONERIE / STEERING ACCESSORIES

Snodo per cavi timonerie
Joint for steering cable

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00359.00



Adattatore per scatole UF.
Compatibile con cavo T01.
UF boxes adapter suitable for T01 cable

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00512.00



Snodo per cavi timonerie
+ staffa di supporto
Joint and bracket set for steering cable

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00362.00



Adattatore per montaggio
timoneria UF T71.
Compatibile cavo T02.
Assembly adapter for UF T71 suitable for T02

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00366.00



TUBI PASSACAVI / CABLES PASSAGE



Tubo grigio lunghezza 1,20 mt con raccordi neri
Grey hose 1,20 mt length with black fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00800.00



Tubo grigio lunghezza 0,80 mt con raccordi neri
Grey hose 0,80 mt length with black fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00800.04



Tubo grigio lunghezza 1,20 mt con raccordi bianchi
Grey hose e 1,20 mt length with white fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00800.10



Tubo grigio lunghezza 0,80 mt con raccordi bianchi
Grey hose 0,80 mt length with white fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00800.14



Tubo nero lunghezza 1,20 mt nero con raccordi neri
Black hose 1,20 mt length with black fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00802.00



Tubo nero lunghezza 0,80 mt nero con raccordi neri
Black hose 0,80 mt length with black fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00802.04



Tubo nero lunghezza 1,20 mt nero con raccordi bianchi
Black hose 1,20 mt length with white fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00802.10



Tubo nero lunghezza 0,80 mt nro con raccordi bianchi
Black hose 0,80 mt length with white fittings included

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00802.14



Tubo grigio lunghezza 0,80 mt con soffietto nero
Grey hose 0,80 mt length with black fittings

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00801.00



Tubo grigio lunghezza 0,80 mt soffietto bianco
Grey hose 0,80 mt length with white fittings

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00801.10

Tubo passacavo mt 20
Hose 20 mt length

COD. ORDINAZIONE
ORDER COD.

62.00800.03 Grigio / Grey
62.00802.03 Nero / Black



Attacco flangia (conf. 10 PZ.)
Flange joint (10 pieces pac.)

COD. ORDINAZIONE
ORDER COD.

62.00800.11 Bianco / White
62.00800.01 Nero / Black



Attacco passacavo (conf. 10 PZ.)
Joint for cable (10 pieces pac.)

COD. ORDINAZIONE
ORDER COD.

62.00800.12 Bianco / White
62.00800.02 Nero / Black



Riviera

SISTEMI DI GUIDA IDRAULICI
HYDRAULIC STEERING SYSTEMS

HYDRAULIC STEERING SYSTEMS





- **Disponibili in quattro differenti portate**
Available in four different displacement sizes
- **Struttura compatta**
Compact design
- **Sistema a pistoni assiali**
Ball bearing pistons race
- **Dotate di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità**
Built-in lock valve for positive rudder lock
- **Alberino conico da 3/4" in acciaio inossidabile**
3/4" conical stainless steel shaft
- **Valvola di non-ritorno e guarnizione alberino facilmente accessibili in caso di sostituzione**
Easy accessible lock valve and shaft seal for replacement
- **Rotore costruito in acciaio per una maggiore durata**
Elbow fitting helm
- **Complete di raccordi a gomito**
Cast-iron cylinder block
- **Possibilità di montaggio a semi-incasso**
Possibility half flush mount

PROPRIETÀ DEL SISTEMA DI GUIDA IDRAULICO

Il sistema di guida idraulico della barca è costituito da una pompa posta sul cruscotto, da un cilindro posizionato a poppa e collegato al timone o al motore e da due tubi idraulici di nylon di collegamento. Una rotazione del volante provoca il pompaggio dell'olio che, a seconda del senso di rotazione, affluisce, attraverso uno dei due tubi, ad una delle due camere del cilindro. Il conseguente movimento del pistone sposta il timone dell'imbarcazione cui è collegato lo stelo del cilindro. Le pompe sono dotate di una valvola che ha la funzione d'impedire il flusso dell'olio alla pompa se questa non viene azionata (VALVOLA DI NON RITORNO) ed inoltre rende possibile il funzionamento dei sistemi con due o più stazioni di guida. I cilindri sono a doppia azione e possono essere bilanciati o non bilanciati. Nei cilindri non bilanciati le due camere hanno volumi differenti e pertanto richiedono, a parità di spostamento nei due sensi, un diverso numero di giri del volante. I cilindri bilanciati richiedono lo stesso numero di giri del volante per spostare il timone da centro a fine corsa nelle due direzioni opposte.

SCELTA DI UN SISTEMA DI GUIDA IDRAULICO

Lo sforzo necessario per guidare un'imbarcazione dotata di un sistema di guida idraulico è inversamente proporzionale al numero di giri del volante da banda a banda. Il numero di giri del volante è determinato dal rapporto fra volume del cilindro, portata della pompa. A parità di cilindro applicato sul motore, minore è il numero di giri del volante, maggiore è lo sforzo per guidare essendo la guida più diretta, mentre con un numero maggiore di giri del volante la guida è demoltiplicata e quindi lo sforzo è inferiore.

Altri fattori che influenzano lo sforzo necessario per guidare un'imbarcazione sono:

- La velocità dell'imbarcazione
- La dimensione del timone, o la potenza del motore
- Il tipo di scafo (planante, dislocante, ecc.)
- Le condizioni del mare
- Il tipo di olio utilizzato

HOW THE SYSTEM WORKS

A hydraulic steering system consists of a steering pump, a cylinder tied to the rudder or to the outboard or sterndrive engine and the connecting nylon or copper tubing. Under normal operating conditions, a turn of the steering wheel will pump the oil through one of the two connecting hydraulic lines into the cylinder's chamber either extending or retracting the cylinder rod. The fluid going out from the other chamber of the cylinder is returned to the helm via the other hydraulic line. There are two basic components in all the hydraulic steering systems: the helm unit and the cylinder, connected by nylon or copper tubing. The helm unit consists of both a hydraulic pump and a valve assembly.

The valve assembly prevents outgoing fluid from returning along the same line, isolates each steering station, locks the rudder and eliminates rudder "feedback" to the helm. The cylinders are double acting and may be balanced or unbalanced (in which case the rod extends through only one end of the cylinder)

SELECTION OF A HYDRAULIC STEERING SYSTEM

The strength required to drive a boat equipped with a hydraulic steering system is inversely proportional to the number of turns of the wheel lock-to-lock.

The wheel turns are determined by the ratio between the cylinder volume and pump displacement.

With the same type of cylinder installed on the engine, the less are the turns, the faster is the response but higher is the effort; more wheel turns, slower is the response and lower is the effort.

Other factors that can influence steering effort are:

- Vessel speed
- Rudder dimension, or engine power
- Hull type (displacement, planing, etc.)
- Sea condition
- Oil type



TI01 Pompa a montaggio frontale imbarcazioni da diporto / Front mounting pump



Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

- Sistema a pistoni assiali
- Valvola di non ritorno
- Valvola di protezione
- Alberino conico da 3/4" in acciaio






Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

In Conformity with ISO 10592:1995

- Ball bearing pistons race
- Integral relief valve
- 3/4" conical stainless steel
- Built-in lock valve

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Portata cc/giro <i>Displacement</i>	Pistoni <i>Pistons</i>	Peso Kg <i>Weight Kg</i>	P. max Bar <i>P. max Bar</i>
62.00636.00	20	5	4,6	50
62.00575.00	28	7	4,8	70
62.00576.00	34	7	4,8	70
62.00577.00	39	7	4,8	70



T102 Pompa a montaggio posteriore imbarcazioni da diporto / Rear mounting pump



Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

- Sistema a pistoni assiali
- Valvola di non ritorno
- Valvola di protezione
- Albero conico da 3/4" in acciaio



Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

In Conformity with ISO 10592:1995

- Ball bearing pistons race
- Integral relief valve
- 3/4" conical stainless steel
- Built-in lock valve

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Portata cc/giro <i>Displacement</i>	Pistoni <i>Pistons</i>	Peso Kg <i>Weight Kg</i>	P. max Bar <i>P. max Bar</i>
62.00638.00	20	5	4,8	50
62.00578.00	28	7	5,0	70
62.00579.00	34	7	5,0	70
62.00580.00	39	7	5,0	70



IMPORTANTE:



La posizione regolabile della flangia di fissaggio permette di installare la timoneria su pareti spesse fino a 35 mm

NOTICE:

Adjustable mounting flange enables steering system installation onto dashboard or console up to 33 mm thick

Kit derivazione circuito olio (non incluso)

Filler tube kit
(not included)





T103 Pompa a montaggio semi incasso imbarcazioni da diporto / Half flush mounting pump



Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

conforme a ISO 10592:1995

- Sistema a pistoni assiali
- Valvola di non ritorno
- Valvola di protezione
- Alberino conico da 3/4" in acciaio




Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

In Conformity with ISO 10592:1995


- Ball bearing pistons race
- Integral relief valve
- 3/4" conical stainless steel
- Built-in lock valve

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Portata cc/giro <i>Displacement</i>	Pistoni <i>Pistons</i>	Peso Kg <i>Weight Kg</i>	P. max Bar <i>P. max Bar</i>
62.00640.00	20	5	4,6	50
62.00600.00	28	7	4,8	70
62.00601.00	34	7	4,8	70
62.00602.00	39	7	4,8	70




SERIE HEAVY - Pompa a montaggio frontale imbarcazioni da lavoro
Front mounting pump for fishing and merchants vessels



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


	Portata cc/giro <i>Displacement</i>	Pistoni <i>Pistons</i>	Diam. volante <i>Wheel diam.</i>	Peso Kg <i>Weight Kg</i>	P. max Bar <i>P. max Bar</i>	A <i>A</i>	B <i>B</i>	C <i>C</i>	D <i>D</i>
62.00693.00	45	7	500	4,5	100	127	211	38	80
62.00694.00	56	7	600	7,5	100	142	265	77	90
62.00695.00	68	7	700	7,5	100	142	265	77	90
62.00696.00	80	7	800	15	100	172	314	77	121
62.00697.00	100	7	900	15	100	172	314	77	121

SERIE HEAVY - Pompa a montaggio retrocruscotto imbarcazioni da lavoro
Rear mounting pump for fishing and merchants vessels



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Portata cc/giro <i>Displacement</i>	Pistoni <i>Pistons</i>	Diam. volante <i>Wheel diam.</i>	Peso Kg <i>Weight Kg</i>	P. max Bar <i>P. max Bar</i>	A <i>A</i>	B <i>B</i>	C <i>C</i>	D <i>D</i>
62.00701.00	45	7	500	4,5	100	127	254	89	165
62.00669.00	56	7	600	7,5	100	142	315	128	187
62.00670.00	68	7	700	7,5	100	142	315	128	187
62.00671.00	80	7	800	15	100	172	369	132	237
62.00672.00	100	7	900	15	100	172	369	132	237



CILINDRI FUORIBORDO BILANCIATI DA DIPORTO

I cilindri fuoribordo bilanciati **NON** necessitano di supporti o sostegni da fissare allo scafo.

Collegare i tubi come mostrato in figura.

Collegare la barra del timone alla staffa mediante apposita viteria inclusa.

Assicurarsi che i raccordi per lo spurgo siano correttamente rivolti verso l'alto.

Lubrificare preventivamente l'interno del tubo presente sul motore, inserirvi quindi la barra (1) e sufficienti distanziali plastici (2) fino a centrare il cilindro con l'asse del motore. Bloccare quindi il cilindro stesso in questa posizione agendo sul dado (3) per recuperare eventuali giochi rimanenti. Assicurare la barra (1) al resto del cilindro mediante apposita rondella e dado autobloccante

IMPORTANTE

Il cilindro AT12 è un cilindro a doppio effetto per timonerie a montaggio frontale. La pressione massima di esercizio è di 80 bar ed il massimo sforzo applicabile a questa pressione è 195 Kg, il volume massimo del cilindro è di 141 cc.

OUTBOARD BALANCED CYLINDER

*The outboard balanced cylinder **NOT** need to be fixed to the hull or support. Connect tubes as shown in figure. Connect tiller arm to bracket using nuts and bolts as included in application kit.*

Ensure that purge fittings are correctly upward.

Lubricate interior of engine tube, insert support rod (1) and sufficient plastic spacers (2) until cylinder is centered to engine center distance.


Block cylinder in position turning nut (3) until tight.

Connect support rod (1) to cylinder using washer and self-locking fastener as appropriate.

IMPORTANT

The cylinder AT12 is a cylinder to double effect for assemblage frontal steerings.

The maximum pressure of exercise is of 80 bar and the maximum applicable effort to this pressure is 195 Kg, the maximum volume of the cylinder is of 141 cc.



TIE BAR barra accoppiamento 500x750

TIE BAR bar connection 500x750

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00776.00




TIE BAR barra accoppiamento 750x950

TIE BAR bar connection 750x950

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00776.01

AT13 Cilindro a montaggio frontale per fuoribordo bilanciati fino a 100 hp Front mount outboard balanced cylinder up to 100 hp



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia:	Alluminio anodizzato e verniciato
Liner:	Anodized aluminium
Stelo:	Acciaio cromato
Stem:	Chromium plated steel
Raccordi:	1/4
Fittings:	1/4

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm Diam. mm	Corsa mm Stroke mm.	Spinta Kg Output Kg	Stelo mm Shank mm	Volume cc Volume cc	Cavalli HP
62.00645.00	25	200	236*	14	67	< 100 HP

*@ 70 bar

CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Sistema brevettato
- Raccordi da 1/4
- Camicia in alluminio anodizzato e verniciato
- Stelo in acciaio cromato

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal port to starboard or viceversa*
- Patented system
- Fittings 1/4
- Aluminium anodized liner
- Chromium plated steel stem


Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

Accessori / Accessories



Accessorio per motori YAMAHA 40/50/60 HP
Accessories for YAMAHA motors 40/50/60 HP
COD. ORDINAZIONE
ORDER COD.
62.00756.01

AT12 Cilindro a montaggio frontale per fuoribordo bilanciati fino a 250 hp/350 hp Front mount outboard balanced cylinder up to 250 hp/350 hp



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia:	Alluminio anodizzato e verniciato
Liner:	Anodized aluminium
Stelo:	Acciaio cromato
Stem:	Chromium plated steel
Raccordi:	1/4
Fittings:	1/4

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm Diam. mm	Corsa mm Stroke mm.	Spinta Kg Output Kg	Stelo mm Shank mm	Volume cc Volume cc	Cavalli HP
62.00583.00	35	200	495*	18	141	< 350 HP
62.00593.00	30	200	354*	16	101	< 250 HP

*@ 70 bar

CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Sistema brevettato
- Raccordi da 1/4
- Camicia in alluminio anodizzato e verniciato
- Stelo in acciaio cromato

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal port to starboard or viceversa*
- Patented system
- Fittings 1/4
- Aluminium anodized liner
- Chromium plated steel stem

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

Accessori / Accessories



Accessorio per motore HONDA 90/115/130/150 HP
MERCURY OPTIMAX 115130 HP
Accessories for HONDA engine 90/115/130/150 HP
MERCURY OPTIMAX 115130 HP
COD. ORDINAZIONE
ORDER COD.
62.00756.00





CILINDRI FUORIBORDO BILANCIATI DA DIPORTO NON BILANCIATI

Lubrificare accuratamente la parte interna del tubo tilt del motore con grasso marino anticorrosione e installare il cilindro fuoribordo in maniera analoga ai cavi tiro-spinta delle comuni timonerie meccaniche.

Avvitare sull'asta del cilindro l'apposita barra-prolunga (inclusa).

IMPORTANTE

Il cilindro non bilanciato fuoribordo esercita differenti forze in tiro (minore) e in spinta (maggiore); se installato dal lato corretto può contribuire a bilanciare lo sforzo di guida contrastando il momento torcente sviluppato dall'elica/e del motore/i.


OUTBOARD UNBALANCED CYLINDER

Carefully lubricate interior of engine tilt tube with anticorrosion marine grease and install outboard cylinder as a mechanical push-pull steering cable.



Screw extension rod (included) onto cylinder rod.

IMPORTANT

Unbalanced outboard cylinders exercise greater pushing than pulling force. Mounting the cylinder onto the appropriate side can contribute to a balanced steering load contrasting engine/propeller torque.



AT11 Cilindro a montaggio laterale per fuoribordo non bilanciati fino a 80 hp
Lateral mount outboard unbalanced cylinder up to a 80 hp



CARATTERISTICHE

- Non Bilanciato: diseguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Sistema brevettato
- Raccordi da 1/4
- Camicia in alluminio anodizzato
- Stelo in acciaio cromato

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

- Unbalanced: the number of turns lock-to-lock is not equal port to starboard or vice-versa
- Patented system
- Fittings 1/4
- Aluminium anodized liner
- Chromium

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia / <i>Liner</i> :	Alluminio anodizzato / <i>Anodized aluminium</i>
Stelo / <i>Stem</i> :	Acciaio cromato / <i>Chromium plated steel</i>
Raccordi / <i>Fittings</i> :	1/4 / 1/4

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm <i>Diam. mm</i>	Corsa mm <i>Stroke mm.</i>	Spinta Kg <i>Output Kg</i>	Stelo mm <i>Shank mm</i>	Volume cc <i>Volume cc</i>	A mm <i>A mm</i>	Cavalli <i>HP</i>
62.00588.00	32	203	454*	14	131	327	< 80 HP
62.00589.00	25	203	264*	12	76	347	< 80 HP

*@ 70 bar



SPONSOR - Nordkapp Rib Mission 2012

HYDRAULIC STEERING SYSTEMS - OUTBOARD UNBALANCED CYLINDER



CILINDRI ENTROBORDO DA DIPORTO BILANCIATI INBOARD BALANCED CYLINDER


INSTALLAZIONE DEI CILINDRI / CYLINDER INSTALLATION

Per garantire il buon funzionamento del cilindro, nonché la durata nel tempo di guarnizioni e altre parti usurabili, è necessario prestare molta attenzione in fase di montaggio.

Di seguito viene riportato uno schema che mostra il corretto metodo di installazione:

To ensure successful cylinder operation and longer durability of seals and over parts subject to wear, it is necessary to use special care in installation.

Correct installation is illustrated in the diagram as follows below:




Le lettere A e B rappresentano i punti di fine corsa della barra del timone.

Allineare l'ipotetica retta passante per i punti A e B.

Letters A and B represent tiller arm hard-over positions.


Align AB line to cylinder centerline.



Le quote indicate con le lettere C e D sono calcolate ipotizzando lo snodo sferico in posizione centrale rispetto alla propria zona di regolazione: è possibile pertanto registrarne la posizione (fino a 3 mm per parte) per correggere eventuali errori di disallineamento.

C and D dimensions are calculated based on central ball joint relative to its regulation zone.

Ball joint position can be adjusted up to 3 mm per side to correct any alignment errors.



La quota "A" non deve mai essere maggiore a 18 mm

Dimension 'A' must never be in excess of 18 mm

IMPORTANTE / IMPORTANTN

- Il montaggio del pistone sull'imbarcazione deve essere effettuato, se possibile, mediante utilizzo di bulloni passanti da preferire alle viti autofilettanti.
Mounting cylinder onto craft must preferably be by through bolts than lag screws.
- I raccordi per le tubazioni devono essere posti in posizione alta: qualora la natura dell'installazione lo rendesse impossibile, il cilindro deve essere fissato in posizione solo DOPO aver eseguito tutte le procedure di riempimento e spurgo del sistema di seguito riportate.
Tube fittings must be in upward position. If not possible, the cylinder should be installed only after filling and purging of the steering systems as follow below.
- Proteggere in maniera adeguata lo stelo del cilindro da urti accidentali che potrebbero inficiarne il corretto funzionamento.
Adequately protect cylinder rod from accidental collision that may cause steering malfunction.
- In caso di eventuale corrosione di uno o più particolari (possibile se il cilindro viene impiegato in ambienti particolarmente corrosivi), intervenire per tempo sostituendo le parti intaccate.
Corrosion may occur if cylinder utilization is in highly

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- Allineare il timone all'asse prua-poppa.
Align rudder to boat centerline.
- Allentare i raccordi per le tubazioni
Loosen tube fittings.
- Posizionare il cilindro sull'imbarcazione facendo riferimento alle dimensioni "B", "C" e "D" dello schema sopra riportato.
Posizionare locate cylinder onto craft based on dimensions B, C and D as configured above.
- Assicurare il montaggio della staffa sul cilindro con 4 bulloni passanti e altrettanti dadi autofrenanti. (non inclusi) ; utilizzare solo viteria in acciaio inox.
Ensure support bracket is mounted onto cylinder by 4 through screws and 4 self locking nuts (not included); only utilize stainless steel nuts and screws.
- Verificare la libertà di movimento del pistone ruotando completamente il timone. Nelle posizioni di fine corsa l'asse del pistone dovrà trovarsi orizzontale.
Check piston movement by turning helm to hard-over in both directions. Piston centerline must be horizontal at both hard-over positions.

ATI4 Cilindri entro bordo bilanciati / Inboard balanced cylinder



CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Sistema brevettato
- Raccordi da 1/4
- Camicia in alluminio anodizzato
- Stelo in acciaio cromato

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal part to starboard or viceversa*
- *Patented system*
- *Fittings 1/4*
- *Aluminium anodized liner*
- *Chromium plated steel stem*

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia / <i>Liner</i> :	Alluminio anodizzato / <i>Anodized aluminium</i>
Stelo / <i>Stem</i> :	Acciaio cromato / <i>Chromium plated steel</i>
Raccordi / <i>Fittings</i> :	1/4 / 1/4


CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm <i>Diam. mm</i>	Corsa mm <i>Stroke mm.</i>	Spinta Kg <i>Output Kg</i>	Stelo mm <i>Shank mm</i>	Vol. cc <i>Vol. cc</i>	MT kgm <i>MT kgm</i>	A mm <i>A mm</i>	B mm <i>B mm</i>	C mm <i>C mm</i>	D mm <i>D mm</i>	E mm <i>E mm</i>	F mm <i>F mm</i>
62.00591.00	25	150	264*	12	57	34	131	107	458	97	44	56
62.00584.00	32	178	455*	14	116	71	155	127	499	110	44	56
62.00587.00	38	178	652*	16	166	101	155	127	504	112	44	66
62.00585.00	40	178	701*	18	178	108	155	127	512	112	44	66
62.00586.00	40	228	701*	18	228	140	199	163	590	141	44	66

*@ 70 bar



ATIL5 Cilindri entro bordo bilanciati per imbarcazioni da lavoro Inboard balanced cylinder for fishing and merchants vessels



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia / <i>Liner</i> :	Ottone / <i>Brass</i>
Stelo / <i>Stem</i> :	Acciaio cromato / <i>Chromium plated steel</i>
Raccordi / <i>Fittings</i> :	1/4 / 1/4

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm <i>Diam. mm</i>	Corsa mm <i>Stroke mm.</i>	Spinta Kg <i>Output Kg</i>	Stelo mm <i>Shank mm</i>	Vol. cc <i>Vol. cc</i>	MT kgm <i>MT kgm</i>	A mm <i>A mm</i>	B mm <i>B mm</i>	C mm <i>C mm</i>	D mm <i>D mm</i>	E mm <i>E mm</i>	F mm <i>F mm</i>
62.00677.00	50	300	1473*	25	442	281	260	212	765	311	70	70
62.00679.00	60	250	2195*	30	530	340	218	178	722	263	120	104
62.00680.00	65	300	2611*	30	783	502	260	214	798	283	120	104
62.00702.00	40	160	1472*	25	236	151	139	114	429	107	70	90

*@ 70 bar


CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Raccordi da 1/4
- Camicia in ottone
- Stelo in acciaio cromato

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal port to starboard or viceversa.*
- *Fittings 1/4*
- *Alluminium anodized liner*
- *Chromium*

ATIL6 Cilindri entro bordo bilanciati per imbarcazioni da lavoro Inboard balanced cylinder for fishing and merchants vessels



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia / <i>Liner</i> :	Ottone / <i>Brass</i>
Stelo / <i>Stem</i> :	Acciaio cromato / <i>Chromium plated steel</i>
Raccordi / <i>Fittings</i> :	1/2 / 1/2

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm <i>Diam. mm</i>	Corsa mm <i>Stroke mm.</i>	Spinta Kg <i>Output Kg</i>	Stelo mm <i>Shank mm</i>	Vol. cc <i>Vol. cc</i>	MT kgm <i>MT kgm</i>	A mm <i>A mm</i>	B mm <i>B mm</i>	C mm <i>C mm</i>	D mm <i>D mm</i>	E mm <i>E mm</i>	F mm <i>F mm</i>
62.00683.00	80	300	3678*	40	1130	662	250	200	782	190	120	145
62.00684.00	90	300	5102*	40	1530	918	250	200	782	190	120	145

*@ 70 bar


CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Raccordi da 1/2
- Camicia in ottone
- Stelo in acciaio cromato

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal port to starboard or viceversa.*
- *Fittings 1/2*
- *Alluminium anodized liner*
- *Chromium*

ATIL7 Cilindri entrobordo bilanciati per imbarcazioni da lavoro Inboard balanced cylinder for fishing and merchants vessels



CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Raccordi da 3/8 (689/690) 1/2 (691/692)
- Camicia in ottone
- Stelo in acciaio cromato

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal port to starboard or viceversa.*
- *Fittings 3/8 (685/686) 1/2 (687/688)*
- *Alluminium anodized liner*
- *Chromium plated*

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia / <i>Liner</i> :	Ottone / <i>Brass</i>
Stelo / <i>Stem</i> :	Acciaio cromato / <i>Chromium plated steel</i>
Raccordi / <i>Fittings</i> :	3/8 (689/690) 1/2 (691/692) / 3/8 (689/690) 1/2 (691/692)

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm <i>Diam. mm</i>	Corsa mm <i>Stroke mm.</i>	Spinta Kg <i>Output Kg</i>	Stelo mm <i>Shank mm</i>	Vol. cc <i>Vol. cc</i>	MT kgm <i>MT kgm</i>	A mm <i>A mm</i>	B mm <i>B mm</i>	C mm <i>C mm</i>	D mm <i>D mm</i>	E mm <i>E mm</i>	F mm <i>F mm</i>
62.00689.00	50	230	1473*	25	339	217	200	164	412	498	80	100
62.00690.00	50	300	1473*	25	442	281	260	212	506	610	80	100
62.00691.00	60	250	2119*	30	530	340	218	178	454	506	105	130
62.00692.00	65	300	2611*	30	783	502	260	212	504	553	105	130

*@ 70 bar

ATIL8 Cilindri asserviti bilanciati per imbarcazioni da lavoro Inboard servo assisted cylinder for fishing and merchants vessel



CARATTERISTICHE

- Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa
- Raccordi da 3/8 (685/686) 1/2 (687/688)
- Camicia in ottone
- Stelo in acciaio cromato

FEATURES

- *Balanced: the number of turns lock-to-lock is equal port to starboard or viceversa.*
- *Fittings 3/8 (685/686) 1/2 (687/688)*
- *Alluminium anodized liner*
- *Chromium plated*

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Camicia / <i>Liner</i> :	Ottone / <i>Brass</i>
Stelo / <i>Stem</i> :	Acciaio cromato / <i>Chromium plated steel</i>
Raccordi / <i>Fittings</i> :	3/8 (685/686) 1/2 (687/688) / 3/8 (685/686) 1/2 (687/688)

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Diam. mm <i>Diam. mm</i>	Corsa mm <i>Stroke mm.</i>	Spinta Kg <i>Output Kg</i>	Stelo mm <i>Shank mm</i>	Vol. cc <i>Vol. cc</i>	MT kgm <i>MT kgm</i>	A mm <i>A mm</i>	B mm <i>B mm</i>	C mm <i>C mm</i>	D mm <i>D mm</i>	E mm <i>E mm</i>	F mm <i>F mm</i>
62.00685.00	---	250	-----	---	339	152	200	156	667	380	70	100
62.00686.00	---	300	-----	---	445	197	260	212	765	380	70	100
62.00687.00	---	250	-----	---	530	238	218	178	722	336	120	104
62.00688.00	---	300	-----	---	783	351	260	212	798	386	120	104





KIT1 Sistemi di guida per motorizzazioni con motore entrobordo da 6 mt fino a 10 mt

Hydraulic steering package in kit for inboard engine from 6 mt to 10 mt



LA CONFEZIONE KIT1 COMPRENDE / KIT1 PACKAGE KIT CONTAINS:

62.00640.00	T103-20SI Pompa a montaggio semi-incasso <i>T103-20SI Half flush mount pump</i>
62.00591.00	AT14-57 Cilindro entrobordo <i>AT14-57 Inboard cylinder</i>
62.00604.00	RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 1 litri. <i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 1 lt</i>
62.00603.60	TB6 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 6 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine). <i>TB6 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 6 mt (Specify length required when ordering).</i>
70.01268.00	Coppia raccordi gomito 10/8 - 1/4" <i>Two elbow fittings 10/8 - 1/4"</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00660.00	Confezione KIT1 completo / <i>Complete package KIT1</i>
62.00660.01	Confezione KIT1 completo senza tubi / <i>Complete package KIT1 without hose</i>

CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT1 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con velocità massima fino a 25 nodi. N° giri volante 3,4. A richiesta il kit KIT1 è disponibile con pompe incasso T102-20I o pompa frontale T101-20F. Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT1 hydraulic steering system is suitable for boat with maximum speed up to 25 knot. Wheel turn 3,4. Upon request KIT1 is available with rear mount pump T102-20I or front mount pump T101-20F. The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

KIT2 Sistemi di guida per motorizzazioni con motore entrobordo da 7 mt fino a 12 mt

Hydraulic steering package in kit for inboard engine from 7 mt to 12 mt



LA CONFEZIONE KIT2 COMPRENDE / KIT2 PACKAGE KIT CONTAINS:

62.00600.00	T103-28SI Pompa a montaggio semi-incasso <i>T103-28SI Half flush mount pump</i>
62.00584.00	AT14-116 Cilindro entrobordo <i>AT14-116 Inboard cylinder</i>
62.00604.00	RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 1 litri. <i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 1 lt</i>
62.00603.70	TB7 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 7 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine). <i>TB7 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 7 mt (Specify length required when ordering).</i>
70.01268.00	Coppia raccordi gomito 10/8 - 1/4" <i>Two elbow fittings 10/8 - 1/4"</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00661.00	Confezione KIT2 completo / <i>Complete package KIT2</i>
62.00661.01	Confezione KIT2 completo senza tubi / <i>Complete package KIT2 without hose</i>

CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT2 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con velocità massima fino a 25 nodi. N° giri volante 3,4. A richiesta il kit KIT2 è disponibile con pompe incasso T102-28I o pompa frontale T101-28F. Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT2 hydraulic steering system is suitable for boat with maximum speed up to 25 knot. Wheel turn 3,4. Upon request KIT2 is available with rear mount pump T102-28I or front mount pump T101-28F. The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

KIT3

Sistemi di guida per motorizzazioni con motore entrobordo da 8 mt fino a 13 mt
Hydraulic steering package in kit for inboard engine from 8 mt to 13 mt



CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT3 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con velocità massima fino a 25 nodi. N° giri volante 3,4. A richiesta il kit KIT3 è disponibile con pompe incasso T102-34I o pompa frontale T101-34F. Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT3 hydraulic steering system is suitable for boat with maximum speed up to 25 knot. Wheel turn 3,4. Upon request KIT3 is available with rear mount pump T102-34I or front mount pump T101-34F. The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

LA CONFEZIONE KIT3 COMPRENDE / KIT3 PACKAGE KIT CONTAINS:

62.00601.00	T103-34SI Pompa a montaggio semi-incasso <i>T103-34SI Half flush mount pump</i>
62.00587.00	AT14-166 Cilindro entrobordo <i>AT14-166 Inboard cylinder</i>
62.00604.00	RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 2 litri. <i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 2 lt</i>
62.00603.70	TB7 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 7 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine). <i>TB7 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 7 mt</i> (Specify length required when ordering).
70.01268.00	Coppia raccordi gomito 10/8 -1/4" <i>Two elbow fittings 10/8 -1/4"</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00662.00	Confezione KIT3 completo / <i>Complete package KIT3</i>
62.00662.01	Confezione KIT3 completo senza tubi / <i>Complete package KIT3 without hose</i>

KIT4

Sistemi di guida per motorizzazioni con motore entrobordo da 12 mt fino a 15 mt
Hydraulic steering package in kit for inboard engine from 12 mt to 15 mt



CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT4 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con velocità massima fino a 25 nodi. N° giri volante 3,4. A richiesta il kit KIT4 è disponibile con pompe incasso T102-39I o pompa frontale T101-39F. Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT4 hydraulic steering system is suitable for boat with maximum speed up to 25 knot. Wheel turn 3,4. Upon request KIT4 is available with rear mount pump T102-39I or front mount pump T101-39F. The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

LA CONFEZIONE KIT4 COMPRENDE / KIT4 PACKAGE KIT CONTAINS:

62.00602.00	T103-39SI Pompa a montaggio semi-incasso <i>T103-39SI Half flush mount pump</i>
62.00586.00	AT14-228 Cilindro entrobordo <i>AT14-228 Inboard cylinder</i>
62.00604.00	RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 2 litri. <i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 2 lt</i>
62.00603.75	TB7,5 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 7,5 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine). <i>TB7,5 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 7,5 mt</i> (Specify length required when ordering).
70.01268.00	Coppia raccordi gomito 10/8 -1/4" <i>Two elbow fittings 10/8 -1/4"</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00663.00	Confezione KIT4 completo / <i>Complete package KIT4</i>
62.00663.01	Confezione KIT4 completo senza tubi / <i>Complete package KIT4 without hose</i>





KIT5 Sistemi di guida per motorizzazioni con motore fuoribordo fino a 100 hp

Hydraulic steering package in kit for outboard engine up to 100 hp

**FINO A / UP TO
100HP**



LA CONFEZIONE KIT5 COMPRENDE / KIT5 PACKAGE KIT CONTAINS:

- | | |
|--------------------|---|
| 62.00640.00 | T103-20SI Pompa a montaggio semi-incasso
<i>T103-20SI Half flush mount pump</i> |
| 62.00645.00 | AT13-67 Cilindro fuoribordo
<i>AT13-67 Outboard cylinder</i> |
| 62.00604.00 | RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 2 litri.
<i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 2 lt</i> |
| 62.00603.60 | TB6 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 6 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine).
<i>TB6 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 6 mt (Specify length required when ordering).</i> |
| 70.01268.00 | Coppia raccordi gomito 10/8 -1/4"
<i>Two elbow fittings 10/8 -1/4"</i> |

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- | | |
|--------------------|---|
| 62.00698.00 | Confezione KIT5 completo / <i>Complete package KIT5</i> |
| 62.00698.01 | Confezione KIT5 completo senza tubi / <i>Complete package KIT5 without hose</i> |

CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT5 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con motori fino a 100 HP.
N° giri volante 3,4
A richiesta il kit KIT5 è disponibile con pompe incasso T102-20I o pompa frontale T101-20F.
Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT5 hydraulic steering system is suitable for boat with engine up to 100 HP.
Wheel turn 3,4
Upon request KIT5 is available with rear mount pump T102-20I or front flush mount T101-20F.
The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

KIT6 Sistemi di guida per motorizzazioni con motore fuori bordo fino a 250 hp

Hydraulic steering package in kit for outboard engine up to 250 hp

**FINO A / UP TO
250HP**



LA CONFEZIONE KIT6 COMPRENDE / KIT6 PACKAGE KIT CONTAINS:

- | | |
|--------------------|---|
| 62.00600.00 | T103-28SI Pompa a montaggio semi-incasso
<i>T103-28SI Half flush mount pump</i> |
| 62.00593.00 | AT12-101 Cilindro fuoribordo
<i>AT12-101 Outboard cylinder</i> |
| 62.00604.00 | RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 2 litri.
<i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 2 lt</i> |
| 62.00603.70 | TB7 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 7 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine).
<i>TB7 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 7 mt (Specify length required when ordering).</i> |
| 70.01268.00 | Coppia raccordi gomito 10/8 -1/4"
<i>Two elbow fittings 10/8 -1/4"</i> |

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- | | |
|--------------------|---|
| 62.00699.00 | Confezione KIT6 completo / <i>Complete package KIT6</i> |
| 62.00699.01 | Confezione KIT6 completo senza tubi / <i>Complete package KIT6 without hose</i> |

CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT6 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con motori fino a 250HP.
N° giri volante 3,4
A richiesta il kit KIT6 è disponibile con pompe incasso T102-28I o pompa frontale T101-28F.
Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT6 hydraulic steering system is suitable for boat with engine up to 250 HP.
Wheel turn 3,4
Upon request KIT6 is available with rear mount pump T102-28I or front flush mount T101-28F.
The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

KIT7 Sistemi di guida per motorizzazioni con motore fuori bordo fino a 350 hp Hydraulic steering package in kit for outboard engine up to 350 hp

**FINO A / UP TO
350HP**



CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT7 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con motori fino a 350HP.
N° giri volante 3,4
A richiesta il kit KIT7 è disponibile con pompe incasso T102-34I o pompa frontale T101-34F.
Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT7 hydraulic steering system is suitable for boat with engine up to 350 HP.
Wheel turn 3,4
Upon request KIT7 is available with rear mount pump T102-34I or front flush mount T101-34F.
The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

LA CONFEZIONE KIT7 COMPRENDE / KIT7 PACKAGE KIT CONTAINS:

62.00601.00	T103-34SI Pompa a montaggio semi-incasso <i>T103-34SI Half flush mount pump</i>
62.00583.00	AT12-14I Cilindro fuoribordo <i>AT12-14I Outboard cylinder</i>
62.00604.00	RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 2 litri. <i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 2 lt</i>
62.00603.70	TB7 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 7 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine). <i>TB7 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 7 mt</i> (Specify length required when ordering).
70.01268.00	Coppia raccordi gomito 10/8 -1/4" <i>Two elbow fittings 10/8 -1/4"</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00700.00	Confezione KIT7 completo / <i>Complete package KIT7</i>
62.00700.01	Confezione KIT7 completo senza tubi / <i>Complete package KIT7 without hose</i>

KIT8 Sistemi di guida per motorizzazioni con motore fuori bordo fino a 80 hp Hydraulic steering package in kit for outboard engine up to 80 hp



CARATTERISTICHE

Il sistema di guida KIT8 è consigliato indicativamente per imbarcazioni con motori fino a 80HP.
N° giri volante 3,4
A richiesta il kit KIT8 è disponibile con pompe incasso T102-20I o pompa frontale T101-20F.
Il volante non è incluso.

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

FEATURES

KIT8 hydraulic steering system is suitable for boat with engine up to 80 HP.
Wheel turn 3,4
Upon request KIT8 is available with rear mount pump T102-20I or front flush mount T101-20F.
The wheel is not include.

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU

LA CONFEZIONE KIT8 COMPRENDE / KIT8 PACKAGE KIT CONTAINS:

62.00640.00	T103-20SI Pompa a montaggio semi-incasso <i>T103-20SI Half flush mount pump</i>
62.00588.00	AT11 Cilindro fuoribordo non bilanciato <i>AT11 Outboard unbalanced cylinder</i>
62.00604.00	RIVIERA HIDRAX 15 Olio idraulico 1 litri. <i>RIVIERA HIDRAX 15 Hydraulic Oil 1 lt</i>
62.00603.50	TB6 Coppia tubi flessibili con raccordi preassemblati e 2 raccordi recuperabili. 5/16" - 5 mt (per lunghezze diverse specificare al momento dell'ordine). <i>TB6 Hose kit with preassembled fittings and 2 connection recoverable. 5/16" - 5 mt</i> (Specify length required when ordering).
70.01268.00	Coppia raccordi gomito 10/8 -1/4" <i>Two elbow fittings 10/8 -1/4"</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00774.00	Confezione KIT8 completo / <i>Complete package KIT8</i>
62.00774.01	Confezione KIT8 completo senza tubi / <i>Complete package KIT8 without hose</i>



COLLEGAMENTO A CILINDRI

I cilindri idraulici RIVIERA sono predisposti con raccorderia a passo 1/4" NPT. Utilizzare tubo flessibile o in rame di diametro esterno 10 mm o tubo terminato con specifici raccordi.

CONNECTING HOSE TO CYLINDERS

Riviera hydraulic cylinders are supplied with 1/4" NPT fittings. Utilize flexible hose or copper hose with 10 mm outer diameter or specific preinstalled end fittings hose.

COLLEGAMENTO TUBAZIONI SENZA TERMINALE

Svitare il dado del raccordo presente sul cilindro e rimuovere il cappuccio di protezione. Inserire il dado sul tubo e il tubo all'interno del raccordo portandolo a battuta. Assicurare il montaggio avvitando il dado con apposita chiave (non fornita).

CONNECTING HOSE TO CYLINDER (NO PREASSEMBLED HOSE END FITTINGS)

Unscrew bolted fitting on cylinder and remove protective cap. Slide nut over hose and insert hose into fitting to bottom. Thread nut tight using wrench (not included).

COLLEGAMENTO TUBAZIONI CON TERMINALE

Svitare il dado del raccordo presente sul cilindro e rimuovere il cappuccio di protezione. Rimuovere il cappuccio di protezione del terminale sul tubo. Inserire il dado nel terminale e il terminale all'interno del raccordo fino a battuta. Assicurare il montaggio avvitando il dado con l'apposita chiave (non fornita).

CONNECTING HOSE TO CYLINDER (PREASSEMBLED HOSE END FITTINGS)

Unscrew bolted fitting on cylinder and remove protective cap. Remove protective cap from hose fitting. Slide nut over hose end fitting and hose end fitting into cylinder fitting to bottom. Thread nut tight using wrench (not included).

COLLEGAMENTO TIMONERIA

Rimuovere i tappi color giallo indicati con la lettera **A** nella figura per collegare la timoneria al pistone idraulico.

Rimuovere i tappi color nero indicati con la lettera **B** nella figura **1 SOLO** per collegare la timoneria ad eventuali stazioni supplementari.

Utilizzare mastice tipo Loctite 542 o equivalenti per assicurare il serraggio dei raccordi.

CONNECTING HOSE TO STEERING HELM

Remove letter **A** yellow caps in side figure to connect steering helm to hydraulic piston..

ONLY remove letter **B** black caps in figure to connect steering helm station to second helm station. Utilize sealant Loctite 542 or equivalent to secure tightened fittings.

ATTENZIONE:


La tenuta dei raccordi deve essere assicurata unicamente mediante l'impegno di materiali liquidi quali Loctite o simili. L'impiego di nastro isolante o teflon potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento della timoneria o danneggiarla in modo permanente.

Evitare, inoltre, l'immissione nel circuito del materiale liquido di tenuta piegato.

CAUTION:

ONLY utilize liquid sealants Loctite or equivalent to secure tightened fittings. Do not use tape or teflon sealers that may cause steering malfunction or permanently damaged steering.

Also prevent liquid sealant contaminating the system



SISTEMA DI GUIDA A STAZIONE SINGOLA



COLLEGAMENTO AD ATTUATORE CON STELO FISSO

Collegare la bottiglia dell'olio e riempire completamente il serbatoio della timoneria (olio visibile nel tubo trasparente), verificare l'assenza di bolle d'aria.

Il tubo trasparente dovrà rimanere pieno per tutta la durata dell'operazione, nel caso in cui il contenuto della bottiglia non fosse sufficiente sostituirla con una nuova.

Per il collegamento ad attuatore con stelo fisso, aprire la valvola di spurgo sul pistone (**vedi schema 1 - fig 2**) e ruotare il volante come illustrato fino alla

completa eliminazione dell'aria:dalla valvola dovrà fuoriuscire SOLO olio.

Chiudere la valvola e continuare a ruotare il volante nella STESSA direzione fino al raggiungimento del fondo corsa.

Aprire la seconda valvola di spurgo e ruotare in direzione contraria alla precedente il volante fino alla totale fuoriuscita dell'aria dalla valvola.


Chiudere la valvola e continuare a ruotare il volante nella stessa direzione fino al raggiungimento del fondo corsa.

Ripetere le operazioni precedenti fino alla totale eliminazione dell'aria residua dal circuito.

ATTENZIONE:

La rotazione del volante durante le operazioni di riempimento va eseguita LENTAMENTE; l'eccessiva rapidità nella manovra dello stesso potrebbe formare schiuma all'interno del circuito. In questo caso si raccomanda di attendere almeno 24 ore prima di procedere con le operazioni successive.

SCHEMA 1



SISTEMA DI GUIDA A STAZIONE SINGOLA


COLLEGAMENTO AD ATTUATORE CON STELO MOBILE

Per il collegamento ad attuatore con stelo mobile, (**vedi schema 2**) seguire le operazioni descritte per il riempimento per il "collegamento a pistone con stelo fisso" facendo riferimento allo schema corretto.

ATTENZIONE:

dopo ogni installazione eseguire un check del sistema ruotando il volante diverse volte fino al raggiungimento del fondo corsa prima in un senso e poi nell'altro.

SCHEMA 2





SINGLE STEERING STATION SYSTEM

CONNECTION TO FIXED CYLINDER ROD

Connect the oil bottle and fill the tank of the helm (oil visible in the transparent tube), verify the absence of air bubbles.

The tube transparent must remain fully for the duration of the operation, when the contents of the bottle was not enough to replace it with a new one.

For connection to fixed cylinder rod open right bleeder on cylinder body (**diagram 1 - fig 2**) and turn steering

wheel as illustrated until air is completely eliminated: oil ONLY should come out of the bleeder.


Close bleeder and continue SAME steering wheel rotation until steering wheel comes to halt.

Open the other bleeder and turn steering wheel in opposite direction until air is completely eliminated. Close bleeder and continue same steering wheel rotation until steering wheel comes to halt. Reiterate procedure until complete air elimination.

CAUTION:

Steering wheel rotation during filling procedures must be SLOW. In the event that excess fastness may cause air bubbles in oil, we recommend you to wait no less than 24 hours before continuing to next steps

DIAGRAM 1



SINGLE STEERING STATION SYSTEM


CONNECTION TO MOBILE CYLINDER ROD

For connection to mobile cylinder rod (diagram 2) follow the steps for filling the "connecting piston rod fixed" by referring to the correct schema.

CAUTION:

Check proper steering system installation after each procedure. Turn steering wheel until fully stroked in both directions.

DIAGRAM 2



SISTEMA DI GUIDA A STAZIONE MULTIPLA



COLLEGAMENTO AD ATTUATORE CON STELO FISSO

STAZIONE SINGOLA → PIU' CILINDRI:

Eseguire il collegamento come mostrato in **schema 3 fig.13**

Procedere come descritto in precedenza (schema 3) agendo passo per passo, prima su un cilindro e successivamente sull'altro fino al completo riempimento del circuito.

STAZIONI MULTIPLE → PIU' CILINDRI:

Eseguire il collegamento come mostrato in **schema 3 fig.15**

Procedere come descritto in precedenza (schema 3) agendo passo per passo, prima su un cilindro e successivamente sull'altro, ruotare prima il timone posto più in basso e in seguito quello posto più in alto fino al completo riempimento del circuito.

STAZIONI MULTIPLE → UN CILINDRO:

Eseguire il collegamento come mostrato in **schema 3 fig.17**

Procedere come descritto in precedenza (schema 3) ruotando prima il timone posto più in basso e in seguito quello posto più in alto fino al completo riempimento del circuito.

SCHEMA 3




Fig. 13




Fig. 15




Fig. 17

SISTEMA DI GUIDA A STAZIONE MULTIPLA

COLLEGAMENTO AD ATTUATORE CON STELO MOBILE

STAZIONE SINGOLA → PIU' CILINDRI:

Eseguire il collegamento come mostrato in **schema 4 fig.14**

Procedere come descritto in precedenza (schema 4) agendo passo per passo, prima su un cilindro e successivamente sull'altro fino al completo riempimento del circuito.

STAZIONI MULTIPLE → PIU' CILINDRI:

Eseguire il collegamento come mostrato in **schema 4 fig.16**

Procedere come descritto in precedenza (schema 4) agendo passo per passo, prima su un cilindro e successivamente sull'altro, ruotare prima il timone posto più in basso e in seguito quello posto più in alto fino al completo riempimento del circuito.

STAZIONI MULTIPLE → UN CILINDRO:

Eseguire il collegamento come mostrato in **schema 4 fig.18**

Procedere come descritto in precedenza (schema 4) ruotando prima il timone posto più in basso e in seguito quello posto più in alto fino al completo riempimento del circuito.

SCHEMA 4




Fig. 14




Fig. 16




Fig. 18



MULTIPLE STEERING STATION SYSTEM

CONNECTION TO FIXED CYLINDER ROD

SINGLE STATION → MULTIPLE CYLINDERS:

Perform installation as shown in **diagram 3 fig.13**

Perform steps as in diagram 3, on one cylinder first and then on the other, until system is full.

MULTIPLE STATIONS → MULTIPLE CYLINDERS:

Perform connection as shown in **diagram 3 fig.15**

Perform steps as in diagram 3, on one cylinder first and then on the other. Turn steering wheel at helms other than upper station first. Last turn steering wheel at upper helm station, until system is full.

MULTIPLE STATIONS → ONE CYLINDER:

Perform connection as shown in **diagram 3 fig.17**

Perform steps as in diagram 3. Turn steering wheel at helms other than upper station first. Last turn steering wheel at upper helm station, until system is full.

DIAGRAM 3




Fig. 13




Fig. 15




Fig. 17

MULTIPLE STEERING STATION SYSTEM

CONNECTION TO MOBILE CYLINDER ROD

SINGLE STATION → MULTIPLE CYLINDERS:

Perform installation as shown in **diagram 4 fig.14**

Perform steps as in diagram 3, on one cylinder first and then on the other, until system is full.

MULTIPLE STATIONS → MULTIPLE CYLINDERS:

Perform connection as shown in **diagram 4 fig.16**

Perform steps as in diagram 3, on one cylinder first and then on the other. Turn steering wheel at helms other than upper station first. Last turn steering wheel at upper helm station, until system is full.

MULTIPLE STATIONS → ONE CYLINDER:

Perform connection as shown in **diagram 4 fig.18**

Perform steps as in diagram 3. Turn steering wheel at helms other than upper station first. Last turn steering wheel at upper helm station, until system is full.

DIAGRAM 4




Fig. 14




Fig. 16




Fig. 18

OLIO / HYDRAULIC FLUID



CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Le timonerie Riviera utilizzano **ERG HYDRO ISO 15** in conformità con **ISO 15**:

Riviera steering systems utilize ERG HYDRO ISO 15 in conformity with

- Densità relativa / *Relative density*: 0.865 gr/cc a 15°C

- Viscosità / *Viscosity*: 15 CST a 40°C

OLI compatibili conformi a **ISO VG 15** in alternativa: / *ISO VG 15 hydraulic fluids are also recommended, as follows:*

MOBIL DTE 11 ; SHELL TELLUS T15 ; ESSO NUTO H15 ; Q8 HAYDN 15.

POMPE / PUMPS

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

	Portata <i>Displac.</i>	n° Pistoni <i>n° Pistons</i>	Peso (Kg) <i>Weight (Kg)</i>	Pressione max <i>Pressure max</i>	Applicazione <i>Mounting position</i>
62.00636.00	20 cc	5	4,6	50 BAR	Frontale / <i>Front mount</i>
62.00638.00			4,6		Retro cruscotto / <i>Rear mount</i>
62.00640.00			4,6		Semi incasso / <i>Half flush mount</i>
62.00578.00	28 cc	7	4,8	70 BAR	Frontale / <i>Front mount</i>
62.00600.00			5		Retro cruscotto / <i>Rear mount</i>
62.00575.00			4,8		Semi incasso / <i>Half flush mount</i>
62.00579.00	34 cc	7	4,8	70 BAR	Frontale / <i>Front mount</i>
62.00601.00			5		Retro cruscotto / <i>Rear mount</i>
62.00576.00			4,8		Semi incasso / <i>Half flush mount</i>
62.00580.00	39 cc	7	4,8	70 BAR	Retro cruscotto / <i>Rear mount</i>
62.00603.00			5		Semi-incasso / <i>Half flush mount</i>
62.00577.00			4,8		Frontale / <i>Front mount</i>

Raccorderia utilizzata 1/4 " NPT; impiegare come sigillante Loctite 542 o Loctite 545.

Fittings are 1/4 " NPT; use sealants Loctite 542 or Loctite 545.

PISTONI / CYLINDERS

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


	Ø Pistone <i>Piston. Ø</i>	Corsa <i>Stroke</i>	Ø Stelo <i>Rod. Ø</i>	Braccio <i>Arm</i>	A (cm2) <i>A (cm2)</i>	Spinta <i>Output force</i>	M. Torcente <i>M. Torque</i>	Applicazione <i>Application</i>
62.00584.00	32	178	14	154,2	6,499 8	455 6	71	Bilanciato entrobordo <i>Inboard balanced</i>
62.00585.00	40	178	18	154,2	10,02	701	108	Bilanciato entrobordo <i>Inboard Balanced</i>
62.00586.00	40	228	18	199	10,02	701	140	Bilanciato entrobordo <i>Inboard Balanced</i>
62.00587.00	38	178	16	154,2	10,05	652	109	Bilanciato entrobordo <i>Inboard Balanced</i>
62.00588.00	32	203	14		6,5	454	0,00	Fuoribordo (laterale) <i>Outboard (side mount)</i>
62.00589.00	25	203	12		3,77	244	0,00	Fuoribordo (laterale) <i>Outboard (side mount)</i>
62.00591.00	25	150	12	128,6	3,77	264	34	Bilanciato entrobordo <i>Inboard Balanced</i>
62.00583.00	35	200	18	/	7	495		Bilanciato fuoribordo <i>Outboard balanced</i>
62.00593.00	30	200	16	/	5	354		Bilanciato fuoribordo <i>Outboard balanced</i>
62.00645.00	25	200	14	/	3,35	236		Bilanciato fuoribordo <i>Outboard balanced</i>

Utilizzare per il collegamento tubi in rame o flessibili Riviera.

Use flexible Riviera hoses or copper tubes to connect steering helm and cylinder and twin steering station installations.



SCHEMA DI IMPIANTO A STAZIONE FISSA SINGLE STEERING STATION DIAGRAM




ATTENZIONE:

Nelle installazioni che impiegano pistone entrobordo e tubazioni in rame (diam. 9.5 mm (3/8"), l'ultimo tratto di collegamento (al cilindro) deve essere realizzato con il Kit **tubi flessibili**.

CAUTION:

For inboard steering cylinder installation using diam. 9.5 mm (3/8") nylon tubing, use RIVIERA flexible hose kit to connect cylinder end of hydraulic hose

SCHEMA DI IMPIANTO A STAZIONE MULTIPLA MULTIPLE STEERING STATION DIAGRAM



ATTENZIONE:

assicurarsi della presenza del tappo senza sfiato GRIGIO. La sua mancanza potrebbe provocare perdita di olio dal circuito e conseguente mal funzionamento.

CAUTION:

Ensure GREY nonvent plug is in use, to avoid oil leaks and subsequent system malfunction.

TABELLA ACCOPPIAMENTI POMPA/PISTONE PUMP/PISTON COUPLINGS

Cod. Pistone Cod. Piston	Alesaggio Bore	Corsa Stroke	V. cc V. cc	16	19	22	20	28	34	39	45	56	68	80	100
				N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns	N. Giri N. of turns
62.00591.00	25	150	56,64	3,54	2,98	2,57	2,83	2,02	1,67	1,45	1,26	1,01	0,83	0,71	0,57
62.00645.00	25	200	67,36	4,21	3,55	3,06	3,37	2,41	1,98	1,73	1,50	1,20	0,99	0,84	0,67
62.00593.00	30	200	101,11	6,32	5,06	4,60	5,06	3,61	2,97	2,59	2,25	1,81	1,49	1,26	1,01
62.00584.00	32	178	115,70	7,23	6,09	5,26	5,78	4,13	3,40	2,97	2,07	2,07	1,70	1,46	1,16
62.00583.00	35	200	141,46	8,84	7,45	6,43	7,07	5,05	4,16	3,63	3,14	2,53	2,08	1,77	1,41
62.00587.00	38	178	166,00	10,37	8,74	7,55	8,30	5,93	4,88	4,26	3,69	2,96	2,44	2,07	1,66
62.00585.00	40	178	178,30	11,14	9,38	8,10	8,91	6,37	5,24	4,57	3,96	3,18	2,62	2,23	1,78
62.00586.00	40	228	228,38	14,27	12,02	10,38	11,42	8,16	6,72	5,86	5,08	4,08	3,36	2,85	2,28
62.00673.00	25	150	56,64	3,54	2,98	2,57	2,83	2,02	1,67	1,45	1,26	1,01	0,83	0,71	0,57
62.00674.00	32	175	105,50	6,59	5,55	4,80	5,28	3,77	3,10	2,71	2,34	1,88	1,55	1,32	1,06
62.00675.00	32	200	120,58	7,54	6,35	5,48	6,03	4,31	3,55	3,09	2,68	2,15	1,77	1,51	1,21
62.00676.00	32	250	150,72	9,42	7,93	6,85	7,54	5,38	4,43	3,86	3,35	2,69	2,22	1,88	1,51
62.00702.00	50	160	236,00	14,75	12,42	10,73	11,80	8,43	6,94	6,05	5,24	4,21	3,47	2,95	2,36
62.00677.00	50	300	441,56	27,60	23,24	20,07	22,08	15,77	12,99	11,32	9,81	7,89	6,49	5,52	4,42
62.00678.00	65	200	522,03	32,63	27,48	23,73	26,10	18,64	15,35	13,39	11,60	9,32	7,68	6,53	5,22
62.00679.00	60	250	529,88	33,12	27,89	24,09	26,49	18,92	15,58	13,59	11,78	9,46	7,79	6,62	5,30
62.00680.00	65	300	783,04	48,94	41,21	35,59	39,15	27,97	23,03	20,08	17,40	13,98	11,52	9,79	7,83
62.00681.00	60	250	529,88	33,12	27,89	24,09	26,49	18,92	15,58	13,59	11,78	9,46	7,79	6,62	5,30
62.00682.00	65	300	783,04	48,94	41,21	35,59	39,15	27,97	23,03	20,08	17,40	13,98	11,52	9,79	7,83
62.00683.00	80	300	1130,40	70,65	59,49	51,38	56,52	40,37	33,25	28,98	25,12	20,19	16,62	14,13	11,30
62.00684.00	90	300	1530,75	95,67	80,57	69,58	76,54	54,67	45,02	39,25	34,02	27,33	22,51	19,13	15,31
62.00689.00	50	230	338,53	21,16	17,82	15,39	16,93	12,09	9,96	8,68	7,52	6,05	4,98	4,23	3,39
62.00690.00	50	300	441,56	27,60	23,24	20,07	22,08	15,77	12,99	11,32	9,81	7,89	6,49	5,52	4,42
62.00691.00	60	250	529,88	33,12	27,89	24,09	26,49	18,92	15,58	13,59	11,78	9,46	7,79	6,62	5,30
62.00692.00	65	300	783,04	48,94	41,21	35,59	39,15	27,97	23,03	20,08	17,40	13,98	11,52	9,79	7,83
62.00588.00	32	101,5	85,97	4,12	3,47	3,00	3,30	2,36	1,94	1,69	1,47	1,18	0,97	0,82	0,66
		101,5	81,59	5,10	4,29	3,71	4,08	2,91	2,40	2,09	1,81	1,46	1,20	1,02	0,82
		Giri totali V. / Total turns V.		9,22	7,77	6,71	7,38	5,27	4,34	3,78	3,28	2,64	2,17	1,84	1,48
62.00589.00	25	101,5	38,32	2,40	2,02	1,74	1,92	1,37	1,13	0,98	0,85	0,68	0,57	0,48	0,38
		101,5	49,80	3,11	2,62	2,26	2,49	1,78	1,46	1,28	1,11	0,89	0,73	0,62	0,50
		Giri totali V. / Total turns V.		5,51	4,64	4,01	4,41	3,15	2,59	2,26	1,96	1,57	1,30	1,10	0,88

Nota bene: gli accoppiamenti evidenziati sono sconsigliati. Per i codici 62.00588.00 e 62.00589.00 notare che le spinte ed i volumi NON sono bilanciati. Vengono indicati in tabella i volumi e i giri volante per le due direzioni. Per la scelta attenersi al n° di giri totale.
Note: the pair shown are not recommended. For codes 62.00588.00 and 62.00589.00 note that the pressures and volumes are NOT balanced. They are given the volumes and the turns of steering wheel for the two directions in the table. For choosing to follow the number of total turns.



STEERING SYSTEMS - PUMP/PISTON COUPLINGS

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Raccordo intermedio 10/8 1/4"
Hose union 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00706.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo a T centrale 10/8 1/4"
T union 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00709.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Anima di rinforzo 10/8
Cap plug 10/8

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00711.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo dritto 10/8 1/4" F/F
Connector fitting F/F 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00713.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo dritto 3/8" nichelato
Nickel-plated connector fitting 3/8"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00607.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo a T 3/8 nichelato
Nickel-plated T union 3/8"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00609.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo a gomito 10/8 1/4"
Elbow fitting 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00707.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo a T intermedio 10/8
T union 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00710.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo dritto 10/8 1/4" F/M
Connector fitting F/M 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00712.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola a sfera 10/8 1/4" F/F
Ball valve F/F 10/8 1/4"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00714.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo a gomito 3/8" nichelato
Nickel-plated elbow fitting 3/8"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00608.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo a cilindro a T
per spurgo 3/8 nichelato
Bleed T for cylinder
nickel-plated 3/8"

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces packages

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00610.00



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Dado con ogiva
Nut and sleeve assembly

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00621.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordi diritti per
tubo di rame 3/8"
Connector fitting for
copper tube 3/8"



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00623.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Kit stazione aggiuntiva
Second steering fitting kit



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00625.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Serie raccordi per
tubo rame 3/8"
Copper tube fittings 3/8"



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00627.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Hydrax 15 - 1 lt
Hydrax 15 - 1 lt



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00604.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Kit di riempimento
Filling kit



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00597.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Kit per applicazione
tubo rame d.10
Copper tube fitting kit Diam.10



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00624.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola
By-pass



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00626.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo recuperabile per
tubo rinforzato flessibile 5/16"
Connection recoverable for
reinforced flexible hose 5/16"



prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00771.00



COD.ORDINAZIONE / **ORDER COD.**

62.00619.00 Tubo rinforzato flessibile R7 5/16"
Reinforced flexible hose R7 5/16"

prezzo al metro / *price per meter*



COD.ORDINAZIONE / **ORDER COD.**

62.00620.00 Tubo rinforzato 3/8"
Reinforced hose 3/8"

prezzo al metro / *price per meter*



COD.ORDINAZIONE / **ORDER COD.**

62.00603.30 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 3,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 3,00

62.00603.35 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 3,50
Flexible hose with preassembled fittings mt 3,50

62.00603.40 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 4,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 4,00

62.00603.45 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 4,50
Flexible hose with preassembled fittings mt 4,50

62.00603.50 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 5,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 5,00

62.00603.55 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 5,50
Flexible hose with preassembled fittings mt 5,50

62.00603.60 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 6,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 6,00

62.00603.65 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 6,50
Flexible hose with preassembled fittings mt 6,50

62.00603.70 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 7,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 7,00

62.00603.75 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 7,50
Flexible hose with preassembled fittings mt 7,50

62.00603.80 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 8,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 8,00


62.00603.85 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 8,50
Flexible hose with preassembled fittings mt 8,50

62.00603.90 Tubo flessibile con raccordi preassemblati mt 9,00
Flexible hose with preassembled fittings mt 9,00



Riviera

VOLANTI
STEERING WHEELS



STEERING WHEELS



VR01



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 325 / 325

Impugnatura / Grip: Megol / Megol

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00538.00 Nero / Black
 62.00538.01 Bianco / White
 62.00538.02 Grigio / Grey
 62.00538.03 Sabbia / Sand

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU SAFETY STANDARDS.

VR02



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Megol / Megol

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00499.00 Nero / Black
 62.00499.01 Bianco / White
 62.00499.02 Grigio / Grey
 62.00499.03 Sabbia / Sand

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU SAFETY STANDARDS.

VR03



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 400 / 400

Impugnatura / Grip: Megol / Megol

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel


CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00497.00 Nero / Black
 62.00497.01 Bianco / White
 62.00497.02 Grigio / Grey

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU SAFETY STANDARDS.

VR00



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 280 / 280

Impugnatura / Grip: Megol effetto pelle / Megol leather effect

Razze / Spokes: PP effetto carbonio / PP carbon effect

Conforme alle normative UNI EN 28848
UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592
Mozzo con attacco universale.

In conformity with the UNI EN 28848
UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.
about leisure boats. Standard Hub.

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00784.00 Nero / Black

62.00784.01 Bianco / White

62.00784.02 Grigio / Grey

62.00784.03 Avorio / Ivory

62.00784.04 Rosso / Red


62.00784.05 Blu / Blue



STEERING WHEELS - VR SERIES



VS01



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Poliuretano-Mogano-Teak / Polyurethane-Mahogany-Teak

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00722.00 Nero / Black
- 62.00722.01 Grigio / Grey
- 62.00722.02 Bianco / White
- 62.00722.03 Avorio / Ivory
- 62.00722.04 Mogano / Mahogany
- 62.00722.05 Teak / Teak

Cert. di esame CE tipo N.DIP 26897
Conforme alle normative
UNI EN 28848 - UNI EN 29775

In conformity with the UNI EN 28848
UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.

VS02



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Poliuretano-Carbonio-Inox-Mogano / Polyurethane-Carbon-Inox-Mahogany

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00723.00 Carbonio / Carbon
- 62.00723.01 Inox / Inox
- 62.00723.02 Mogano / Mahogany
- 62.00723.03 Bianco / White
- 62.00723.04 Nero / Black
- 62.00723.05 Avorio / Ivory

Cert. di esame CE tipo N.DIP 26897
Conforme alle normative
UNI EN 28848 - UNI EN 29775

In conformity with the UNI EN 28848
UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.

VS03



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Mogano-Poliuretano / Mahogany-Polyurethane

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00724.00 Mogano / Mahogany

62.00724.01 Bianco / White

62.00724.02 Avorio / Ivory

62.00724.03 Grigio / Grey

62.00724.04 Nero / Black

Cert. di esame CE tipo N.DIP 26897


Conforme alle normative

UNI EN 28848 - UNI EN 29775

In conformity with the UNI EN 28848

UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.

VS11



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Poliuretano / Polyurethane

Razze / Spokes: Alluminio anodizzato / Anodized aluminum

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00838.00 Nero / Black

62.00838.01 Bianco / White

62.00838.02 Avorio / Ivory

Cert. di esame CE tipo N.DIP 26897

Conforme alle normative

UNI EN 28848 - UNI EN 29775

In conformity with the UNI EN 28848

UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.



VS12



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Poliuretano-Mogano-Inox / Polyurethane-Mahogany-inox

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00839.00 Nero / Black
- 62.00839.01 Bianco / White
- 62.00839.02 Avorio / Ivory
- 62.00839.03 Grigio / Grey
- 62.00839.04 Mogano / Mahogany
- 62.00839.05 Inox / Inox

Cert.di esame CE tipo N.DIP 26897
Conforme alle normative
UNI EN 28848 - UNI EN 29775

In conformity with the UNI EN 28848
UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.

VS13



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Diametro / Diameter: 350 / 350

Impugnatura / Grip: Poliuretano / Polyurethane

Razze / Spokes: Acciaio inox / Stainless steel

CODICE ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00840.00 Nero / Black
- 62.00840.01 Bianco / White
- 62.00840.02 Avorio / Ivory
- 62.00840.03 Grigio / Grey
- 62.00840.04 Mogano / Mahogany

Cert.di esame CE tipo N.DIP 26897
Conforme alle normative
UNI EN 28848 - UNI EN 29775

In conformity with the UNI EN 28848
UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592 STANDARDS.



Riviera

COMANDI
LEVER CONTROL



LEVER CONTROL



CM01



CM02



CM01


CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Parete / <i>Wall mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Meccanica / <i>Mechanical</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	88 / 88
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	68 - 76 / 68 - 76

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00008.01 CM01	Nera / <i>Black</i>
62.00008.02 CM01	Bianca / <i>White</i>

Compatibili con cavi RIVIERA modello F14/F05 e, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08.
For use with riviera F14/F05 cables, for use with riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.



Direzione acceleratore reversibile.
 Accelerazione in folle per riscaldamento motore.
 Realizzate in materiali speciali Delrin 100, Eltex e Ixef, resistenti all'usura agenti atmosferici.
 Parti accessorie in acciaio inossidabile.

Reversible accelerator direction. Neutral throttle warm-up. Made of wear and atmospheric agents resistant materials. Stainless steel accessory parts.

CM02


CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Meccanica / <i>Mechanical</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	88 / 88
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	68 - 76 / 68 - 76

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00007.01 CM02	Nera / <i>Black</i>
62.00007.02 CM02	Bianca / <i>White</i>

Compatibili con cavi RIVIERA modello F14/F05 e, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08.
For use with riviera F14/F05 cables, for use with riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.



Direzione acceleratore reversibile.
 Accelerazione in folle per riscaldamento motore.
 Realizzate in materiali speciali Delrin 100, Eltex e Ixef, resistenti all'usura agenti atmosferici.
 Parti accessorie in acciaio inossidabile.

Reversible accelerator direction. Neutral throttle warm-up. Made of wear and atmospheric agents resistant materials. Stainless steel accessory parts.





CM03



CM03


CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Sicurezza / <i>Safety:</i>	Meccanica / <i>Mechanical</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	88 / 88
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	68 - 76 / 68 - 76

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00010.01 CM03	Nera / <i>Black</i>
62.00010.02 CM03	Bianca / <i>White</i>

Compatibili con cavi RIVIERA modello F14/F05 e, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08.
For use with riviera F14/F05 cables, for use with riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.



Direzione acceleratore reversibile.
 Accelerazione in folle per riscaldamento motore.
 Realizzate in materiali speciali Delrin 100, Eltex e btef, resistenti all'usura agenti atmosferici.
 Parti accessorie in acciaio inossidabile.

Reversible accelerator direction. Neutral throttle warm-up. Made of wear and atmospheric agents resistant materials. Stainless steel accessory parts.



SPONSOR - Ocean Rib Experience 2017

ONE LEVER CONTROL



CM04



CM05



CM04

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES


Installazione / <i>Installation:</i>	Cruscotto / <i>Top mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Elettrica / <i>Electrical</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	63 / 63
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	68,5 - 75 - 82 / 68,5 - 75 - 82

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00540.00 Monoleva singola / *One lever*

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08.

For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.



Direzione acceleratore reversibile. Accelerazione in folle per riscaldamento motore. Realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA. Parti accessorie in acciaio inossidabile. Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa UNI-EN 11547.

Reversible accelerator direction. Neutral throttle warm-up. Made of wear and atmospheric agents resistant materials. Stainless steel accessory parts.

CM05

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES


Installazione / <i>Installation:</i>	Cruscotto / <i>Top mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Elettrica / <i>Electrical</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	63 / 63
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	68,5 - 75 - 82 / 68,5 - 75 - 82

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00541.00 Monoleva doppia / *Two lever*

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08.

For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.



Direzione acceleratore reversibile. Accelerazione in folle per riscaldamento motore. Realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA. Parti accessorie in acciaio inossidabile. Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa UNI-EN 11547.

Reversible accelerator direction. Neutral throttle warm-up. Made of wear and atmospheric agents resistant materials. Stainless steel accessory parts.

CB01**CB02**

■ **INVERTITORE / SHIFT**

■ **ACCELERATORE / THROTTLE**

SX LEVA SINISTRA / *LEFT LEVER*

DX LEVA DESTRA / *RIGHT LEVER*

BLOCCO fermo meccanico che impedisce l'inserimento della marcia con acceleratore in posizione diversa dal minimo.

BLOCK mechanical stop that prevents the insertion of the gear with throttle position other than the minimum




CB01 Leve diritte / *Straight levels*

Direzione acceleratore reversibile.
Leve realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA.

Parti accessorie in acciaio inossidabile.
Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa EN 11547.

*Reversible accelerator direction.
Made of zamak copper plated and chromium plated according to Riviera specifications.
Stainless steel accessory parts.
With anti starting device in conformity with EN 11547 safety standards.*



CARATTERISTICHE/ *KEY FEATURES*

Installazione / *Installation:* Incasso / *Flush mount*

Sicurezza/ *Safety:* Secondo modello / *The model that need*

Corsa accel. / *Accelerator stroke:* 53 - 66 - 78 / *53 - 66 - 78*

Corsa invertitore / *Inverter stroke:* 53 - 66 - 78 / *53 - 66 - 78*

Accessori / *Accessories*

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*

60.02676.00
Base nera / *Black grill*

60.02676.01
Base bianca / *White grill*

SX | DX CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- ● **62.00556.00** Acc/Inv-C/blocco - Base nera / *Throttle Shift - safety block - black*
- ● **62.00556.01** Acc/Inv-C/blocco - Base bianca / *Throttle Shift - safety block - white*
- ● **62.00556.20** Inv/Inv - Base nera / *Shift/Shift - black*
- ● **62.00556.21** Inv/Inv - Base bianca / *Shift/Shift - white*
- ● **62.00556.30** Acc/Acc - Base nera / *Throttle/throttle - black*
- ● **62.00556.31** Acc/Acc - Base bianca / *Throttle/throttle - white*
- ● **62.00556.40** Inv/Acc - C/blocco - Base nera / *Shift/throttle - safety block - black*
- ● **62.00556.41** Inv/Acc-C/blocco Base bianca / *Shift/throttle - safety block - white*


Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08 / *For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.*

CB02 Leve inclinate / *Bent levels*

Direzione acceleratore reversibile.
Accelerazione in folle per riscaldamento motore.
Realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA.

Parti accessorie in acciaio inossidabile.
Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa EN 11547.

*Reversible accelerator direction.
Made of zamak copper plated and chromium plated according to Riviera specifications.
Stainless steel accessory parts.
With anti starting device in conformity with EN 11547 safety standards.*



CARATTERISTICHE/ *KEY FEATURES*

Installazione / *Installation:* Incasso / *Flush mount*

Sicurezza/ *Safety:* Secondo modello / *The model that need*

Corsa accel. / *Accelerator stroke:* 53 - 66 - 78 / *53 - 66 - 78*

Corsa invertitore / *Inverter stroke:* 53 - 66 - 78 / *53 - 66 - 78*

Accessori / *Accessories*

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*

60.02676.00
Base nera / *Black grill*

60.02676.01
Base bianca / *White grill*

SX | DX CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- ● **62.00545.00** Acc/Inv-C/blocco - Base nera / *Throttle Shift - safety block - black*
- ● **62.00545.01** Acc/Inv-C/blocco - Base bianca / *Throttle Shift - safety block - white*
- ● **62.00545.20** Inv/Acc - C/blocco - Base nera / *Shift/throttle - safety block - black*
- ● **62.00545.21** Inv/Acc-C/blocco Base bianca / *Shift/throttle - safety block - white*
- ● **62.00545.40** Inv/Inv - Base nera / *Shift/Shift - black*
- ● **62.00545.41** Inv/Inv - Base bianca / *Shift/Shift - white*
- ● **62.00545.50** Acc/Acc - Base nera / *Throttle/throttle - black*
- ● **62.00545.51** Acc/Acc - Base bianca / *Throttle/throttle - white*

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08 / *For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.*

TWO LEVER CONTROL



CB03



CB04



■ **INVERTITORE / SHIFT**

■ **ACCELERATORE / THROTTLE**

SX LEVA SINISTRA / *LEFT LEVER*

DX LEVA DESTRA / *RIGHT LEVER*


BLOCCO fermo meccanico che impedisce l'inserimento della marcia con acceleratore in posizione diversa dal minimo.

BLOCK mechanical stop that prevents the insertion of the gear with throttle position other than the minimum

CB03 Sport - leve combinate / Sport - combined levers

Direzione acceleratore reversibile.
Leve realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA.
Parti accessorie in acciaio inossidabile.
Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa EN 11547.

*Reversible accelerator direction.
Made of zamak copper plated and chromium plated according to Riviera specifications.
Stainless steel accessory parts.
With anti starting device in conformity with EN 11547 safety standards.*



CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Secondo modello / <i>The model that need</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	53 - 66 - 78 / <i>53 - 66 - 78</i>
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	53 - 66 - 78 / <i>53 - 66 - 78</i>

Accessori / Accessories

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

	60.02676.00 Base nera / <i>Black grill</i>
	60.02676.01 Base bianca / <i>White grill</i>

SX DX CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


● ●	62.00571.00	Acc/Inv-C/blocco - Base nera / <i>Throttle Shift - safety block - black</i>
● ●	62.00571.01	Acc/Inv-C/blocco - Base bianca / <i>Throttle Shift - safety block - white</i>
● ●	62.00571.20	Inv/Acc - C/blocco - Base nera / <i>Shift/throttle - safety block - black</i>
● ●	62.00571.21	Inv/Acc-C/blocco Base bianca / <i>Shift/throttle - safety block - white</i>
● ●	62.00571.40	Inv/Inv - Base nera / <i>Shift/Shift - black</i>
● ●	62.00571.41	Inv/Inv - Base bianca / <i>Shift/Shift - white</i>
● ●	62.00571.50	Acc/Acc - Base nera / <i>Throttle/throttle - black</i>
● ●	62.00571.51	Acc/Acc - Base bianca / <i>Throttle/throttle - white</i>

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08 / *For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.*

CB04 Sport - leve diritte / Sport - straight levers

Direzione acceleratore reversibile.
Leve realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA.
Parti accessorie in acciaio inossidabile.
Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa EN 11547.

*Reversible accelerator direction.
Made of zamak copper plated and chromium plated according to Riviera specifications.
Stainless steel accessory parts.
With anti starting device in conformity with EN 11547 safety standards.*



CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Secondo modello / <i>The model that need</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	53 - 66 - 78 / <i>53 - 66 - 78</i>
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	53 - 66 - 78 / <i>53 - 66 - 78</i>

Accessori / Accessories

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

	60.02676.00 Base nera / <i>Black grill</i>
	60.02676.01 Base bianca / <i>White grill</i>

SX DX CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

● ●	62.00574.00	Inv/Inv - Base nera / <i>Shift/Shift - black</i>
● ●	62.00574.01	Inv/Inv - Base bianca / <i>Shift/Shift - white</i>
● ●	62.00574.10	Acc/Acc - Base nera / <i>Throttle/throttle - black</i>
● ●	62.00574.11	Acc/Acc - Base bianca / <i>Throttle/throttle - white</i>
● ●	62.00574.20	Acc/Inv-C/blocco - Base nera / <i>Throttle Shift - safety block - black</i>
● ●	62.00574.21	Acc/Inv-C/blocco - Base bianca / <i>Throttle Shift - safety block - white</i>
● ●	62.00574.40	Inv/Acc - C/blocco - Base nera / <i>Shift/throttle - safety block - black</i>
● ●	62.00574.41	Inv/Acc-C/blocco Base bianca / <i>Shift/throttle - safety block - white</i>

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08 / *For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.*

CB05



CB06



■ **INVERTITORE / SHIFT**

■ **ACCELERATORE / THROTTLE**

SX LEVA SINISTRA / *LEFT LEVER*

DX LEVA DESTRA / *RIGHT LEVER*


BLOCCO fermo meccanico che impedisce l'inserimento della marcia con acceleratore in posizione diversa dal minimo.

BLOCK mechanical stop that prevents the insertion of the gear with throttle position other than the minimum

CB05 Sport - leve inclinate / Sport - bent levels

Direzione acceleratore reversibile.
Leve realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA.
Parti accessorie in acciaio inossidabile.
Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa EN 11547.

*Reversible accelerator direction.
Made of zamak copper plated and chromium plated according to Riviera specifications.
Stainless steel accessory parts.
With anti starting device in conformity with EN 11547 safety standards.*




CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Incasso / <i>Flush mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Secondo modello / <i>The model that need</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	53 - 66 - 78 / <i>53 - 66 - 78</i>
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	53 - 66 - 78 / <i>53 - 66 - 78</i>

Accessori / Accessories

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.

		60.02676.00 Base nera / <i>Black grill</i>
		60.02676.01 Base bianca / <i>White grill</i>

SX | DX CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES


● ●	62.00612.00	Acc/Acc - Base nera / <i>Throttle/throttle - black</i>
● ●	62.00612.01	Acc/Acc - Base bianca / <i>Throttle/throttle - white</i>
● ●	62.00612.10	Inv/Inv - Base nera / <i>Shift/Shift - black</i>
● ●	62.00612.11	Inv/Inv - Base bianca / <i>Shift/Shift - white</i>
● ●	62.00612.20	Inv/Acc - C/blocco - Base nera / <i>Shift/throttle - safety block - black</i>
● ●	62.00612.21	Inv/Acc-C/blocco Base bianca / <i>Shift/throttle - safety block - white</i>
● ●	62.00612.40	Acc/Inv-C/blocco - Base nera / <i>Throttle Shift - safety block - black</i>
● ●	62.00612.41	Acc/Inv-C/blocco - Base bianca / <i>Throttle Shift - safety block - white</i>

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08 / *For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.*

CB06 Leve cromate / Chromium levels plated

Direzione acceleratore reversibile.
Accelerazione in folle per riscaldamento motore.
Realizzate in zama, ramate e cromate secondo specifiche RIVIERA.
Parti accessorie in acciaio inossidabile.
Dotate di dispositivo antiavviamento in conformità alla normativa EN 11547.

*Reversible accelerator direction.
Made of zamak copper plated and chromium plated according to Riviera specifications.
Stainless steel accessory parts.
With anti starting device in conformity with EN 11547 safety standards.*



CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Installazione / <i>Installation:</i>	Cruscotto / <i>Top mount</i>
Sicurezza/ <i>Safety:</i>	Secondo modello / <i>The model that need</i>
Corsa accel. / <i>Accelerator stroke:</i>	
Corsa invertitore / <i>Inverter stroke:</i>	68,5 - 75 - 82 / <i>68,5 - 75 - 82</i>

SX | DX CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

● ●	62.00599.00	Acc/Inv / <i>Throttle/shift</i>
● ●	62.00599.10	Inv/Acc / <i>Shift/throttle</i>
● ●	62.00599.20	Inv/Inv / <i>Shift/Shift</i>
● ●	62.00599.30	Acc/Acc / <i>Throttle/throttle</i>

Compatibili, con adattatore fornito di serie, con cavi modello F02/F08 / *For use with Riviera F02/F08 cables - the adaptor is included.*



LEVA ELETTRONICA RIVIERA SERIE ANTEA / ELECTRONIC CONTROL SYSTEM ANTEA SERIES

SERIE ANTEA CEA01 / ANTEA SERIES CEA01

La **Manetta elettronica Antea** è un sistema di controllo elettronico intelligente progettato e realizzato da **Riviera** che può controllare l'acceleratore meccanico di un motore e un invertitore meccanico, mediante un'unica leva di comando.

E' previsto l'utilizzo su imbarcazioni di lunghezza sino a 25 m dotate di singolo o doppio motore, comandate da una singola leva per ogni motore.

Il sistema prevede una leva a doppia funzione acceleratore-invertitore.

E' prevista la possibilità di gestire i Trim tramite joystick a 2 assi e angolo di 360° per consentire lo spostamento di entrambi contemporaneamente oppure singolarmente.

The **electronic control Antea series** is a intelligent electronic system developed and realized by **Riviera** that can check the mechanic throttle of a engine and mechanic shift with a single control lever.

The system is developed for single or twin engine boats up to 25 m, using one actuator and single lever for each engine.

The system is provided a lever with double function throttle-shift.

Is foreseen the possibility to control the Trim through joystick with 2 axis and angle of 360° to allow the move of both contemporaneously or singly.

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- Fino a 3 stazioni di comando / *Connection of multiple stations up to 3 controls*
- Connessioni plug'n play taratura automatica / *Plug'n play connectivity*
- Funzione di riscaldamento motore in folle / *Warm up engines*
- Protezione antiavviamento / *Start in gear protection*
- Trim / *Trim on request*
- Personalizzabile a richiesta / *Customized on request*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- Singola leva di comando per invertitore, e acceleratore
Single lever for control shift and throttle.
- Fino a 3 stazioni di comando
Up to 3 control station.
- Alimentazione da 12 a 24V
Power supply 12 a 24V
- Temperatura di funzionamento: -20°..+70°C
Working temperature: -20°..+70°C
- Funzioni stazione - Riscaldamento motori (warm-up)
Control station function - Warm-up engine

DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

- Avviamento in folle (inibizione avv. con marcia inserita)
Starting gears protection
- Protezione anti avviamento
Proportional shift delay
- Indicatori led
Led diagnostic system

Il sistema di gestione e controllo di motori marini è pensato per offrire la massima flessibilità di installazione ed applicazione.

L'architettura è infatti pensata per poter implementare sistemi a multi-controller (dispositivo LEVA) e gestire sino a 2 motori.

L'installazione è semplificata dal utilizzo di un singolo bus di comunicazione che implementa le funzionalità di controllo, gestione ed allarmistica di tutti i controller motori (dispositivo MOTORE) presenti nella rete.

NOTA: L'estetica delle stazioni di comando multimotore (2, 3, 4 motori) è identica a prescindere dal numero di motori asserviti. Si possono avere fino a 3 stazioni di comando con TRIM.

Engine control system was developed to offer more confort and flexibility, but with easy installation.

The architecture is in fact designed to implement multi-controller system (LEVER device) and control up to 2 engines. Installation is simplified by use of CAN Bus that implements the functionality of control of the all motors controllers (Motor device) present in the net.

NOTE: *The aesthetics quality of the multi-engines control station is the same independently of the engines number .Is possible have up to 3 stations of command with TRIM.*

CEA01



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00633.30

Comando elettronico 1 leva single deck
Electronic metal controller 1 lever single deck

62.00582.30

Comando elettronico 2 leve single deck
Electronic metal controller two levers single deck



Opzioni leve / Levers option

62.00727.00 Funzione trim / *Trim function*

62.00732.00

Supplemento per la verniciatura grigia metallizzata
Supplement for metalized grey painting



DISPOSITIVO CONTROLLO MOTORI E INVERTITORI MECCANICI ENGINES AND REVERSING CONTROL DEVICE

Il dispositivo CONTROLLO MOTORI E INVERTITORI MECCANICI si occupa della lettura dei dati provenienti dai dispositivi LEVA presenti nel sistema e dell'attuazione su due attuatori lineari in grado di comandare l'inverter e l'acceleratore di un motore per imbarcazioni.

Il dispositivo CONTROLLO MOTORI E INVERTITORI MECCANICI è completamente configurabile per essere adattato a qualsiasi motore in termini di elongazione e direzione; gli attuatori sono in grado di generare una coppia sufficiente a pilotare tutti i motori marini in commercio.

The ENGINES AND REVERSING CONTROL DEVICE is responsible for reading data from LEVER device present in the system and accomplishment on two linear actuators can control the invert and the accelerator of a engine for boat.

The ENGINES AND REVERSING CONTROL DEVICE is fully configurable to be fitted on any engine in terms of elongation and direction, the actuator are capable of generating on torque

CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo CONTROLLO MOTORI può essere collegato ad uno o più dispositivi leva o ad altri dispositivi CONTROLLO MOTORI utilizzando il connettore DEUTSCH.

DEVICE'S CONNECTION

The ENGINE CONTROL device must be connected to one or more device leverage or other ENGINE CONTROL device using the connector DEUTSCH.



CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00635.00 Black box comando motore acceleratore e invertitore / *Black box engine throttle control and inverter*



DISPOSITIVO CONTROLLO TRIM / TRIM CONTROL DEVICE

Il Joystick posto sulla parte anteriore della leva consente un'agevole azione Trim durante la navigazione. La leva in versione mono consente lo spostamento del Joystick solo sull'asse verticale (UP e DOWN). La leva nella versione doppia consente il funzionamento nelle seguenti modalità:

The Joystick set on the back part of the lever allows an easy action. The lever in mono version allow the joystick movement only on the vertical axis (UP e DOWN).


The LEVER in double version allows the operation following this conditions:

Dual Trim/Single Trim Left Side/Single Trim Right Side

Dual Trim

Azionando la leva del Joystick in posizione **centrale** UP or DOWN si ottiene il Tuning contemporaneo dei due motori. Consigliato con barca stabilizzata e senza sbilanciamenti laterali.


*Operating the joystick's lever in **central position** UP or DOWN is gotten the contemporary Tuning of the two engines. Recommended with stabilized boat and without side imbalance.*



Single Trim Left Side

Azionando la leva del Joystick in posizione **laterale SINISTRA** UP or DOWN si ottiene il Tuning del motore posizionato a sinistra.


*Operating the joystick's lever in **lateral position** UP or DOWN is gotten the Tuning of the left engine.*



Single Trim Right Side

Azionando la leva del Joystick in posizione **laterale DESTRA** UP or DOWN si ottiene il Tuning del motore posizionato a destra.

*Operating the joystick's lever in **lateral position** UP or DOWN is gotten the Tuning of the right engine.*





Riviera

**CAVI CONTROLLO MOTORE
ENGINE CONTROL CABLE**



ENGINE CONTROL CABLE



GUIDA ALLA SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI CAVI FLESSIBILI PER L'INSTALLAZIONE

PER LE PRIME INSTALLAZIONI, misurare la distanza A+B dalla scatola di comando all'acceleratore e/o invertitore del motore lungo un percorso libero da ostacoli. La misura ricavata, arrotondata al valore intero superiore, sarà la lunghezza del vostro cavo.

Si raccomanda che le curve compiute dai cavi abbiano un raggio minimo di circa 200 mm (8").

Per ottenere la lunghezza dei cavi in piedi, dividere il risultato ottenuto in cm per 30.5 e arrotondate al piede superiore.

Per installazioni con motori fuoribordo è necessario aggiungere 90 cm (3") alla lunghezza ottenuta, per permettere il movimento del motore.

Per i ricambi è sufficiente misurare il cavo che dovete sostituire da un'estremità all'altra.

Per ordinare specificate la lunghezza del cavo in metri o in piedi, arrotondando ai valori interi superiori.

HOW TO MEASURE FOR CONTROL CABLE INSTALLATION

FOR NEW INSTALLATION, measure A + B distance from the control along an unobstructed cable routing to clutch and/or throttle connection.

Round this dimension off to the next whole foot: you will have your cable length.

We recommend that the cable bends have a minimum radius of about 8" (200 mm).

For outboard engine installations, it is necessary to add three feet to the obtained length, in order to allow the engine movement.

To determine the needed length of the REPLACEMENT CABLE, measure it from tip to tip.

When ordering, specify the cable length in feet, rounding the dimension off to the next whole value. If any kit is required to complete the cable connection, consult the appropriate section in this catalogue.




SERIE ANTEA CEA01 / ANTEA SERIES CEA01

	MOTORI ENGINE	TRASMISSIONI FLESSIBILI RIVIERA RIVIERA ENGINE CONTROL CABLE
FUORIBORDO OUTBOARD	Mercury Scatole Gen. II	F36 - AS08+KIT
	Mercury Mariner oltre 50 hp (37kW)	F05 F07
	Mariner fino a 50hp (37kW)	F16
	Force Selva Yamaha Suzuki Tohatsu Honda Nissan	F02-F08-AS08
	Johnson Evinrude	dopo il 1979 F14 AS08+KIT - F06
ENTROFUORI BORDO STERNDRIVE	Mer cruiser Scatole Gen.II	F36 - AS08+KIT
	Mer cruiser	F05 - F07
	OMC	dopo il 1979 F14 AS08+KIT - F06
	Volvo Penta Yanmar Volkswagen	F02-F08-AS08
ENTROBORDO FUORIBORDO OUTBOARD INBOARD		F02-F08-AS08


FUORIBORDO / INBOARD

$A+B+3' (90 \text{ cm}) = L$



**ENTROBORDO / OUTBOARD
ENTROFUORIBORDO / STERNDRIVE**

$A+B = L$





CAVI LOW FRICTION CONTROLLO MOTORE AD ALTA EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ

Linea di cavi ad alta efficienza che la **RIVIERA** ha sviluppato per venire incontro alle richieste sempre più crescenti del mercato di cavi "alta scorrevolezza" realizzati in varie configurazioni dei terminali.

LOW FRICTION ENGINE CONTROL CABLE

High efficiency control cables that **RIVIERA** has developed in order to meet the increasing request for "high performance" cables in various configurations

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI / FEATURES AND PERFORMANCE

- Adatti a tutti i motori fuoribordo, entro-bordo ed entro-fuoribordo.
Suitable for outboard – inboard and sterndrive engines.
- Alta scorrevolezza
High efficiency for smooth operation.
- Elevata flessibilità che consente ridotti raggi di curvatura, quindi ideale per percorsi particolarmente tortuosi.
High flexibility for reduced bend radius. Ideal for long complex cable routings.
- Non necessita di manutenzione
Maintenance free.
- Terminali in acciaio inox
Stainless steel stock.
- Guaina blu ad alta resistenza all'abrasione, raggi UV e sostanze chimiche.
High resistance blue outer sheath against abrasion, UV and chemicals

LOW FRICTION (ALTA SCORREVOLEZZA) / LOW FRICTION

- Le alte prestazioni di questi cavi sono frutto della nostra lunga esperienza nella produzione di trasmissioni flessibili: la formazione speciale del cavo interno permette di ottenere risultati di alta efficienza insieme ad un gioco ridotto, mentre il disegno esclusivo della guaina fornisce un alto livello di flessibilità
Low friction cables are the result of our decades of experience in producing high quality, long lasting, flexible cables.
The innovative core design maximizes efficiency and minimizes lost motion, while the exclusive design of the conduit provides extremely high level of flexibility.



AS08 UNIVERSALE / UNIVERSAL



AS08 + KIT RI57 Utilizzabile su motori JOHNSON® EVINRUDE® OMC®
Suitable for JOHNSON® EVINRUDE® OMC® engine



AS08 + KIT RI56 Utilizzabile su motori MERCURY® MERCUISER®
Suitable for MERCURY® MERCUISER® engines

AS08



CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke:	87 mm / 87 mm
Diametro guaina / Sheath diameter:	8 mm / 8 mm
Compatibilità / Suitable for:	Universale / Universal

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00755.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>
05	1,5240	17	5,1816	29	8,8392
06	1,8288	18	5,4864	30	9,1440
07	2,1346	19	5,7912	31	9,4488
08	2,4384	20	6,0960	32	9,7536
09	2,7432	21	6,4008	33	10,0584
10	3,0480	22	6,7056	34	10,3632
11	3,3528	23	7,0104	35	10,6680
12	3,6576	24	7,3152	36	10,9728
13	3,9624	25	7,6200	37	11,2776
14	4,2672	26	7,9248	38	11,5824
15	4,5720	27	8,2296	39	11,8872
16	4,8768	28	8,5344	40	12,1920


Cavo comando tiro/spinta adatto per installazioni su motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo in cui si richiede un'alta efficienza ed elevata flessibilità o con percorsi difficili. Guaina blu.

Pull/Push control cable use with inboard, sterndrive and outboard engines. Ideal for high performance applications. Blue color Sheath.

KIT RI56 KIT di adattamento Cavo F02 F08 AS08 ai motori Mercury *Adaptor KIT for Cable F02 F08 AS08 on Mercury engines*

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00764.00



KIT RI57 KIT di adattamento Cavo F02 F08 AS08 ai motori Johnson Evinrude *Adaptor KIT for Cable F02 F08 AS08 on Johnson Evinrude engines*

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00765.00



ENGINE CONTROL CABLE - LOW FRICTION



CAVI FLESSIBILI PER IL CONTROLLO DEL MOTORE

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI / FEATURES AND PERFORMANCE

Disponibili nelle seguenti configurazioni dei terminali / Available in the following configurations

F02 Tipo Universale / *Universal type*

F08 Tipo Universale / *Universal type*

F14 Tipo OMC, Johnson, Evinrude / *OMC, Johnson, Evinrude type*

F06 Tipo OMC, Johnson, Evinrude / *OMC, Johnson, Evinrude type*

F07 Mercury, Mercruiser / *Mercury, Mercruiser type*

F36 Tipo Mercury, Mercruiser, Mariner / *Mercury, Mercruiser, Mariner type*

F05 Tipo Mercury, Mercruiser, Mariner / *Mercury, Mercruiser, Mariner type*


F16 Tipo Mercury, Mercruiser, Mariner / *Mercury, Mercruiser, Mariner type*

- Adatti a tutti i motori fuoribordo, entro-bordo ed entro-fuoribordo.
Suitable for outboard – inboard and sterndrive engines.
- Non necessita di manutenzione.
Maintenance free.
- Terminali in acciaio inox.
Stainless steel stock.
- Guaina nera ad alta resistenza all'abrasione, raggi UV e sostanze chimiche.
High resistance black outer sheath against abrasion, UV and chemicals.

CAVI UNIVERSALI / UNIVERSAL CABLES




CAVI OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® / OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® CABLES



CAVO STOP / STOP CABLE



CAVI MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® / MERCURY® - MERCUISER® - MARINER®



F02 CAVI UNIVERSALI UNIVERSAL CABLES



Terminali in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.
Terminale filettato 10-32 UNF.

Push/Pull control cable suitable for all steering systems helm. Stainless steel stock. Treated brass metallic parts. 2 mm stainless steel cup plug. Threaded terminal 10-32 UNF.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke: 88 mm / 88 mm

Diametro guaina / Sheath diameter: 7 mm / 7 mm

Compatibilità / Suitable for: Adatto a tutti i motori entroborordo, entrofuoribordo e fuoribordo mediante gli appositi accessori
For use with inboard, sterndrive and outboard engines, with appropriate accessories.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00000.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>
05	1,5240	14	4,2672	23	7,0104	32	9,7536
06	1,8288	15	4,5720	24	7,3152	33	10,0584
07	2,1346	16	4,8768	25	7,6200	34	10,3632
08	2,4384	17	5,1816	26	7,9248	35	10,6680
09	2,7432	18	5,4864	27	8,2296	36	10,9728
10	3,0480	19	5,7912	28	8,5344	37	11,2776
11	3,3528	20	6,0960	29	8,8392	38	11,5824
12	3,6576	21	6,4008	30	9,1440	39	11,8872
13	3,9624	22	6,7056	31	9,4488	40	12,1920

F08 CAVI UNIVERSALI UNIVERSAL CABLES



Terminali in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.
Terminale filettato 10-32 UNF.
Indicato per lunghezze elevate.

Push/Pull control cable suitable for all steering systems helm. Stainless steel stock. Treated brass metallic parts. 2 mm stainless steel cup plug. Threaded terminal 10-32 UNF

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke: 88 mm / 88 mm

Diametro guaina / Sheath diameter: 8 mm / 8 mm

Compatibilità / Suitable for: Adatto a tutti i motori entroborordo, entrofuoribordo e fuoribordo mediante gli appositi accessori
For use with inboard, sterndrive and outboard engines, with appropriate accessories.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00001.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>	PIEDI <i>FEET</i>	METRI <i>METER</i>
05	1,5240	14	4,2672	23	7,0104	32	9,7536
06	1,8288	15	4,5720	24	7,3152	33	10,0584
07	2,1346	16	4,8768	25	7,6200	34	10,3632
08	2,4384	17	5,1816	26	7,9248	35	10,6680
09	2,7432	18	5,4864	27	8,2296	36	10,9728
10	3,0480	19	5,7912	28	8,5344	37	11,2776
11	3,3528	20	6,0960	29	8,8392	38	11,5824
12	3,6576	21	6,4008	30	9,1440	39	11,8872
13	3,9624	22	6,7056	31	9,4488	40	12,1920



F14 CAVI OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® CABLES



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Johnson, Evinrude e OMC di costruzione successiva al 1979. Terminale in acciaio inox. Parti metalliche in ottone trattato. Anima in acciaio inox da 2 mm.

Push/Pull control cable suitable for Johnson, Evinrude engines and OMC engines manufactured from 1979 to date. Stainless steel stock. Treated brass metallic parts. 2 mm stainless steel cup plug.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke: 75 mm / 75 mm

Diametro guaina / Sheath diameter: 7 mm / 7 mm

Compatibilità / Suitable for: Utilizzabile su motori Johnson®, Evinrude®, OMC costruiti dal 1979 ad oggi.

For use with inboard, sterndrive and outboard engines, OMC® costruiti dal 1979 ad oggi.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00004.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata

To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	13	3,9624	20	6,0960	27	8,2296	34	10,3632
06	1,8288	14	4,2672	21	6,4008	28	8,5344	35	10,6680
07	2,1346	15	4,5720	22	6,7056	29	8,8392	36	10,9728
08	2,4384	16	4,8768	23	7,0104	30	9,1440	37	11,2776
09	2,7432	17	5,1816	24	7,3152	31	9,4488	38	11,5824
10	3,0480	18	5,4864	25	7,6200	32	9,7536	39	11,8872
11	3,3528	19	5,7912	26	7,9248	33	10,0584	40	12,1920
12	3,6576								

F06 CAVI OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® CABLES



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Johnson, Evinrude e OMC di costruzione successiva al 1979. Terminale in acciaio inox. Parti metalliche in ottone trattato. Anima in acciaio inox da 2 mm. Terminale filettato 10-32 UNF.

Push/Pull control cable suitable for Johnson, Evinrude engines and OMC engines manufactured from 1979 to date. Stainless steel stock. Treated brass metallic parts. 2 mm stainless steel cup plug. Threaded terminal 10-32 UNF.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke: 75 mm / 75 mm

Diametro guaina / Sheath diameter: 7 mm / 7 mm

Compatibilità / Suitable for: Utilizzabile su motori Johnson®, Evinrude®, OMC costruiti dal 1979 ad oggi.

For use with inboard, sterndrive and outboard engines, OMC® costruiti dal 1979 ad oggi.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00421.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata

To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	13	3,9624	20	6,0960	27	8,2296	34	10,3632
06	1,8288	14	4,2672	21	6,4008	28	8,5344	35	10,6680
07	2,1346	15	4,5720	22	6,7056	29	8,8392	36	10,9728
08	2,4384	16	4,8768	23	7,0104	30	9,1440	37	11,2776
09	2,7432	17	5,1816	24	7,3152	31	9,4488	38	11,5824
10	3,0480	18	5,4864	25	7,6200	32	9,7536	39	11,8872
11	3,3528	19	5,7912	26	7,9248	33	10,0584	40	12,1920
12	3,6576								

F14

CAVI OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® (SPECIFICO PER MOTORI COMANDO A BARRA) OMC® - JOHNSON® - EVINRUDE® CABLES (SPECIFIC FOR BAR CONTROL ENGINE)



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Johnson, Evinrude.
Terminale in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.

Push/Pull control cable suitable for Johnson, Evinrude engines and OMC.
Stainless steel stock.
Treated brass metallic parts.
2 mm stainless steel cup plug.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke:	75 mm / 75 mm
Diametro guaina / Sheath diameter:	7 mm / 7 mm
Compatibilità / Suitable for:	Utilizzabile su motori Johnson®, Evinrude®. For Johnson®, Evinrude

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00004.03 lunghezza determinata per motori con comando a barra
Length determined for engines with control bar

PIEDI FEET	METRI METER
03	09140

Specifico per motori Johnson - Evinrude con comando a barra

Suitable for Johnson - Evinrude engines with control bar

S14

CAVO STOP STOP CABLE



Progettato per l'arresto dei motori entrobordo, può essere utilizzato anche per altre applicazioni (es. starter).

Designed for throttle fuel shut-off and other applications.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke:	70 mm / 70 mm
Diametro guaina / Sheath diameter:	7 mm / 7 mm

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00003.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	14	4,2672	23	7,0104	32	9,7536
06	1,8288	15	4,5720	24	7,3152	33	10,0584
07	2,1346	16	4,8768	25	7,6200	34	10,3632
08	2,4384	17	5,1816	26	7,9248	35	10,6680
09	2,7432	18	5,4864	27	8,2296	36	10,9728
10	3,0480	19	5,7912	28	8,5344	37	11,2776
11	3,3528	20	6,0960	29	8,8392	38	11,5824
12	3,6576	21	6,4008	30	9,1440	39	11,8872
13	3,9624	22	6,7056	31	9,4488	40	12,1920



F07 CAVI MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® CABLES



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Mercury e Mercruiser.
Terminale in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.
Terminale filettato 10-32 UNF.

Push/Pull control cable suitable for Mercury and Mercruiser engines.
Stainless steel stok.
Treated brass metallic parts.
2 mm stainless steel cup plug.
Threaded terminal 10-32 UNF.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke:	75 mm / 75 mm
Diametro guaina / Sheath diameter:	7 mm / 7 mm
Compatibilità / Suitable for:	Utilizzabile su motori Mercury®, Mercruiser® For Mercury®, Mercruiser® engines.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00431.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	13	3,9624	20	6,0960	27	8,2296	34	10,3632
06	1,8288	14	4,2672	21	6,4008	28	8,5344	35	10,6680
07	2,1346	15	4,5720	22	6,7056	29	8,8392	36	10,9728
08	2,4384	16	4,8768	23	7,0104	30	9,1440	37	11,2776
09	2,7432	17	5,1816	24	7,3152	31	9,4488	38	11,5824
10	3,0480	18	5,4864	25	7,6200	32	9,7536	39	11,8872
11	3,3528	19	5,7912	26	7,9248	33	10,0584	40	12,1920
12	3,6576								

F36 CAVI MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® CABLES



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Mercury e Mercruiser.
Terminale in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.

Push/Pull control cable for Mercury® and Mercruiser® engines and Mercury® Generation II™ series controls.
Stainless steel stok.
Treated brass metallic parts.
2 mm stainless steel cup plug.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke:	85 mm / 85 mm
Diametro guaina / Sheath diameter:	7 mm / 7 mm
Compatibilità / Suitable for:	Utilizzabile su motori Mercury® e Mercruiser® e scatole di comando Mercury® serie Generation II™ For Mercury® and Mercruiser® engines and Mercury® Generation II™ series controls.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00759.00

Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	13	3,9624	20	6,0960	27	8,2296	34	10,3632
06	1,8288	14	4,2672	21	6,4008	28	8,5344	35	10,6680
07	2,1346	15	4,5720	22	6,7056	29	8,8392	36	10,9728
08	2,4384	16	4,8768	23	7,0104	30	9,1440	37	11,2776
09	2,7432	17	5,1816	24	7,3152	31	9,4488	38	11,5824
10	3,0480	18	5,4864	25	7,6200	32	9,7536	39	11,8872
11	3,3528	19	5,7912	26	7,9248	33	10,0584	40	12,1920
12	3,6576								

F05 CAVI MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® CABLES



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Mercury e Mercruiser.
Terminale in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.

Push/Pull control cable suitable for Mercury and Mercruiser engines.
Stainless steel stok.
Treated brass metallic parts.
2 mm stainless steel cup plug.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke: 95 mm / 95 mm

Diametro guaina / Sheath diameter: 7 mm / 7 mm

Compatibilità / Suitable for: Utilizzabile su motori Mercury® e Mercruiser® e scatole di comando Mercury® serie Generation II™
For Mercury® and Mercruiser® engines and Mercury® Generation II™ series controls.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.0002.00 lunghezza determinata per motori con comando a barra
Length determined for engines with control bar

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	13	3,9624	20	6,0960	27	8,2296	34	10,3632
06	1,8288	14	4,2672	21	6,4008	28	8,5344	35	10,6680
07	2,1346	15	4,5720	22	6,7056	29	8,8392	36	10,9728
08	2,4384	16	4,8768	23	7,0104	30	9,1440	37	11,2776
09	2,7432	17	5,1816	24	7,3152	31	9,4488	38	11,5824
10	3,0480	18	5,4864	25	7,6200	32	9,7536	39	11,8872
11	3,3528	19	5,7912	26	7,9248	33	10,0584	40	12,1920
12	3,6576								

F16 CAVI MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® MERCURY® - MERCUISER® - MARINER® CABLES



Cavo di comando tiro/spinta adatto ai motori Mariner.
Terminale in acciaio inox.
Parti metalliche in ottone trattato.
Anima in acciaio inox da 2 mm.

Push/Pull control cable suitable for Mariner engines.
Stainless steel stok.
Treated brass metallic parts.
2 mm stainless steel cup plug.

CARATTERISTICHE/ KEY FEATURES

Corsa / Stroke: 80 mm / 80 mm

Diametro guaina / Sheath diameter: 7 mm / 7 mm

Compatibilità / Suitable for: Utilizzabile su motori Mariner® con potenza fino a 40 HP
For Mariner® engines up to 40 HP

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00760.00 Indicare, al posto delle ultime due cifre, la lunghezza in piedi desiderata
To order the right cable replace the last two number (00) with the feet length required.

PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER	PIEDI FEET	METRI METER
05	1,5240	13	3,9624	20	6,0960	27	8,2296	34	10,3632
06	1,8288	14	4,2672	21	6,4008	28	8,5344	35	10,6680
07	2,1346	15	4,5720	22	6,7056	29	8,8392	36	10,9728
08	2,4384	16	4,8768	23	7,0104	30	9,1440	37	11,2776
09	2,7432	17	5,1816	24	7,3152	31	9,4488	38	11,5824
10	3,0480	18	5,4864	25	7,6200	32	9,7536	39	11,8872
11	3,3528	19	5,7912	26	7,9248	33	10,0584	40	12,1920
12	3,6576								

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Fermafilo con vite e copiglia
Wire-stop with screw and cotter pin

prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Staffa per bloccocavo
Cable stop clamp

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00369.00

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00513.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Terminale per F02/F08
Cable head for F02/F08

prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Fermafilo per F02-F08
Wire stop for F02/F08 cables

prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00466.00

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00529.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fermacavi
Stop cables

prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Snodo filettato per cavi F02-F08
Ball threaded for F02/F08 cables

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00514.00

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00550.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Adattatore per montaggio
cavo universale su
monoleve Riviera
*Universal cable assembly
adapter for Riviera single
levers*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00364.00

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Staffetta bloccaggio cavi
inox 316
*Cable stop clamp 316
stainless steel*

prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Forcella filettata per cavi F02-F08
Clevis for F02/F08 cables

prezzo a conf. 5 PZ.
price per 5 pieces package




COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00616.10 12x2,5x3,7mm
62.00370.00 12x2,1x3,2mm

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00546.00



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Selettore per invertitore e acceleratore per cavo F02 - F08
Inverter and accelerator selector for F02/F08 cables




COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00542.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Selettore per STOP per cavo S14
Stop selector for F14 cable



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00552.00



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori TOHATSU
TOHATSU Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00564.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00557.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori OMC
OMC Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00566.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00559.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori YAMAHA
YAMAHA Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00568.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00561.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori
MARINER - MERCURY
MARINER- MERCURY
Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00570.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00563.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Laccio a spirale e moschettone
Spiral lace and spring catch



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori
OMC - JOHNSON - EVINRUDE
OMC-JOHNSON-EVINRUDE
Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00565.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00558.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori
OMC - HONDA
OMC-HONDA
Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00567.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00560.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sicurezza motori
MARINER - SUZUKI
MARINER-SUZUKI
Engines safety



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00569.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

62.00562.00 Con laccio e moschettone
With lace and spring catch

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Moschettone
Spring catch



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00632.00 prezzo a conf. 10 PZ.
price per 10 pieces package

POMPETTE ADESCAMENTO / HAND PRIMER

Realizzate in materiale plastico di elevata qualità.
Elevato grado di elasticità. Temperatura di esercizio da -30 a +60 °C
High quality plastic material
Operating temperature range: -30°C to +60°C



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00450.00** Pompetta per tubo Ø 8 / Hand primer for hose Ø 8
- 62.00452.00** Pompetta per tubo Ø 8 + 2 m tubo / Hand primer for hose Ø 8 + 2 m length hose
- 62.00453.00** Pompetta per tubo Ø 8 + 3 m tubo / Hand primer for hose Ø 8 + 3 m length hose
- 62.00450.10** Pompetta per tubo Ø 8 in blister / Hand primer for hose Ø 8 - blister
- 62.00451.00** Pompetta per tubo Ø 9,5 / Hand primer for hose Ø 9,5
- 62.00454.00** Pompetta per tubo Ø 9,5 + 2 m tubo / Hand primer for hose Ø 9,5 + 2 m length hose
- 62.00455.00** Pompetta per tubo Ø 9,5 + 3 m tubo / Hand primer for hose Ø 9,5 + 3 m length hose
- 62.00451.10** Pompetta per tubo Ø 9,5 in blister / Hand primer for hose Ø 9,5 - blister

TUBO CARBURANTE / FUEL HOSE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Bobina da 50 m. Tubo carburante d.8
50 m length. Fuel hose diam.8



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00725.00

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tubo carburante certificato ISO 8469 B1
Fuel hose ISO 8469 B1

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00456.00** Ø 8 50m
- 62.00456.25** Ø 8 25m
- 62.00457.00** Ø 9,5 50m
- 62.00457.25** Ø 9,5 25m

Il tubo rispetta i requisiti della norma UNI EN ISO 8469 con resistenza superiore a 1.0 Mpa e mantenimento in soluzione di benzina RP e toluene RPE 55° - 85°.

The fuel hose has made following the classic requirements of the normative UNI EN ISO 8469 with resistance bigger than 1.0 Mp and maintenance in petrol solution RP and toluene RPE 55° - 85°





JOHNSON EVINRUDE



Connettore maschio
Filetto in plastica
Lato serbatoio

*Male connection
Plastic thread
Tank side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00416.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore maschio
Filetto in metallo
Lato serbatoio

*Male connection
Metallic thread
Tank side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00416.01
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore maschio
Innesto per tubo

*Male connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00417.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore femmina
Innesto per tubo

*Female connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00415.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*

YAMAHA MERCURY MARINER



Connettore maschio corto
Filetto in plastica

*Male connection
Plastic thread*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00410.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore maschio
Filetto in metallo

*Male connection
Metallic thread*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00410.01
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore maschio corto
Innesto per tubo

*Male connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00411.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore femmina
Innesto per tubo

*Female connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00409.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*

MERCURY MARINER



Connettore maschio
Filetto in plastica
Lato serbatoio

*Male connection
Plastic thread
Tank side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00413.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore maschio
Filetto in metallo
Lato serbatoio

*Male connection
Metallic thread
Tank side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00413.01
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore maschio
Innesto per tubo

*Male connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00414.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore femmina
Lato serbatoio

*Female connection
Tank side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00412.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*

SELVA - TOHATSU NISSAN



Connettore maschio
Innesto per tubo

*Male connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00496.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore femmina

Female connection

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00495.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*

HONDA



Connettore maschio
Filetto in plastica
Lato motore

*Male connection
Metallic thread
Engine side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00483.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore femmina
Lato serbatoio

*Female connection
Tank side*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00482.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*



Connettore femmina
innesto per tubo

*Female connection
Hose clutch*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00486.00
Quantità minima 5 Pz / *minimum quantity 5 pieces*




Particolare innesto Honda
Particular of Honda graft



Particolare connettore femmina
Particular of female connector




Particolare connettore maschio
Particular of male connector

**COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.**


		A
62.00535.00	Aleggio espansione Nero <i>Black expansion plug</i>	25
62.00535.01	Aleggio espansione Bianco <i>White expansion plug</i>	25
62.00535.02	Aleggio espansione Grigio <i>Grey expansion plug</i>	25
62.00543.00	Aleggio espansione Nero <i>Black expansion plug</i>	35
62.00543.01	Aleggio espansione Bianco <i>White expansion plug</i>	35
62.00543.02	Aleggio espansione Grigio <i>Grey expansion plug</i>	35
62.00544.00	Aleggio espansione Nero <i>Black expansion plug</i>	40
62.00544.01	Aleggio espansione Bianco <i>White expansion plug</i>	40
62.00544.02	Aleggio espansione Grigio <i>Grey expansion plug</i>	40

prezzo a conf. 5 PZ. / price per 5 pieces package

**COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.**


		A	B
62.00536.00	Tubo + rondella Nero <i>Black drain fitting</i>	25	34
62.00536.01	Tubo + rondella Bianco <i>White drain fitting</i>	25	34
62.00572.00	Tubo + rondella Nero <i>Black drain fitting</i>	35	44
62.00572.01	Tubo + rondella Bianco <i>White drain fitting</i>	35	44
62.00573.00	Tubo + rondella Nero <i>Black drain fitting</i>	40	49
62.00573.01	Tubo + rondella Bianco <i>White drain fitting</i>	40	49

prezzo a conf. 5 PZ. / price per 5 pieces package

**COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.**


62.00489.00	Aleggio tondo foro d.19 Nero <i>Round drain plug d.19 - black</i>
62.00489.01	Aleggio tondo foro d.19 Bianco <i>Round drain plug d.19 - white</i>

prezzo a conf. 10 PZ. / price per 10 pieces package

**COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.**

62.00490.00	Aleggio ovale foro d.19 Nero <i>Oval shape drain plug d.19 - black</i>
62.00490.01	Aleggio ovale foro d.19 Bianco <i>Oval shape drain plug d.19 - white</i>

prezzo a conf. 10 PZ. / price per 10 pieces package



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Foro d'ispezione / Guarnizione stagna
 Materiale anti UV e antiolio
*Inspection hole / Sealing gasket
 Oil and UV resistant material*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00491.00** Bianco Ø Int. 104 - Ø est. 140
White int. Ø 104 - est. Ø 140
- 62.00491.01** Nero Ø int. 104 - Ø est. 140
Black int. Ø 104 - est. Ø 140
- 62.00492.00** Bianco Ø int. 129 - Ø est. 165
White int. Ø 129 - est. Ø 165
- 62.00492.01** Nero Ø int. 129 - Ø est. 165
Black int. Ø 129 - est. Ø 165
- 62.00493.00** Bianco Ø int. 154 - Ø est. 190
White int. Ø 154 - est. Ø 190
- 62.00493.01** Nero Ø int. 154 - Ø est. 190
Black int. Ø 154 - est. Ø 190



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Moschettone / Prezzo a confezione 10 PZ.
Spring catch / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00521.00** Nero Ø foro per corda 8/9 mm
Black Ø hole for rope 8/9 mm
- 62.00521.01** Bianco Ø foro per corda 8/9 mm
White Ø hole for rope 8/9 mm
- 62.00520.00** Nero Ø foro per corda 6/7 mm
Black Ø hole for rope 6/7 mm
- 62.00520.01** Bianco Ø foro per corda 6/7 mm
White Ø hole for rope 6/7 mm
- 62.00519.00** Nero Ø foro per corda 4/5 mm
Black Ø hole for rope 4/5 mm
- 62.00519.01** Bianco Ø foro per corda 4/5 mm
White Ø hole for rope 4/5 mm
- 62.00518.00** Nero Ø foro per corda 2/3 mm
Black Ø hole for rope 2/3 mm
- 62.00518.01** Bianco Ø foro per corda 2/3 mm
White Ø hole for rope 2/3 mm



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Mezzo marinaio / Prezzo a confezione 10 PZ.
Boat hook / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00386.00** Ø 19
- 62.00385.00** Ø 27



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Redancia / Prezzo a confezione 10 PZ.
Himble / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 62.00388.01 mm 4 | 62.00388.08 mm 14 |
| 62.00388.02 mm 5 | 62.00388.09 mm 15 |
| 62.00388.03 mm 6 | 62.00388.10 mm 18 |
| 62.00388.04 mm 7 | 62.00388.11 mm 20 |
| 62.00388.05 mm 8 | 62.00388.12 mm 22 |
| 62.00388.06 mm 10 | 62.00388.13 mm 24 |
| 62.00388.07 mm 12 | |



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Gancio per gommone / Prezzo a confezione 10 PZ.
Rubber dinghy hook / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00516.00** Nero / Black
- 62.00516.01** Bianco / White



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Gancio da parete semichiuso / Prezzo a conf. 10 PZ.
Half closed wall hook / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

- 62.00515.00** Nero / Black
- 62.00515.01** Bianco / White





DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Molla d'ormeggio / *Spring Mooring*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00768.00

Molla ormeggio **medio** mm 275x50x22

Diam. foro cima 12/14 - Carico di lavoro 250 Kg. per barche fino a 3 Ton.

Medium size spring mooring mm 275x50x22

Hole diameter rope 12/14 workload 250 Kg for boats up to 3 Tons.

62.00769.00

Molla ormeggio **grande** mm 320x55x25

Diam. foro cima 16/18 - Carico di lavoro 500 Kg. per barche fino a 8 Ton.

Big Size spring mooring mm 320x55x25

Hole diameter rope 16/18 workload 500 Kg for boats up to 8 Tons.



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Gancio da parete / Prezzo a confezione 10 PZ.

Wall hook / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00517.00 Nero / Black

62.00517.01 Bianco / White



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Galloccia / Prezzo a confezione 10 PZ.

Cleat / price per 10 pieces package

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00389.00 Lungh 110 / *Length 110*

62.00390.00 Lungh 165 / *Length 165*

62.00391.00 Lungh 220 / *Length 220*



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Supporti elastici / Prezzo a confezione 10 PZ. / *Spring clips / price per 10 pieces package*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00528.00 Nero Ø 45 / Black Ø 45

62.00528.01 Bianco Ø 45 / White Ø 45

62.00527.00 Nero Ø 40 / Black Ø 40

62.00527.01 Bianco Ø 40 / White Ø 40

62.00526.00 Nero Ø 35 / Black Ø 35

62.00526.01 Bianco Ø 35 / White Ø 35

62.00525.00 Nero Ø 30 / Black Ø 30

62.00525.01 Bianco Ø 30 / White Ø 30

62.00524.00 Nero Ø 25 / Black Ø 25

62.00524.01 Bianco Ø 25 / White Ø 25

62.00523.00 Nero Ø 20 / Black Ø 20

62.00523.01 Bianco Ø 20 / White Ø 20

62.00522.00 Nero Ø 15 / Black Ø 15

62.00522.01 Bianco Ø 15 / White Ø 15



CE R2009

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Serbatoio verticale Eltex
Capacità 22 litri
Completo di indicatore di livello , pescante e tappo con sfiato
Riserva 2 litri
Dimensioni 405x330x240

*Eltex vertical tank
22 lt capacity
With fuel gauge, dip-tube and vent cap
2 lt reserve
Dimensions : 405x330x240*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00467.00



CE R2010

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Serbatoio orizzontale Eltex
Capacità 12 litri
Completo di pescante e tappo con sfiato
Riserva 2 litri
Dimensioni 400x280x170

*Horizontal tank Eltex
12 lt capacity
With dip-tube and vent cap
2 lt reserve
Dimensions : 400x280x170*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00468.00



CE R2011

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Serbatoio orizz. Eltex
Capacità 23 litri
Completo di indicatore di livello , pescante e tappo con sfiato
Riserva 3 litri
Dimensioni 460x340x230

*Eltex horizontal tank
23 lt capacity
With fuel gauge, dip-tube
and vent cap 3 lt reserve
Dimensions : 460x340x230*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00469.00



CE R2012

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Serbatoio orizz. Eltex
Capacità 30 litri
Completo di indicatore di livello,pescante e tappo con sfiato
Riserva 3 litri
Conforme RINA

*Eltex horizontal tank
30 lt capacity
With fuel gauge, dip-tube
and vent cap 3 lt reserve
In conformity with RINA regulations
dimensions : 510x365x230*

COD.ORDINAZIONE / ORDER COD. 62.00470.00

RICAMBIO / REPLACEMENT

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Attacchi rapidi serbatoio / Quick connections for tank



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00782.00 (per R2009) / (for R2009)

62.00782.01 (per R2010) / (for R2010)

62.00782.02 (per R2011/2012) / (for R2011/2012)

ACCESSORIO OPZIONALE / OPTIONAL ACCESSORIES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tappo con sfiato e misuratore di livello
Cap with vent and level meter



COD.ORDINAZIONE / ORDER COD.

62.00783.00 (per R2010) / (for R2010)

62.00783.01 (per R2011/R2012) / (for R2011/R2012)

SEVERAL ACCESSORIES

LISTINO RIVIERA 2018 / PRICE LIST RIVIERA 2018

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.	CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
60.01025.00	4,10	92	62.00000.40	58,90	163
60.01063.00	9,70	89	62.00001.05	25,90	163
60.01063.10	32,10	89	62.00001.06	27,10	163
60.01063.20	32,10	89	62.00001.07	28,20	163
60.01064.00	5,80	90	62.00001.08	29,30	163
60.01064.10	24,10	90	62.00001.09	30,60	163
60.01064.20	24,10	90	62.00001.10	31,80	163
60.01090.00	11,30	91	62.00001.11	32,80	163
60.01091.00	11,30	91	62.00001.12	34,00	163
60.01104.00	12,80	89	62.00001.13	35,10	163
60.02676.00	13,20	151	62.00001.14	36,30	163
60.02676.00	13,20	152	62.00001.15	37,60	163
60.02676.00	13,20	153	62.00001.16	38,70	163
60.02676.01	13,20	151	62.00001.17	39,90	163
60.02676.01	13,20	152	62.00001.18	41,10	163
60.02676.01	13,20	153	62.00001.19	42,20	163
60.03259.00	20,40	42	62.00001.20	43,40	163
60.03272.10	19,40	41	62.00001.21	44,70	163
60.03275.00	9,70	93	62.00001.22	46,00	163
60.03275.00	9,70	94	62.00001.23	47,30	163
60.03276.00	5,80	95	62.00001.24	48,50	163
61.01054.00	4,80	71	62.00001.25	49,70	163
61.01054.00	4,80	73	62.00001.26	52,00	163
62.00000.05	21,90	163	62.00001.27	54,10	163
62.00000.06	22,90	163	62.00001.28	56,40	163
62.00000.07	23,80	163	62.00001.29	58,60	163
62.00000.08	24,60	163	62.00001.30	60,80	163
62.00000.09	25,60	163	62.00001.31	63,20	163
62.00000.10	26,70	163	62.00001.32	65,40	163
62.00000.11	27,60	163	62.00001.33	67,60	163
62.00000.12	28,40	163	62.00001.34	69,80	163
62.00000.13	29,30	163	62.00001.35	72,30	163
62.00000.14	30,40	163	62.00001.36	74,60	163
62.00000.15	31,30	163	62.00001.37	77,00	163
62.00000.16	32,20	163	62.00001.38	79,40	163
62.00000.17	33,10	163	62.00001.39	81,80	163
62.00000.18	34,10	163	62.00001.40	84,20	163
62.00000.19	34,90	163	62.00002.05	26,80	167
62.00000.20	36,00	163	62.00002.06	27,60	167
62.00000.21	37,10	163	62.00002.07	28,50	167
62.00000.22	38,10	163	62.00002.08	29,40	167
62.00000.23	39,10	163	62.00002.09	31,40	167
62.00000.24	40,20	163	62.00002.10	31,50	167
62.00000.25	41,30	163	62.00002.11	32,30	167
62.00000.26	42,00	163	62.00002.12	33,30	167
62.00000.27	44,80	163	62.00002.13	34,10	167
62.00000.28	45,50	163	62.00002.14	35,00	167
62.00000.29	47,60	163	62.00002.15	36,10	167
62.00000.30	48,30	163	62.00002.16	37,10	167
62.00000.31	49,10	163	62.00002.17	37,90	167
62.00000.32	50,00	163	62.00002.18	38,80	167
62.00000.33	50,70	163	62.00002.19	39,70	167
62.00000.34	54,20	163	62.00002.20	40,90	167
62.00000.35	55,00	163	62.00002.21	41,90	167
62.00000.36	55,80	163	62.00002.22	42,90	167
62.00000.37	56,60	163	62.00002.23	44,00	167
62.00000.38	57,40	163	62.00002.24	44,90	167
62.00000.39	58,20	163	62.00002.25	45,40	167

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00002.26	46,30	167
62.00002.27	47,30	167
62.00002.28	47,90	167
62.00002.29	48,50	167
62.00002.30	49,40	167
62.00002.31	50,60	167
62.00002.32	51,30	167
62.00002.33	51,90	167
62.00002.34	52,80	167
62.00002.35	53,40	167
62.00002.36	54,60	167
62.00002.37	55,30	167
62.00002.38	56,10	167
62.00002.39	57,10	167
62.00002.40	59,80	167
62.00003.05	36,30	165
62.00003.06	37,30	165
62.00003.07	38,10	165
62.00003.08	39,00	165
62.00003.09	40,00	165
62.00003.10	41,10	165
62.00003.11	42,00	165
62.00003.12	42,80	165
62.00003.13	43,80	165
62.00003.14	44,70	165
62.00003.15	45,70	165
62.00003.16	46,60	165
62.00003.17	47,60	165
62.00003.18	48,50	165
62.00003.19	49,30	165
62.00003.20	50,40	165
62.00003.21	51,50	165
62.00003.22	52,50	165
62.00003.23	53,50	165
62.00003.24	54,60	165
62.00003.25	55,60	165
62.00003.26	57,50	165
62.00003.27	59,40	165
62.00003.28	61,40	165
62.00003.29	63,30	165
62.00003.30	65,20	165
62.00003.31	67,10	165
62.00003.32	69,00	165
62.00003.33	70,90	165
62.00003.34	72,80	165
62.00003.35	75,60	165
62.00003.36	76,90	165
62.00003.37	78,70	165
62.00003.38	81,00	165
62.00003.39	83,00	165
62.00003.40	85,00	165
62.00004.03	41,80	165
62.00004.05	26,80	164
62.00004.06	27,70	164
62.00004.07	28,60	164
62.00004.08	29,40	164
62.00004.09	30,50	164
62.00004.10	31,40	164
62.00004.11	32,40	164
62.00004.12	33,30	164
62.00004.13	34,20	164

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00004.14	35,00	164
62.00004.15	36,10	164
62.00004.16	37,10	164
62.00004.17	38,00	164
62.00004.18	38,90	164
62.00004.19	39,70	164
62.00004.20	40,90	164
62.00004.21	41,90	164
62.00004.22	42,90	164
62.00004.23	44,00	164
62.00004.24	44,90	164
62.00004.25	45,60	164
62.00004.26	46,40	164
62.00004.27	47,10	164
62.00004.28	47,80	164
62.00004.29	48,40	164
62.00004.30	49,40	164
62.00004.31	50,40	164
62.00004.32	51,40	164
62.00004.33	52,40	164
62.00004.34	53,10	164
62.00004.35	53,70	164
62.00004.36	54,90	164
62.00004.37	56,10	164
62.00004.38	56,70	164
62.00004.39	58,00	164
62.00004.40	58,80	164
62.00005.07	85,30	104
62.00005.08	87,90	104
62.00005.09	90,50	104
62.00005.10	93,00	104
62.00005.11	95,40	104
62.00005.12	98,00	104
62.00005.13	100,60	104
62.00005.14	103,00	104
62.00005.15	105,50	104
62.00005.16	108,10	104
62.00005.17	110,70	104
62.00005.18	113,10	104
62.00005.19	115,60	104
62.00005.20	118,20	104
62.00005.21	120,70	104
62.00005.22	123,20	104
62.00005.23	125,70	104
62.00005.24	128,30	104
62.00005.25	130,80	104
62.00005.26	133,30	104
62.00005.27	135,80	104
62.00005.28	138,40	104
62.00005.29	140,90	104
62.00005.30	143,40	104
62.00005.31	148,90	104
62.00005.32	154,30	104
62.00005.33	159,80	104
62.00005.34	165,20	104
62.00005.35	170,70	104
62.00005.36	176,10	104
62.00005.37	181,70	104
62.00005.38	187,00	104
62.00005.39	192,60	104
62.00005.40	198,00	104

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED



CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.	CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00006.00	62,90	105	62.00099.01	506,10	24
62.00007.01	122,50	148	62.00100.01	464,40	24
62.00007.02	122,50	148	62.00101.01	565,50	23
62.00008.01	151,90	148	62.00102.01	521,60	23
62.00008.02	151,90	148	62.00103.01	209,40	35
62.00010.01	122,50	149	62.00104.01	41,80	22
62.00010.02	122,50	149	62.00105.01	40,70	78
62.00013.01	294,60	29	62.00106.01	94,70	78
62.00015.01	331,50	29	62.00107.01	506,10	22
62.00017.01	252,30	29	62.00108.01	561,20	22
62.00019.01	286,50	29	62.00112.01	209,40	35
62.00021.01	349,60	28	62.00113.01	308,90	27
62.00023.01	389,30	28	62.00114.01	99,00	63
62.00025.01	308,90	28	62.00115.01	102,30	64
62.00027.01	346,50	28	62.00116.01	102,30	64
62.00035.01	169,70	38	62.00117.01	28,90	27
62.00036.01	190,10	38	62.00125.01	381,20	34
62.00037.01	190,10	36	62.00126.01	402,60	34
62.00038.01	209,40	36	62.00127.01	381,20	34
62.00039.01	170,80	38	62.00128.01	402,60	34
62.00040.01	190,10	38	62.00129.01	513,00	26
62.00041.01	190,10	35	62.00130.01	554,20	26
62.00042.01	209,40	35	62.00131.01	513,00	26
62.00043.02	137,00	45	62.00132.01	554,20	26
62.00043.03	137,00	45	62.00133.01	757,80	22
62.00043.04	137,00	45	62.00134.01	815,10	22
62.00043.05	137,00	45	62.00136.01	607,40	26
62.00044.02	160,60	46	62.00137.01	565,50	26
62.00044.03	160,60	46	62.00138.01	607,40	26
62.00044.04	160,60	46	62.00139.01	565,50	26
62.00044.05	160,60	46	62.00140.01	389,30	27
62.00047.01	14,90	45	62.00141.01	346,50	27
62.00048.01	14,90	38	62.00142.01	331,50	29
62.00048.01	14,90	46	62.00143.01	130,60	59
62.00051.01	286,50	29	62.00144.01	119,40	59
62.00052.01	251,70	29	62.00145.01	134,40	58
62.00053.01	294,60	29	62.00146.01	121,60	58
62.00054.01	346,50	27	62.00147.01	143,00	58
62.00055.01	308,90	27	62.00148.01	128,00	58
62.00056.01	349,60	27	62.00150.01	226,00	35
62.00058.02	48,20	71	62.00151.01	203,50	38
62.00059.02	48,20	71	62.00152.01	226,00	36
62.00062.01	16,10	35	62.00153.01	203,50	38
62.00062.01	16,10	27	62.00154.01	126,80	22
62.00063.01	14,90	35	62.00155.01	115,60	26
62.00063.01	14,90	36	62.00156.01	98,50	34
62.00064.01	13,90	58	62.00157.01	252,80	35
62.00068.02	48,20	71	62.00158.01	245,80	35
62.00073.01	462,10	24	62.00180.01	11,20	27
62.00074.01	423,00	24	62.00202.01	27,80	76
62.00075.01	525,40	23	62.00203.01	28,90	76
62.00076.01	481,40	23	62.00301.01	99,00	63
62.00077.01	462,10	24	62.00304.01	102,30	64
62.00078.01	423,00	24	62.00305.01	102,30	64
62.00079.01	525,40	23	62.00309.01	130,60	59
62.00080.01	481,40	23	62.00309.02	130,60	59
62.00081.01	506,10	24	62.00311.01	119,40	59
62.00082.01	464,40	24	62.00311.02	119,40	59
62.00083.01	565,50	23	62.00312.01	134,40	58
62.00084.01	521,60	23	62.00312.02	134,40	58
62.00093.01	161,80	78	62.00313.01	121,60	58

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00313.02	121,60	58
62.00314.01	143,00	58
62.00314.02	143,00	58
62.00315.01	128,00	58
62.00315.02	128,00	58
62.00316.01	27,80	76
62.00317.01	28,90	76
62.00318.01	169,70	38
62.00321.01	190,10	38
62.00336.01	50,70	92
62.00336.10	54,60	92
62.00338.01	59,40	92
62.00338.10	63,50	92
62.00350.01	47,40	92
62.00350.10	51,40	92
62.00352.01	47,40	92
62.00352.10	51,40	92
62.00354.02	48,20	71
62.00355.02	48,20	71
62.00356.07	93,30	104
62.00356.08	96,30	104
62.00356.09	99,30	104
62.00356.10	102,40	104
62.00356.11	105,40	104
62.00356.12	108,50	104
62.00356.13	111,60	104
62.00356.14	114,60	104
62.00356.15	117,70	104
62.00356.16	120,70	104
62.00356.17	123,70	104
62.00356.18	126,70	104
62.00356.19	129,80	104
62.00356.20	132,90	104
62.00356.21	135,90	104
62.00356.22	139,00	104
62.00356.23	142,10	104
62.00356.24	145,00	104
62.00356.25	148,10	104
62.00356.26	151,20	104
62.00356.27	154,20	104
62.00356.28	157,20	104
62.00356.29	160,30	104
62.00356.30	163,40	104
62.00356.31	170,00	104
62.00356.32	176,50	104
62.00356.33	183,20	104
62.00356.34	189,80	104
62.00356.35	196,40	104
62.00356.36	203,10	104
62.00356.37	209,70	104
62.00356.38	216,30	104
62.00356.39	223,00	104
62.00356.40	229,60	104
62.00358.00	73,90	105
62.00359.00	30,20	110
62.00362.00	41,50	110
62.00363.00	70,00	106
62.00364.00	4,90	168
62.00366.00	10,30	110
62.00367.02	48,20	71
62.00369.00	35,10	168

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00370.00	28,90	168
62.00380.01	3,40	110
62.00380.02	3,40	110
62.00380.03	3,40	110
62.00381.01	3,70	110
62.00381.02	3,70	110
62.00381.03	3,70	110
62.00382.01	5,60	110
62.00382.02	5,60	110
62.00382.03	5,60	110
62.00383.01	3,30	110
62.00383.02	3,30	110
62.00384.01	3,60	110
62.00384.02	3,60	110
62.00384.03	3,60	110
62.00385.00	13,40	175
62.00386.00	12,70	175
62.00387.01	3,70	110
62.00387.02	3,70	110
62.00387.03	3,70	110
62.00388.01	2,30	175
62.00388.02	2,30	175
62.00388.03	2,70	175
62.00388.04	2,70	175
62.00388.05	2,90	175
62.00388.06	3,50	175
62.00388.07	4,20	175
62.00388.08	4,60	175
62.00388.09	6,60	175
62.00388.10	8,70	175
62.00388.11	11,40	175
62.00388.12	15,10	175
62.00388.13	17,80	175
62.00389.00	8,40	176
62.00390.00	10,60	176
62.00391.00	15,90	176
62.00405.04	48,20	73
62.00405.05	48,20	73
62.00405.06	48,20	73
62.00405.07	48,20	73
62.00405.08	48,20	73
62.00405.09	48,20	73
62.00405.14	57,30	73
62.00405.15	57,30	73
62.00405.16	57,30	73
62.00405.17	57,30	73
62.00405.18	57,30	73
62.00405.19	57,30	73
62.00409.00	6,40	172
62.00410.00	6,90	172
62.00410.01	7,20	172
62.00411.00	6,40	172
62.00412.00	7,40	172
62.00413.00	6,20	172
62.00413.01	7,20	172
62.00414.00	5,90	172
62.00415.00	6,40	172
62.00416.00	6,20	172
62.00416.01	7,20	172
62.00417.00	6,40	172
62.00420.00	31,60	80

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED



CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00420.01	31,60	80
62.00420.02	31,60	80
62.00420.03	31,60	80
62.00420.04	31,60	80
62.00421.05	28,30	164
62.00421.06	28,90	164
62.00421.07	29,50	164
62.00421.08	30,30	164
62.00421.09	30,80	164
62.00421.10	31,50	164
62.00421.11	32,60	164
62.00421.12	33,30	164
62.00421.13	34,20	164
62.00421.14	35,00	164
62.00421.15	35,70	164
62.00421.16	36,30	164
62.00421.17	37,30	164
62.00421.18	38,20	164
62.00421.19	39,00	164
62.00421.20	39,70	164
62.00421.21	40,40	164
62.00421.22	41,30	164
62.00421.23	41,90	164
62.00421.24	42,80	164
62.00421.25	43,40	164
62.00421.26	44,40	164
62.00421.27	45,20	164
62.00421.28	47,10	164
62.00421.29	48,90	164
62.00421.30	50,30	164
62.00421.31	51,60	164
62.00421.32	52,20	164
62.00421.33	53,40	164
62.00421.34	55,30	164
62.00421.35	55,90	164
62.00421.36	57,30	164
62.00421.37	58,60	164
62.00421.38	59,20	164
62.00421.39	61,10	164
62.00421.40	61,80	164
62.00423.01	69,00	88
62.00423.10	93,20	88
62.00423.20	93,20	88
62.00424.01	112,50	88
62.00424.10	136,50	88
62.00424.20	136,50	88
62.00425.01	64,20	90
62.00425.10	88,40	90
62.00425.20	88,40	90
62.00426.01	85,10	90
62.00426.10	109,20	90
62.00426.20	109,20	90
62.00428.01	112,50	88
62.00428.10	136,50	88
62.00428.20	136,50	88
62.00429.01	73,10	90
62.00429.10	94,10	90
62.00429.20	94,10	90
62.00431.05	28,70	166
62.00431.06	29,30	166
62.00431.07	30,00	166

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00431.08	30,60	166
62.00431.09	31,20	166
62.00431.10	31,70	166
62.00431.11	33,70	166
62.00431.12	34,20	166
62.00431.13	34,80	166
62.00431.14	35,70	166
62.00431.15	36,30	166
62.00431.16	37,40	166
62.00431.17	37,90	166
62.00431.18	38,80	166
62.00431.19	39,40	166
62.00431.20	40,80	166
62.00431.21	41,40	166
62.00431.22	42,00	166
62.00431.23	42,80	166
62.00431.24	43,40	166
62.00431.25	44,00	166
62.00431.26	45,00	166
62.00431.27	46,30	166
62.00431.28	46,90	166
62.00431.29	48,70	166
62.00431.30	50,00	166
62.00431.31	51,30	166
62.00431.32	51,90	166
62.00431.33	52,50	166
62.00431.34	53,70	166
62.00431.35	54,40	166
62.00431.36	55,60	166
62.00431.37	56,30	166
62.00431.38	57,70	166
62.00431.39	58,90	166
62.00431.40	64,60	166
62.00444.01	134,40	53
62.00444.02	134,40	53
62.00444.03	134,40	53
62.00445.01	121,60	53
62.00445.02	121,60	53
62.00445.03	121,60	53
62.00446.01	136,50	54
62.00446.02	136,50	54
62.00446.03	136,50	54
62.00447.01	123,70	54
62.00447.02	123,70	54
62.00447.03	123,70	54
62.00448.01	145,10	54
62.00448.02	145,10	54
62.00448.03	145,10	54
62.00449.01	130,60	54
62.00449.02	130,60	54
62.00449.03	130,60	54
62.00450.00	7,10	171
62.00450.10	9,50	171
62.00451.00	7,90	171
62.00451.10	10,10	171
62.00452.00	20,60	171
62.00453.00	25,90	171
62.00454.00	24,80	171
62.00455.00	29,10	171
62.00456.00	200,60	171
62.00456.25	115,50	171

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00457.00	224,80	171
62.00457.25	132,40	171
62.00466.00	27,80	168
62.00467.00	33,50	177
62.00468.00	24,90	177
62.00469.00	33,50	177
62.00470.00	42,00	177
62.00482.00	5,90	173
62.00483.00	4,70	173
62.00484.00	44,90	80
62.00484.01	44,90	80
62.00484.02	44,90	80
62.00484.03	44,90	80
62.00484.04	44,90	80
62.00486.00	12,60	173
62.00489.00	11,40	174
62.00489.01	11,40	174
62.00490.00	11,40	174
62.00490.01	11,40	174
62.00491.00	3,80	175
62.00491.01	3,80	175
62.00492.00	4,00	175
62.00492.01	4,00	175
62.00493.00	4,20	175
62.00493.01	4,20	175
62.00494.01	39,30	91
62.00494.02	39,30	91
62.00495.00	13,60	173
62.00496.00	11,50	173
62.00497.00	55,60	142
62.00497.01	55,60	142
62.00497.02	55,60	142
62.00499.00	48,80	142
62.00499.01	48,80	142
62.00499.02	48,80	142
62.00499.03	48,80	142
62.00505.00	27,30	98
62.00506.01	190,10	36
62.00507.01	190,10	35
62.00508.01	137,00	45
62.00508.02	137,00	45
62.00508.03	137,00	45
62.00508.04	137,00	45
62.00509.01	160,60	46
62.00509.02	160,60	46
62.00509.03	160,60	46
62.00509.04	160,60	46
62.00512.00	9,10	110
62.00513.00	39,90	168
62.00514.00	21,60	168
62.00515.00	4,00	175
62.00515.01	4,00	175
62.00516.00	4,60	175
62.00516.01	4,60	175
62.00517.00	40,00	176
62.00517.01	4,00	176
62.00518.00	2,60	175
62.00518.01	2,60	175
62.00519.00	3,00	175
62.00519.01	3,00	175
62.00520.00	4,00	175

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00520.01	4,00	175
62.00521.00	5,40	175
62.00521.01	5,40	175
62.00522.00	4,30	176
62.00522.01	4,30	176
62.00523.00	4,40	176
62.00523.01	4,40	176
62.00524.00	4,50	176
62.00524.01	4,50	176
62.00525.00	4,60	176
62.00525.01	4,60	176
62.00526.00	5,00	176
62.00526.01	5,00	176
62.00527.00	5,20	176
62.00527.01	5,20	176
62.00528.00	6,20	176
62.00528.01	6,20	176
62.00529.00	34,10	168
62.00535.00	12,70	174
62.00535.01	12,70	174
62.00535.02	12,70	174
62.00536.00	16,60	174
62.00536.01	16,60	174
62.00538.00	45,10	142
62.00538.01	45,10	142
62.00538.02	45,10	142
62.00538.03	45,10	142
62.00540.00	220,60	150
62.00541.00	385,10	150
62.00542.00	77,80	169
62.00543.00	21,50	174
62.00543.01	21,50	174
62.00543.02	21,50	174
62.00544.00	25,10	174
62.00544.01	25,10	174
62.00544.02	25,10	174
62.00545.00	269,90	151
62.00545.01	269,90	151
62.00545.20	269,90	151
62.00545.21	269,90	151
62.00545.40	269,90	151
62.00545.41	269,90	151
62.00545.50	269,90	151
62.00545.51	269,90	151
62.00546.00	39,10	168
62.00547.07	148,30	108
62.00547.08	150,80	108
62.00547.09	153,40	108
62.00547.10	155,90	108
62.00547.11	158,40	108
62.00547.12	160,90	108
62.00547.13	163,50	108
62.00547.14	165,90	108
62.00547.15	168,50	108
62.00547.16	171,00	108
62.00547.17	173,60	108
62.00547.18	176,00	108
62.00547.19	178,60	108
62.00547.20	181,10	108
62.00548.07	167,20	108
62.00548.08	170,30	108

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED



CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.	CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00548.09	173,30	108	62.00571.41	281,30	152
62.00548.10	176,30	108	62.00571.50	281,30	152
62.00548.11	179,40	108	62.00571.51	281,30	152
62.00548.12	182,50	108	62.00572.00	26,70	174
62.00548.13	185,50	108	62.00572.01	26,70	174
62.00548.14	188,50	108	62.00573.00	29,30	174
62.00548.15	191,60	108	62.00573.01	29,30	174
62.00548.16	194,70	108	62.00574.00	281,30	152
62.00548.17	197,60	108	62.00574.01	281,30	152
62.00548.18	200,70	108	62.00574.10	281,30	152
62.00548.19	203,80	108	62.00574.11	281,30	152
62.00548.20	206,80	108	62.00574.20	281,30	152
62.00549.07	163,30	109	62.00574.21	281,30	152
62.00549.08	166,30	109	62.00574.40	281,30	152
62.00549.09	169,30	109	62.00574.41	281,30	152
62.00549.10	172,40	109	62.00575.00	496,50	114
62.00549.11	175,40	109	62.00576.00	541,70	114
62.00549.12	178,50	109	62.00577.00	577,70	114
62.00549.13	181,60	109	62.00578.00	567,40	115
62.00549.14	184,60	109	62.00579.00	593,70	115
62.00549.15	187,70	109	62.00580.00	627,90	115
62.00549.16	190,70	109	62.00581.00	156,40	59
62.00549.17	193,70	109	62.00581.01	156,40	59
62.00549.18	196,70	109	62.00581.02	156,40	59
62.00549.19	199,80	109	62.00581.03	156,40	59
62.00549.20	202,90	109	62.00582.30	1470,90	155
62.00550.00	64,10	168	62.00583.00	613,70	119
62.00552.00	77,80	169	62.00584.00	304,70	123
62.00553.00	99,60	67	62.00585.00	408,70	123
62.00553.01	99,60	67	62.00586.00	446,60	123
62.00554.00	103,30	68	62.00587.00	388,70	123
62.00554.01	103,30	68	62.00588.00	326,70	121
62.00555.00	103,30	68	62.00589.00	309,90	121
62.00555.01	103,30	68	62.00591.00	304,70	123
62.00556.00	269,90	151	62.00593.00	469,10	119
62.00556.01	269,90	151	62.00597.00	23,10	139
62.00556.20	269,90	151	62.00599.00	385,10	153
62.00556.21	269,90	151	62.00599.10	385,10	153
62.00556.30	269,90	151	62.00599.20	385,10	153
62.00556.31	269,90	151	62.00599.30	385,10	153
62.00556.40	269,90	151	62.00600.00	533,20	116
62.00556.41	269,90	151	62.00601.00	564,40	116
62.00557.00	5,00	170	62.00602.00	604,10	116
62.00558.00	5,00	170	62.00603.30	94,70	140
62.00559.00	5,00	170	62.00603.35	103,90	140
62.00560.00	5,00	170	62.00603.40	113,20	140
62.00561.00	5,00	170	62.00603.45	122,70	140
62.00562.00	5,00	170	62.00603.50	132,00	140
62.00563.00	5,00	170	62.00603.55	141,40	140
62.00564.00	3,80	170	62.00603.60	150,60	140
62.00565.00	3,80	170	62.00603.65	160,10	140
62.00566.00	3,80	170	62.00603.70	169,40	140
62.00567.00	3,80	170	62.00603.75	178,80	140
62.00568.00	3,80	170	62.00603.80	188,10	140
62.00569.00	3,80	170	62.00603.85	197,40	140
62.00570.00	3,80	170	62.00603.90	206,80	140
62.00571.00	281,30	152	62.00604.00	13,90	139
62.00571.01	281,30	152	62.00607.00	36,30	138
62.00571.20	281,30	152	62.00608.00	51,30	138
62.00571.21	281,30	152	62.00609.00	94,80	138
62.00571.40	281,30	152	62.00610.00	141,20	138

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00612.00	281,30	153
62.00612.01	281,30	153
62.00612.10	281,30	153
62.00612.11	281,30	153
62.00612.20	281,30	153
62.00612.21	281,30	153
62.00612.40	281,30	153
62.00612.41	281,30	153
62.00616.10	28,90	168
62.00619.00	8,90	140
62.00620.00	7,80	140
62.00621.00	27,60	139
62.00623.00	36,30	139
62.00624.00	65,10	139
62.00625.00	43,00	139
62.00626.00	72,30	139
62.00627.00	71,70	139
62.00628.00	60,30	88
62.00628.10	84,10	88
62.00628.20	84,10	88
62.00629.00	60,30	88
62.00632.00	3,80	170
62.00633.30	1260,80	155
62.00635.00	1050,70	155
62.00636.00	406,70	114
62.00638.00	463,20	115
62.00640.00	445,30	116
62.00643.00	143,10	59
62.00643.01	143,10	59
62.00643.02	143,10	59
62.00644.00	196,50	34
62.00644.01	196,50	34
62.00644.05	196,50	34
62.00644.10	215,80	34
62.00644.11	215,80	34
62.00644.30	215,80	34
62.00645.00	325,70	119
62.00652.00	175,60	37
62.00652.01	175,60	37
62.00652.03	175,60	37
62.00652.10	195,40	37
62.00652.11	195,40	37
62.00652.30	195,40	37
62.00660.00	914,10	126
62.00660.01	763,40	126
62.00661.00	984,40	126
62.00661.01	845,40	126
62.00662.00	1137,90	127
62.00662.01	968,40	127
62.00663.00	1242,00	127
62.00663.01	1063,10	127
62.00669.00	1519,30	117
62.00670.00	1519,30	117
62.00671.00	1997,30	117
62.00672.00	2166,50	117
62.00677.00	923,60	124
62.00679.00	1582,30	124
62.00680.00	1847,00	124
62.00683.00	2673,90	124
62.00684.00	2774,80	124
62.00685.00	1681,10	125

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00686.00	1891,20	125
62.00687.00	2416,60	125
62.00688.00	2731,80	125
62.00689.00	908,90	125
62.00690.00	968,70	125
62.00691.00	1664,20	125
62.00692.00	1938,40	125
62.00693.00	561,00	117
62.00694.00	1288,10	117
62.00695.00	1288,10	117
62.00696.00	1699,00	117
62.00697.00	1868,10	117
62.00698.00	886,70	128
62.00698.01	736,00	128
62.00699.00	1018,50	128
62.00699.01	887,00	128
62.00700.00	1163,10	129
62.00700.01	1000,40	129
62.00701.00	659,80	117
62.00702.00	858,40	124
62.00706.00	33,00	138
62.00707.00	27,60	138
62.00709.00	44,70	138
62.00710.00	52,40	138
62.00711.00	7,70	138
62.00712.00	19,30	138
62.00713.00	28,40	138
62.00714.00	40,90	138
62.00722.00	95,80	144
62.00722.01	95,80	144
62.00722.02	101,50	144
62.00722.03	101,50	144
62.00722.04	180,70	144
62.00722.05	201,60	144
62.00723.00	129,40	144
62.00723.01	79,50	144
62.00723.02	163,90	144
62.00723.03	82,80	144
62.00723.04	78,00	144
62.00723.05	82,80	144
62.00724.00	137,20	145
62.00724.01	77,80	145
62.00724.02	77,80	145
62.00724.03	72,30	145
62.00724.04	72,30	145
62.00725.00	88,20	171
62.00727.00	514,80	155
62.00732.00	115,50	155
62.00741.00	132,60	89
62.00741.10	152,30	89
62.00741.20	152,30	89
62.00742.00	132,60	89
62.00743.00	68,80	89
62.00744.00	195,40	37
62.00744.01	195,40	37
62.00744.02	195,40	37
62.00744.03	195,40	37
62.00745.00	156,40	59
62.00745.01	156,40	59
62.00745.02	156,40	59
62.00745.03	156,40	59

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED



CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.	CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00755.05	35,70	161	62.00759.13	34,20	166
62.00755.06	37,80	161	62.00759.14	35,00	166
62.00755.07	40,00	161	62.00759.15	36,10	166
62.00755.08	42,10	161	62.00759.16	37,10	166
62.00755.09	44,20	161	62.00759.17	38,00	166
62.00755.10	46,20	161	62.00759.18	38,80	166
62.00755.11	46,40	161	62.00759.19	39,70	166
62.00755.12	50,60	161	62.00759.20	40,90	166
62.00755.13	52,80	161	62.00759.21	41,80	166
62.00755.14	54,90	161	62.00759.22	42,90	166
62.00755.15	57,10	161	62.00759.23	43,90	166
62.00755.16	59,20	161	62.00759.24	45,00	166
62.00755.17	61,40	161	62.00759.25	46,40	166
62.00755.18	63,40	161	62.00759.26	47,80	166
62.00755.19	65,60	161	62.00759.27	49,10	166
62.00755.20	67,80	161	62.00759.28	51,50	166
62.00755.21	69,80	161	62.00759.29	52,80	166
62.00755.22	72,10	161	62.00759.30	54,10	166
62.00755.23	74,20	161	62.00759.31	55,50	166
62.00755.24	76,30	161	62.00759.32	56,90	166
62.00755.25	78,50	161	62.00759.33	58,30	166
62.00755.26	81,40	161	62.00759.34	59,60	166
62.00755.27	84,20	161	62.00759.35	61,00	166
62.00755.28	87,20	161	62.00759.36	62,40	166
62.00755.29	90,00	161	62.00759.37	63,70	166
62.00755.30	92,90	161	62.00759.38	66,10	166
62.00755.31	96,00	161	62.00759.39	67,50	166
62.00755.32	98,90	161	62.00759.40	68,90	166
62.00755.33	101,80	161	62.00760.05	26,80	167
62.00755.34	104,60	161	62.00760.06	27,70	167
62.00755.35	107,90	161	62.00760.07	28,50	167
62.00755.36	111,20	161	62.00760.08	29,40	167
62.00755.37	114,30	161	62.00760.09	30,50	167
62.00755.38	117,60	161	62.00760.10	31,50	167
62.00755.39	120,70	161	62.00760.11	32,30	167
62.00755.40	123,90	161	62.00760.12	33,30	167
62.00756.00	20,80	119	62.00760.13	34,20	167
62.00756.01	19,90	119	62.00760.14	35,00	167
62.00757.00	101,50	106	62.00760.15	36,10	167
62.00758.07	194,80	109	62.00760.16	37,10	167
62.00758.08	197,70	109	62.00760.17	38,00	167
62.00758.09	200,80	109	62.00760.18	38,90	167
62.00758.10	203,90	109	62.00760.19	39,70	167
62.00758.11	206,90	109	62.00760.20	40,80	167
62.00758.12	210,00	109	62.00760.21	41,90	167
62.00758.13	213,10	109	62.00760.22	42,80	167
62.00758.14	216,10	109	62.00760.23	44,00	167
62.00758.15	219,10	109	62.00760.24	44,90	167
62.00758.16	222,20	109	62.00760.25	46,10	167
62.00758.17	225,20	109	62.00760.26	47,30	167
62.00758.18	228,20	109	62.00760.27	48,40	167
62.00758.19	231,30	109	62.00760.28	49,50	167
62.00758.20	234,40	109	62.00760.29	50,70	167
62.00759.05	26,80	166	62.00760.30	51,90	167
62.00759.06	27,70	166	62.00760.31	53,00	167
62.00759.07	28,50	166	62.00760.32	54,10	167
62.00759.08	29,40	166	62.00760.33	55,30	167
62.00759.09	30,50	166	62.00760.34	56,50	167
62.00759.10	31,50	166	62.00760.35	57,60	167
62.00759.11	32,30	166	62.00760.36	58,80	167
62.00759.12	33,30	166	62.00760.37	59,90	167

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.	CODICE/CODE	PREZZO/PRICE €*	PAG.
62.00760.38	61,10	167	62.00787.00	418,20	96
62.00760.39	62,30	167	62.00792.00	60,30	93
62.00760.40	63,40	167	62.00793.00	112,50	93
62.00764.00	17,70	161	62.00795.00	69,00	93
62.00765.00	17,70	161	62.00796.00	112,50	93
62.00768.00	24,10	176	62.00797.00	132,60	94
62.00769.00	31,00	176	62.00798.00	73,10	95
62.00771.00	32,50	139	62.00799.00	64,20	95
62.00772.00	133,90	60	62.00800.00	18,80	111
62.00772.01	133,90	60	62.00800.01	29,10	111
62.00772.02	133,90	60	62.00800.02	29,10	111
62.00773.00	166,00	42	62.00800.03	175,40	111
62.00773.01	166,00	42	62.00800.04	14,60	111
62.00773.02	166,00	42	62.00800.10	18,80	111
62.00773.03	166,00	42	62.00800.11	29,10	111
62.00773.04	166,00	42	62.00800.12	29,10	111
62.00773.05	166,00	42	62.00800.14	14,60	111
62.00773.06	166,00	42	62.00801.00	10,50	111
62.00773.07	166,00	42	62.00801.10	10,50	111
62.00774.00	682,90	129	62.00802.00	18,80	111
62.00774.01	551,60	129	62.00802.03	175,40	111
62.00776.00	294,20	118	62.00802.04	14,60	111
62.00776.01	313,10	118	62.00802.10	18,80	111
62.00778.00	106,00	49	62.00802.14	14,60	111
62.00778.01	106,00	49	62.00838.00	69,90	145
62.00779.00	121,60	50	62.00838.01	72,70	145
62.00779.01	121,60	50	62.00838.02	72,70	145
62.00780.00	121,60	50	62.00839.00	63,30	146
62.00780.01	121,60	50	62.00839.01	68,60	146
62.00782.00	2,20	177	62.00839.02	68,60	146
62.00782.01	2,20	177	62.00839.03	63,30	146
62.00782.02	2,20	177	62.00839.04	132,10	146
62.00783.00	23,00	177	62.00839.05	71,80	146
62.00783.01	24,00	177	62.00840.00	108,90	146
62.00784.00	38,20	143	62.00840.01	115,40	146
62.00784.01	40,30	143	62.00840.02	115,40	146
62.00784.02	40,30	143	62.00840.03	108,90	146
62.00784.03	40,30	143	62.00840.04	134,60	146
62.00784.04	40,30	143	62.00842.00	85,10	95
62.00784.05	40,30	143	62.00900.00	28,20	83
62.00785.00	158,10	41	62.00900.01	57,50	83
62.00785.01	158,10	41	62.00900.02	57,50	83
62.00785.02	158,10	41	62.00900.03	57,50	83
62.00785.03	158,10	41	62.00901.00	36,30	85
62.00785.04	158,10	41	62.00901.01	68,60	85
62.00785.05	158,10	41	62.00901.02	68,60	85
62.00785.06	158,10	41	62.00901.03	68,60	85
62.00785.07	158,10	41	62.00902.00	28,20	86
62.00786.00	397,80	96	62.00902.01	57,50	86

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

* IVA ESCLUSA / * VAT EXCLUDED

RIVIERA SRL GENOVA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE CATALOGO E DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA E SI RISERVA ALTRESI' IL DIRITTO D'APPORTARE IN QUALUNQUE MOMENTO TUTTE QUELLE MODIFICHE CHE SI RENDERANNO NECESSARIE AI PROPRI PRODOTTI A SCOPI MIGLIORATIVI.

RIVIERA SRL GENOVA DECLINES ANY LIABILITY FOR POSSIBLE MISTAKES IN THIS CATALOGUE DUE TO PRINTING ERRORS. RIVIERA SRL GENOVA RESERVES THE RIGHT TO MAKE THOSE MODIFICATIONS THAT ARE CONSIDERED TO BE SUITABLE FOR ITS PRODUCTS.



ORDINI / ORDERS

Al fine di evitare disguidi nell'esecuzione degli ordini si prega di indicare sempre:

1. CODICE ARTICOLO - 2. DESCRIZIONE ARTICOLO

In caso contrario non assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori d'interpretazione derivanti da indicazioni insufficienti.

Gli ordini pervenuti a mezzo agenti e rappresentanti, o trasmessoci direttamente, verranno immediatamente confermati, tale conferma vale come accettazione se nulla riceveremo entro il termine di 5 giorni.

Per ordini che non raggiungono l'importo minimo di Euro 150,00 al netto verranno addebitate Euro 13,00 per spese di fatturazione.

Le quantità di ordini a saldo, verranno spedite appena possibile, od unitamente ad un nuovo ordine per importi non inferiori a Euro 150,00.

In order to avoid misunderstanding, please write your orders specifying:

1. THE ARTICLE P/N - 2. THE ARTICLE DESCRIPTION

Otherwise, we do not take any responsibility for possible interpretation mistakes which are derived from insufficient information.

The orders sent by agents or directly, will be confirmed to the customer and considered accepted in case we should not receive reply within 5 days.

We cannot accept orders for less than Euro 150,00 net. For orders with a lower amount we have to apply a special invoice charge of Euro 13,00.

Possible balance quantities will be sent as soon as possible or together with a new order, provided that the total amount is at least Euro 150,00.

SPEDIZIONI / DELIVERY

Le merci sono sempre vendute franco nostro magazzino di Genova. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Le perdite totali o parziali delle merci durante il viaggio, avarie subite, contestazioni e ritardi della resa, non daranno diritto al committente di ritardare il pagamento stabilito o di respingere le eventuali ricevute bancarie presentate per l'incasso.

Le spedizioni verranno inoltre effettuate nei quantitativi minimi di confezione.

The goods are always sold ex-works Genoa. Goods are despatched at buyer's risk even if sent on DDP basis (transport costs prepaid).

Total or partial loss of the goods during the shipment, possible damage, contestation and delay in delivery, will not give any right to the buyer to delay the agreed payment or to reject relevant drafts. The delivery will be effected in least possible quantity packages.

PREZZI / CONTESTATION

Secondo il listino in vigore al momento dell'ordine.

Non sono impegnativi e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono IVA esclusa.

Depending on the price list valid when placing the order.

The prices are no binding and are subject to possible change until the delivery. Prices do not include VAT.

MERCE RESA / PRICES

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati a mezzo scritto; qualora si riceva un reso non autorizzato siamo liberi di respingerlo.

Non si accettano resi se non in porto franco, qualora venga autorizzato un reso in porto assegnato si deve utilizzare il corriere da noi indicato.

Sulla bolla di reso è necessario indicare il numero e la data della fattura di acquisto.

La merce resa da noi autorizzata non verrà rimborsata, ma sostituita con altra di uguale valore. Tutte le spese di immagazzinaggio saranno addebitate.

We do not accept complaints after 8 days from goods receipt.

We do not accept returns if not previously authorized in written, so should we receive an unauthorized return, we are free to reject it.

We do not accept return unless on DDP basis, and in case we authorize a return with delivery at our charge, you have to send it via the shipping agent we suggest.

On relevant delivery note it is necessary to show the number and the date of purchase invoice.

The return goods which we authorize will be not refunded, but they will be replaced with another good of same value.

All stock expenses will be at your charge.

CAMPIONI / RETURN OF GOODS

Saranno sempre addebitati al prezzo di listino in vigore. / *They will be always charged on valid price list basis.*

PAGAMENTI E SCONTI / PAYMENT AND DISCOUNT

Ordini inferiori a Euro 100,00 e prima fornitura in contrassegno. Le condizioni di pagamento vanno concordate con l'agente di zona o con la direzione della ditta Riviera che si riserva di variare le suddette condizioni e gli sconti pattuiti qualora si verificassero eventi che non permettano di continuare la politica concordata con il cliente.

Per ogni R.B. saranno addebitate Euro 3,62 per spese d'incasso. La R.B. respinta annulla eventuali ordini in corso.

Trascorso il termine stabilito per il pagamento decorreranno gli interessi commerciali.

Orders for less than Euro 100,00 and first orders on cash on delivery terms. The payment condition will have to be agreed upon with the area agent or with the Riviera sales management. They have the right to change a.m. conditions and discounts, if the politics agreed upon with the customer cannot be carried on, due to particular reasons. For any draft we will charge you Euro 3,62 for collection expenses.

An unaccepted draft cancels possible running orders.

On expiry of payment terms, trade interests will have to be applied.

GARANZIA / GUARANTEE

La Riviera s.r.l. Genova garantisce che i propri prodotti sono costruiti a regola d'arte e che sono privi di difetti di fabbricazione e di materiali.

Non sono comprese nella garanzia:

Avarie e rotture causate dal trasporto. Avarie e rotture causate da errata installazione o uso improprio. La garanzia non comprende in ogni caso l'integrale sostituzione del prodotto. La garanzia non comprende la manodopera necessaria alla sostituzione dei materiali, trasferte o trasporti.

Riviera s.r.l. Genova guarantees its products to be free from defects of workmanship or materials.

This guarantee does not cover:

Damages and breakage during the transport. Damages and breakage due to faulty installation or improper use. Guarantee does not include neither the complete replacement of the goods, nor the necessary labour for goods replacement, transfer or transport.

IMPORTANTE / IMPORTANT

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli in visione sul nostro catalogo, sono indicative e possono variare in qualsiasi momento.

La Riviera s.r.l. Genova, declina ogni responsabilità per possibili inesattezze contenute nel presente catalogo, dovute ad eventuali errori di stampa o trascrizioni; si riserva il diritto di apporre ai propri articoli quelle modifiche che riterrà necessarie od utili senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

The technical and apparent characteristics of the products shown on our catalogue are approximate and may change at any moment.

Riviera s.r.l. Genova decline all responsibility for possible inaccuracy in this text, due to possible misprints or clerical errors and reserve the right to introduce any changes in the text if considered useful or necessary, without compromising the main feature of the articles

FORO COMPETENTE / CONTESTATION

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Genova - Italia.

I diritti di pubblicazione del presente catalogo sono riservati alla ditta Riviera s.r.l. Genova. Tutte le riproduzioni anche parziali sono vietate.

For any contestation place of jurisdiction is Genoa - Italy. Riviera s.r.l. Genova have the copyright of this catalogue. No reproduction, even if partial, is allowed.



Riviera srl Genova

Via Inferiore Rio Maggiore, 4A - 16138 Genova - Italy

Tel. + 39 010 8355286 - Fax: + 39 010 8356309

Skype: riviera-marketing

E-mail: info@rivieragenova.it - Site: www.rivieragenova.com