



Note
 contromarcare il centro delle viti prima di rimuovere la dima.
 Countermark holes' centers before removing template.

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|----------|--|------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Ver | | Let | | Modifica | | 17/12/2020 | | Stato | |
| QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA: | | | | | | | Raggi non quotati: 0.5 | | |
| GRUPPO DI DIMENSIONI | | 0-6 | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | TOLL. ANGOLARI | Smussi non quotati: 0.5x45° | |
| SCOSTAMENTI AMMISSIBILI | | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1° | Sformi non quotati: 0.5° | |
| Scala | | Disegnato | | | Prodotto: | | | | |
| 1:1 | | MTI | | | Schema di foratura - Drilling Template BZ1 - BPH1 - BZT | | | | |
| Formato | | Approvato | | | Denominazione: | | | | |
| DIN A4 | | RV | | | 62-00143/144/309/311/444/445/772 | | | | |
| Trattamento | | | | | Materiale: | | | | |
| Colore | | | | | | | | Numero disegno: | |
| | | | | | BZ1 - BPH1 - BZT | | | | |